Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologat	tion N°
Tracteur		MASSEY FERGUSON	5 9	o - 8 s		сн 4261	
Constructeur Identification	devant le No du châssis						
Plaquette constr. N° du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	"CH 4261 34" sur la plaquette de l'importateur séparée à droite, latéralement sur le tableau de bord (plaquette de l'importateur au même endroit) à droite, à l'avant en haut sur le longeron "248 UA" à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus de la génératrice SERVICE COMPANY LTD Landmaschinen Usterstrasse 124 8600 Dubendorf 5908SG207012 Signes fixes dans code du type 590 8S						
Chassis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service	mécanique part 2x4 ou 2x4x2 mécanique, à d sur les rouss	Nombre de roues 4 avec assistance hydraul iellement synchronisée Entrainement arrière; isques multiples dans b arrière, ant, 2 pédales avec ver	blocage différ. ain d'huile.	Moteur Marque Construction Carburant Refroidiss. Alésage Cylindrée Puissance en CV	PERKINS en ligne D eau 100,96 h066 75 DIN	Type Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt	248 UA li avant l 127 20,71 2200
Frein auxillaire	mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière identique au frein auxiliaire			Bruit Silencleux	85 dB/A 1 pot 440 x	àt/min àt/min Ø 110 mm	2200
Ralentisseur Contrôle 2 circ.	•			Mesure des gaz Déparasitage	•		
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol	tracteur ave		nche + droite PAR= broches	Poids Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr.	avant 1270	arrière 2100	total 3370 8534
Nombre de places	tlav		er/	Dimens. pneus Ply / bar Charge pour V max	7.50 - 18 8 / 3.75 1890 25	16.9/14-34 6 / 1,3 4310 25	(Variantes *) voir remarques)
	3860 Empattements 2275 / - 2000-2820 §) / 25½0 Vole av ar 1372 - 1778 av 605 ar 1½00 - 2380 ° ar 980 Braquege g 8250 d 8100			/ Garantie polds remorquable avec frein			25 km/h 25 km/h
		- 	ÿ 5500 ;		r resp. 640/110	00 t/min à la p	Ribit

Equipment §)	_M(E)	Indications pour le pérmis de circulation
Feux de croisement	M (E)	Genre du <u>Tracteur</u>
Feux de position	_A (E)	véhicule
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque et type MASSFY FERGUSON 590 8S
Faux stop	R-S1 (E)	Homologation
Clignoteurs	av <u>l (E) l ar 28 (E)</u>	N° CH 4261 34
Catadloptres	avlarS+5\ 1 (E)	
Feux de gabarit	av <u>\$)</u>	Carrossene
Feux complément.		
Eclairage plaque		Places total 1 avant
Essule-glace	1 balais mayawana lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA SHF 10 e2 843 (CH 5 1201 04)	Polds & vide 3370 Cerburant D
	ou d'autres modèles homologués	Charge utilis — CV-Impôt _20.71
	a to the minimum representative plants of the same of	Polris total Cylindree 4066

Remarquee, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de oirculation

- *) Variante de pueus : AV= 7.50-18 6 PR 1620 (2,25) AR= 13.6/12-38 6 PR 3320 (1,3) V-max. 30 km/h.
- \$) Equipment : admise pour raisons techniques: la hauteur des feux de position, des feux rouges et des clignoteurs; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires; les catadioptres AR doivent être montés à moins de 400 mm du bord.

A noter dans le permie de circulation:

(101) - 1 plomb sur butée de pleine charge;

- ne peut circuler sur la voie publique qu'avec une largeur jusqu'à maximum 2500 mm.

Seuls peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation, les véhicules équipés de la plaquette de l'importateur.

Remplace FH CH 4261 34 du 23.3.1977 Identification

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules