

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	MASSEY - FERGUSON	2 4 5 - 8 S toutes roues	CH 4261 38

Constructeur	MASSEY - FERGUSON SA, Le Plessis-Robinson (F)		
Identification	"245-8S" sur la plaquette du constructeur "245-8S" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, latéralement sur le carénage, sous le tableau de bord		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le carter de la boîte c.v.		
Ident. du moteur	"152 UA" à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur		
Importateur princ.	SERVICE COMPANY AG, Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf		
Véhicule homologué	245-8SG 212 044	Signes fixes dans code du type	245-8S

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique, partiellement synchronisée
Nombre de vitesses	4x2 ou 4x2x2 Entraînement toutes roues *)
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	=
Contrôle 2 circ.	=

Carrosserie	
Nombre de portes	Indic. vit.
Ceintures sécurité	Rétroviseur
Cale	Attelage
Antivol	AV + AR = broches
Nombre de places	1 + 1 ou 2 sièges de secours sur les ailes
Dimensions	
Longueur	int. 3360 ext. 3360 Empattements 2030
Largeur	1680-2250
Hauteur	2240
Porte à faux	lat. av 490 ar 860 Voies av 1410 ar 1650 er 1930 d 8700
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Draguage g 8700

Moteur	
Marque	PERKINS Type AD3.152 (152UA)
Construction	en ligne Temps 4
Carburant	D Position avant
Refruidiss.	eau Nombre cylindr. 3
Alésage	91.44 Course 127
Cylindrée	2501 CV-impôt 12.74
Puissance en CV	45 DIN A/min 2250
Bruit à proximité	99.5 dB/A A/min 2340
Silencieux	l= 420 x ø 76 mm cheminée
Mesure des gaz	Bacharach 4,0 / Bosch noirissement 4,0 (45%)
Déparasitage	=

Poids					
avant	960	arrière	1050	total	2010
Poids à vide		Charge utile			
Poids total		Poids fabr.		5215	
Garantie fabr.		Dimens. pneus		(Variantes	
1500		4 / 1,75		voir	
Charge		Ply / bar		remarques)	
1500		1500			
pour V max		Charge			
30		2200			
30		30			
Garantie poids remorquable avec frein		Garantie poids remorquable sans frein			
-		-			
Garantie poids de l'ensemble		Poids remorquable testé			
-		-			
Vitesse maximale selon le constructeur		Vitesse maximale testée			
25 km/h		26 km/h			
à 2340 t/min au moteur, 750 t/min à la prise de force					

Equipement		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	M (E)	Genre du véhicule	Tracteur
Feux de croisement	M (E)	Marque et type	MASSEY - FERGUSON 245 - 83 4x4
Feux de position	A (E) sur les ailes	Homologation	
Feux rouges	R-S1 (E)	N°	CH 4261 38
Feux stop	R-S1 (E)	Carrosserie	
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)	Places	total 1 + 1 ou 2 avant
Catadioptres	av ar 2+2/ I (E)	Poids à vide	2010
Feux de gabarit	av ar	Charge utile	
Feux complément.	1 lampe de travail avec témoin	Poids total	
Eclairage plaque		Carburant	D
Essuie-glace		CV-Impôt	12,74
Avertisseurs	SEIMA SHF e2 B43 / CH 5 1201 04	Cylindrée	2501
	avec/sans lave-glace		
	ou d'autres modèles homologués		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel arrière.

A noter dans le permis de circulation:

(101) - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

Cette carte remplace le RT CH 4261 38 du 18.5.77.
meunier de la fumée

Berne, le 17.8.77.

Lieu et date de l'homologation

Dubendorf, 18.05.77

Homologation fédérale des types de véhicules