

| | | | |
|--------------------|--|--|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Tracteur | MASSEY - FERGUSON | 135 - 8 E (à partir du No de châssis 135-BEW 251 033) | CH 4261 40 |
| Constructeur | MASSEY - FERGUSON SA., Le Plessis-Robinson (F) | | |
| Identification | "135-8E" sur la plaquette du constructeur "135-8E." devant le No du châssis "CH 4261 40" sur plaquette de l'importateur | | |
| Plaquette constr. | à gauche, sous le tableau de bord; la plaquette de l'importateur au même endroit | | |
| N° du châssis | à droite, latéralement sur le carter de la boîte c.v. | | |
| Ident. du moteur | "152 UA" à droite, latéralement au centre du bloc | | |
| Importateur princ. | SERVICE COMPANY AG., Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf | | |
| Véhicule homologué | 125-80G 252 008 | Signes fixes dans code du type | 135-8E |

| | |
|--------------------|---|
| Chassis | |
| Nombre d'essieux | 2 Nombre de roues 4 |
| Direction | mécanique, s.d., assistance hydraulique |
| Transmission | mécanique partiellement synchronisée |
| Nombre de vitesses | 4 x 2 Entraînement arrière; blocage différ. |
| Frein de service | mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage |
| Frein auxiliaire | mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire |
| Ralentisseur | - |
| Contrôle 2 circ. | - |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|---------|
| Moteur | | | |
| Marque | PERKINS | Type | AD3.152 |
| Construction | en ligne | Temps | 4 |
| Carburant | D | Position | avant |
| Réfrigérants | eau | Nombre cylindr. | 3 |
| Alésage | 91,4 | Course | 127 |
| Cylindrée | 2499 | CV-impôt | 12,73 |
| Puissance en CV | 45 DIN | à t/min | 2250 |
| Bruit à proximité | 103 dB/A | à t/min | 2300 * |
| Silencieux | 1 = 365 x ø 95 mm | MF 1 | |
| Mesure des gaz | Bosch 4,0 (45%) | Bacharach 4,0 | |
| Déparasitage | - | | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| Carrosserie | tracteur à voie étroite | | | |
| Nombre de portes | - | Indic. vit. | - | |
| Ceintures sécurité | - | Rétroviseur | - | |
| Cale | - | Attelage | AV + AR = broches | |
| Antivol | - | | | |
| Nombre de places | t 1 av | centre | ar | / |
| Dimensions | int. | ext. | | |
| Longueur | | 3090 | Empettements | 1900 / |
| Largeur | | 1220-1829 | | / |
| Hauteur | | 1390 | Voie | av ar |
| Porte à faux | lat. | | Voies | av 1040 - 1446 |
| | av | 340 | | ar 910 - 1519 |
| | ar | 850 | Braquage | g 6200 d 6100 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | | | |

| | | | |
|--|-----------|-----------|---------------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 630 | 1070 | 1700 |
| Charge utile | | | |
| Poids total | | | |
| Garantie fabr. | 1588 | 3627 | 5215 |
| Dimens. pneus | 6,00 - 16 | 11,2 - 28 | (Variantes +) |
| Ply / bar | 4 / 2,0 | 4 / 1,3 | voir |
| Charge | 900 | 1800 | remarques) |
| pour V max | 30 | 30 | |
| Garantie poids remorquable avec frein | | | - |
| Garantie poids remorquable sans frein | | | - |
| Garantie poids de l'ensemble | | | - |
| Poids remorquable testé | | | - |
| Vitesse maximale selon le constructeur | | | 21,5 km/h |
| Vitesse maximale testée | | | 23,0 km/h |
| à 2300 t/min au moteur resp. 720 t/min à la prise de force | | | |

| | | | |
|--------------------|----|-----|--------------------------------|
| Equipement | | | |
| Feux de route | M | (E) | |
| Feux de croisement | M | (E) | |
| Feux de position | A | (E) | sur les ailes |
| Feux rouges | R | (E) | |
| Feux stop | Sl | (E) | |
| Climoteurs | av | 1 | (E) |
| Catadioptrés | av | | ar 2a (E) |
| Feux de gabarit | av | | ar 2+2/ I (E) |
| Feux complément. | | | |
| Eclairage plaque | | | |
| Essuie-glace | | | avec/sans lave-glace |
| Avertisseurs | | | SEIMA e2 843 / CH 5 1201 04 |
| | | | ou d'autres modèles homologués |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| Genre du véhicule | Tracteur | | |
| Marque et type | MASSEY - FERGUSON | 135-8E | |
| Homologation | | | |
| N° | CH | 4261 40 | |
| Carrosserie | | | |
| Places | total | 1 | avant |
| Poids à vide | 1700 | Carburant | D |
| Charge utile | | CV-Impôt | 12,73 |
| Poids total | | Cylindrée | 2499 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. 23,0 km/h, M8, iA 10,833 = 84 dB/A.
- + Variante des pneus AR : 12.4/11-28 4 PR charge 1800 (1,3) V-max. 30 km/h
 11.2/10-28 4 PR 1690 (1,3) 30 km/h

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Dübendorf, 26.07. / 03.08.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

MASSEY - FERGUSON

135 - 8 E

CH 4261 40

FICHE COMPLÉMENTAIRE

I

Complément du 28.05.78 - lin

Transmission : livrable sur demande avec boîte de démultiplication supplémentaire
à 2 vitesses (4 x 2 x 2)
ou avec

une rallonge entre la boîte et le pont arrière.

Dans les 2 cas la longueur du véhicule et l'empattement augmentent de 150 mm.