Come da venicare		maidae ae inniidae		1 .,,,,,		•		Tiche a nomorog	P4011 +4
Tracteur		Massey - Fe	RGUSON		560	- 8 s		сн 4261 4	2
Constructeur Identification	"560-85" "CH 4261 42"	SON SA., Le Ple sur la plaquett sur plaquette d	e du constr le l'imports	ucteur			nt le No du châss		
Plaquette constr.	à droite, au c	entre, sur le c	arénage. à	côté du	tables	u de bord:	plaquette de l'im	portateur au me	me endroit
Nº du châssis	à droite, late	ralement sur le	parter du	moteur					
Ident, du moteur		à gauche, à l'a			t our l	e bloc			
Importateur princ.		Y AG, Usteratre						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Véhicule homologué	560-83G 239 22		Signes fixes			_560-88			
Chassis						Moteur			
Nonibre i essioux	2	Nombre de roue	s <u>4</u>	_		Marque	PERKINS	Туре	AD4.203 (203W
Direction	hydrostatique	avec assistant	e hydrauliq	ue		Construction	en ligne	. Temps	4
Fransmesion		tiellement sync				Carburant	_D	Position	avant
Nombre de vitesse	4 x 2	Entrainement	arrière; bl	ocage di	lffér.	Refroldiss.	eau	. Nombre cylindr.	4
Frein de service	mécanique ou s	.d. hydraulique	, à disques	multipl		Alésage	91,4	Course	127
	dans bain d'hu	ile, sur les ro	ues arrière	· j	<u> </u>	Cylindree	3331	. CV-Impôt	16,96
	frein indépend	ant, 2 pédales	AVOC VOTTOU	illage		Pulssance en CV	_56 DIN	å t/min	2000
Frein auxiliaire	mécanique, à d	isques multiple	s dans bair	d'huile	•,				
	sur les roues	arrière				Bruità proxim	nité 99.5 dB/A	à t/min	2200 *)
Frein d'arrêt	identique au f	rein auxiliaire				Silencleux	<u>l cheminée l</u>	90 x Ø 111 mm	(MF 40)
Raientisseur						Mesure des gaz	BOSCH 4.5 (1	O 5), Bachara	ch 3.0
Contrôle 2 circ.						Déparasitage	_		
Carrosserie	cabine de sécu	ritó (en série)			Poids	evant	arrière	total
Nombre de portes	<u>, i </u>	Indic. vit.				Polds à vide	_990	1640	<u> 2630 </u>
Ceintures sécurité	_	Rétroviseur	gauche	<u> + droi</u>	ite_	Charge utile			
Cale	-	Attelage	AV+AR	broche	es	Poids total			_
Antivol	_					Garantie fabr.	2245	4536	6781
						Dimens, pneus	7.50 - 16	14.9 - 28	_ (Varientes +)
Nombre de places	t.1av		entre	ar		Ply / bar	6 / 2,5	6 / 1,3	_ voir
	,					Charge	1390	3090	remarques)
Dimensions	int. ext.				ļ	pour V max	30	30	-
.ongveur			2185						
_argeur	1830-274					Garantie polds re	morquable avec frein		
Hauteur	235	O Voie	av	ar		•	morquable sans frein		
	at	Voies	av 1360	<u> 183</u>		Garantie polda d			
	s80	<u> </u>	ar 1320		ا مم	Poids remorquet			
	ar945	Braquage	8350	d800	00		a selon le constructeur	•	km/l
Distancé volant - vers l'a	vant du véhicule					Vitessa maximal			25km/t
									prise de force

Туре

Genre du véhicule

Marque de fabrique

Riche d'homologation N°

Equipement	400	indications pour le pérmie de circulation					
Feux de route Feux de croisement	_M(E)	Genre du véhicule Marque et type	_	Tracteur			
Feux de position Feux rouges	A (E) séparé sur cabine R-S1 (E)			MASSEY-FERGUSON 560 - 8 S			
Feux stop Clignoteurs	R-S1 (E) av 1 (E) ar 2a (E)	Homologation	СН _	4261 42			
Catadioptres	8V ar _2+2/_ I(E)		OI1 -				
Feux de gabarit Feux complément.	8v ar	Carrosserie	-				
Eclairage plaque		Places	totai	1	avant		
Essule-glace Avertisseurs	1 balai avec lave-glace SEIMA e2 843 / CH 5 1201 04	Poids à vide	_	2630	Carburant	D	
	ou d'autres modèles homologués	Charge utile Poids total	-		CV-Impôt Cylindrée	16,96 3331	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche: V-max. 25 km/h; M8; iA 10,833 = 84,5 dB/A.
- +) Variante de pueue : AR = 12.4/11 36 4 PR charge 2270 (1,1) V-max. 30 km/h

A noter dans le permis de circulation:

- 101 1 plomb sur butée de plaine charge;
 - ne peut circuler sur la voie publique qu'avec une largeur jusqu'à 2500 mm;
 - lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.