

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	MASSEY FERGUSON	2 6 5 - 8 S	CH 4261 52
Constructeur	MASSEY FERGUSON S.A., Le Plessis-Robinson / France		
Identification	"265-8S" sur la plaquette du constructeur	"265 8S." devant le No du châssis	"CH 4261 52" sur plaquette de l'importateur
Plaquette constructeur	à droite, au centre latéralement sur le carénage		
N° du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le longeron		
Identification du moteur	"LD" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc		
Importateur principal	SERVICE COMPANY LTD., 8600 Dubendorf		
Véhicule homologué	2658 SZ 261 039		

### Châssis

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique, partiellement synchronisée		
Nombre de vitesses	4x2 ou 4x2x2	Entraînement	arrière; blocage différ.
Frein de service	mécanique, à disques, sur les roues arrière		
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage		
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Retentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	-		

### Carrosserie

	avec arceau, cadre ou cabine de sécurité ++)		
Nombre de portes		Indic. vitesse	
Ceintures sécurité		Rétroviseurs	AV + AR = broches
Cale		Attelage	AV + AR = broches
Antivol			
Nombre de places	t 1	av	centre ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3770	Empattements 2220
Largeur		1540-2500	Essieu double av ar
Hauteur (cheminée)		2480	Voie av ar
Porte à faux	lat.		Voies av 1245 - 1854
	av	580	ar 1422 - 2134
	ar	970	Braquage g 7200 d 7350
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			

### Moteur

Marque	PERKINS	Type	A4.236 (LD)
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	98,4	Course	127
Cylindrée	3861	CV-impôt	19,66
Puissance en kW	44,5	à t/min	2000
DIN CV	60		
Bruit à proximité	97	dB/A à t/min	2100 *
Silencieux	1 = 470 x Ø 110 mm (cheminée)		
Mesure des gaz	Bacharach	3,0	
	BOSCH noircissement 3,8 à 1400 t/min (70%)		

### Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	1050	1550	2600
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	2245	4536	6781
Dimens. pneus	7.50 - 16	14.9 - 28	(Variantes +)
Ply/bars	6 / 2,25	6 / 1,3	voir
Charge	1490	3090	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			24 km/h
Vitesse maximale testée			24,5 km/h
à 2100 t/min au moteur, 670/1240 t/min à la prise de force			

§)

Equipement			
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires	1 lampe de travail		
Eclairage plaque			
Essuie-glace	avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	SEIMA SHF e2 843 CH 5 1201 04		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	MASSEY FERGUSON	265-8S
Homologation N°	CH 4261 52	
Carrosserie		
Places	total 1	avant
Poids à vide	2600	Carburant D
Charge utile		CV-impôt 19,66
Poids total		Cylindrée 3661

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. 24,5 km/h, M4S = 82 dB/A  
à proximité = à 50 cm du carénage du moteur, sur la droite.
- +) Variante de pneus : AV = 6.00 - 19 4 PR charge par essieu 1020 (2,0) V-max. 30 km/h  
AR = 12.4 - 32 4 PR 2140 (1,1) 30 km/h  
12.4 - 36 4 PR 2270 (1,1) 30 km/h
- ++) Dispositif de protection : arceau de sécurité SCIROCCO V 504 OECD CS 1380  
cadre/cabine MAUSER 303 BVPA 018/78  
MAUSER 606 BVPA 062/78
- §) Equipement : l'équipement de la cabine doit être contrôlé lors de l'immatriculation;  
lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;

- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Seuls les véhicules équipés d'une plaquette de l'importateur, séparée, peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation.

Tracteur

MASSEY - FERGUSON

2 6 5 - 8 S

CH 4261 52

**Fiche complémentaire**

I

Complément du 03.12.82 à Dubendorf - Lü/PR

Identification : "265 8S." ou "265 S.." devant le No du châssis (non sur plaque)

No du châssis : à l'arrière à droite sur le carter du pont arrière

Transmission : sur demande avec boîte à 12 ou 24 rapports (vitesses rampantes)

Mesure du bruit : à l'arrêt = 79,0 dB/A à 1500 t/min

Mesure des gaz : Bacharach = 3,0.