

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	MASSEY FERGUSON	250 - 8S (toutes roues)	CH 4261 54

Constructeur	MASSEY FERGUSON SA., Le Plessis-Robinson / France
Identification	"250-8S" sur la plaquette du constructeur "250-8S." devant le No du châssis
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur carénage, sous le tableau de bord
N° du châssis	à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
Identification du moteur	"CE" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc
Importateur principal	SERVICE COMPANY AG, 8600 Dübendorf
Véhicule homologué	250-8SZ 229 060

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	PERKINS
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique	Type	AD3.152 (CE)
Transmission	mécanique, partiellement synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4x2 ou 4x2x2	Carburant	D
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Refroidissement	eau
		Alésage	91,44
		Cylindrée	2501
		Puissance en kW	34,5
		DIN CV	47
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Bruit à proximité	100 dB(A) à 1/min 2300 **)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1= 420 x Ø 76 mm (cheminée)
Ralentisseur	=	Mesure des gaz	Bacharach 3,0
Contrôle 2 circuits	=		BOSCH noirissement 3,0 (70%)

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
avec arceau-, cadre ou cabine de sécurité §)		avant	total
Nombre de portes		1050	2340
Ceintures sécurité		(poids à vide avec cabine de sécurité)	
Cale			
Antivol			
Nombre de places	t 1 av centre ar	Poids total	
		Garantie fabr.	2500 3628 5215
Dimensions	intérieur extérieur	Dimens. pneus	8,00 - 20 13,6 R 28 (Variantes +)
Longueur	3460	Ply/bars	4 / 1,75 6 / 1,6 voir
Largeur	1680-2250	Charge	1500 2860 remarques)
Hauteur	2240	pour V max	30 30
Porte à faux	lat av ar		
	630		
	780		
Empattements	2050		
Essieu double	av ar		
Voie	av ar		
Volus	av 1340 1600		
	ar 1320 1930		
Braquage ø	g 9100 d 9200		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			
		à 2300 t/min au moteur resp. 720 t/min à la prise de force	

Equipement §§)  
 Feux de route M (E)  
 Feux de croisement M (E)  
 Feux de position A (E)  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)  
 Catadiopres av (E) ar 2+2/I (E)  
 Feux de gabarit av §§) ar §§)  
 Feux complémentaires 1 lampe de travail  
 Eclairage plaque §§)  
 Essuie-glace avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs LUCAS 6H E 11.1001  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du Tracteur  
 véhicule  
 Marque et type MASSEY FERGUSON 250-8S  
 Homologation  
 N° CH 4261 54  
 Carrosserie  
 Places total 1 avant  
 Poids à vide 2340 Carburant D  
 Charge utile CV-impôt 12,74  
 Poids total Cylindrée 2501

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage du différentiel arrière.
- \*\*\*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25 km/h, M4S = 84 dB/A  
à proximité = à 50 cm de l'échappement, sur la gauche.
- +) Variante de pneus : AV = 9.50 - 20 4 PR charge par essieu 1400 (1,4) V-max. 30 km/h  
AR = 12.4/11 - 28 4 PR 2010 (1,1) 30 km/h
- §) Dispositif de sécurité : arceau de sécurité SIROCCO V 501 No OECD-CS 1176  
cadre/cabine MAUSER C 733 No BVPA 055/79
- §§) Equipement : l'équipement de la cabine doit être contrôlé à l'immatriculation;  
lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Seuls les véhicules équipés d'une plaquette de l'importateur, séparée, peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation.