

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur / Chariot à moteur	MASSEY - FERGUSON	2 9 0 - 8 R	CH 4261 55

Constructeur	MASSEY-FERGUSON SA, Le Plessis-Robinson (F)
Identification	"290-8R" sur la plaquette du constructeur "CH 4261 55" sur la plaquette de l'importateur
Plaquette constructeur	"290-8R," devant le No du châssis (seulement sur le châssis)
N° du châssis	à droite, latéralement sur le tableau de bord (plaquette de l'importateur au même endroit)
Identification du moteur	à droite, à l'avant, en haut sur le longeron à côté du ventilateur
Importateur principal	"L F" à gauche sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection
Véhicule homologué	SERVICE COMPANY AG, 8600 Dübendorf 290-8RZ 320 018

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique part. synchr. + boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	4 x 2 = 8 Entraînement toutes roues ++
Frein de service	mécanique ou hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, sur roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	
Marque	PERKINS Type 4.248 (LP)
Construction	en ligne Temp 4 (turbo)
Carburant	D Position avant
Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Alésage	100,96 Course 127
Cylindres	4066 CV-impôt 20,71
Puissance en kW	67 à V/min 2200
Bruit à proximité	102 dB/A à V/min 2200 x
Silencieux	l= 620x190x90 mm (monté par l'importateur)
Mesure des gaz	Bacharach 4,0 BOSCH noirissement 3,2 à 1000 t/min

Carrosserie	
Nombre de portes	2 (cabine) Indic. vitesses -
Ceintures sécurité	- Rétroviseurs 2/(cabine)
Cale	- Attelage AV + AR = à broches
Antivol	-

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1470	2010	3480
Charge utile	-	-	-
Poids total	-	-	-
Garantie fabr.	3750	5440	9190
Dimens. pneus	11,2/10-24	16,9 - 34	(Variantes +)
Ply/bars	6 / 1,8	6 / 1,3	voir
Charge	2090	4030	remarques)
pour V max	30	30	-

Nombre de places	1 av	centre	ar
Dimensions		Empattements	
Longueur	intérieur 4140	2445 /	
Largeur	(1944-2808) 2110	Essieu double	av ar
Hauteur	2470	Voie	av 1490 ar 1630
Porte à faux	lat.	Voies	av 1346 ar 1753
	av		ar 1524 ar 2388
	ar 1095	Braquage	g 10500 d 11000

Garantie poids remorquable avec frein	-
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h
Vitesse maximale testée	25 km/h
à 2200 t/min au moteur, 620/1150 t/min à la prise de force	-

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipement §)				
Feux de route	M	(E)		
Feux de croisement	M	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av	1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av			ar 2+2=1 (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux complémentaires	1/ lampe de travail avec lampe-témoin			
Eclairage plaque	1/ (chariot à moteur)			
Essuie-glace	1/ (cabine) (dégivreur)			
Avertisseurs	SEIMA SHF e2 843 / CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation :

Genre du véhicule	Tracteur / Chariot à moteur		
Marque et type	MASSEY-FERGUSON 290 - 8R		
Homologation N°	CH 4261 55		
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	3480	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	20,71
Poids total		Cylindrée	4066

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 25 km/h, MB, IA 3,88 = 86 dB/A.
à proximité = à 50 cm du pot d'échappement, sur la droite.
- +) Variante de pneus : AV = 9.5/9 - 24 6 PR 1880 (2,1) V-max. 30 km/h
AR = 13.6/12 - 38 6 PR 3320 (1,6) 30 km/h
16.9/14 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h
- ++) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- §) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et des clignoteurs est admise pour raisons techniques.

Seuls peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation, les véhicules équipés d'une plaquette séparée de l'importateur.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;

- autorisés à circuler sur la voie publique avec une largeur jusqu'à 2500 mm;
- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Lieu et date de l'homologation Dubendorf, 31.10.79.

Service fédéral d'homologation