

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	MASSEY-FERGUSON	275 - 8SU	CH 4261 60
Constructeur	MASSEY-FERGUSON SA, Le Plessis-Robinson (F)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "275-8SU" devant le No du châssis "275-8SU." / "CH 4261 60" sur la plaquette de l'importateur à droite, latéralement sur le tableau de bord (plaquette de l'importateur au même endroit)		
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant en haut sur le longeron		
N° du châssis	"LD" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc		
Identification du moteur	SERVICE COMPANY AG, 8600 Dubendorf		
Importateur principal	2758SUJ 197 006		
Véhicule homologué			

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PERKINS	Type	4.236 (LD)
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique partiellement synchronisée			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	12	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile sur les roues arrière			Alésage	98,4	Course	127
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage sur les roues arrière			Cylindrée	3863	CV-impôt	19,67
Frein d'arrêt	mécanique, à disques multiples dans bain d'huile sur les roues arrière			Puissance en kW	48,5	à t/min	2000
Ralentisseur	-			DIN CV	66		
Contrôle 2 circuits	-			Brut à l'arrêt	79	dB/A	1500 x)
	-			Silencieux	1 pot 460 x ø	110 mm MF 70	(cheninée)
	-			Mesure des gaz	Bacharach 2,0		x)
	-			Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité OECD-No			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2/ (cabine)	Indic. vitesse	-	Poids à vide	1110	1650	2760
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	2/ (cabine)	Charge utile	-	-	-
Caie	-	Attelage	AV+AR= à broches	Poids total	-	-	2760
Antivol	-			Garantie fabr.	3055	5443	8498
Nombre de places	1 av	centre	ar	Dimens. pneus	7.50-18	16.9/14-30	(Variantes +)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	8 / 3,7	6 / 1,3	voir
Longueur		3770	Empattements	Charge	1890	4060	remarques)
Largeur	(1860-2675)	1880	av	pour V max	25	25	
Hauteur		2540	Essieu double	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.	-	Voie	Garantie poids remorquable sans frein			
	av	600	av	Garantie poids de l'ensemble			
	ar	950	ar	Poids remorquable teste			
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			Braquage ø	Vitesse maximale selon le constructeur		25	km/h
			g	Vitesse maximale testée		25	km/h
			d	à 2100 t/min au moteur, 685/1250 t/min à la prise de force			

Équipement §)		M	(E)
Feux de route		N	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R-Sl	(E)
Feux rouges		R-Sl	(E)
Feux stop		1	(E)
Clignoteurs	av	1	(E)
			ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av		
Feux complémentaires		1/lampe de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque		1/balai (dégivreur)	
Essue-glace		SEIMA SUP 10 e2 843 CH 5 1201 04	
Avertisseurs		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	MASSEY-FERGUSON	275-8SU	
Homologation			
N°	CH	4261 60	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	2760	Carurant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,57
Poids total	-	Cylindree	3853

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Variante de pneus : AV = 7.50 - 16 6 PR 1590 (2,25) Vmax 25 km/h
 AR = 13.6/12 - 38 6 PR 3530 (1,60) 25 km/h
 13.6/12 - 36 6 PR 3456 (1,60) 25 km/h

§) Équipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:
 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Les véhicules équipés d'une plaquette de l'importateur peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation.

Lieu et date de l'homologation Dubendorf, 15.05.81

Service fédéral d'homologation