

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	MASSEY-FERGUSON	2 9 0 - 8 S U	CH 4261 62

Constructeur	MASSEY-FERGUSON SA., F-92350 Le Plessis-Robinson / France		
Identification	sur la plaquette du constructeur " 290-8SU " sur la plaquette de l'importateur "CH 4261 62" devant le No du châssis " 290 8SU- "		
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur le tableau de bord plaquette de l'importateur au même endroit		
N° du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le longeron (sur le support des engins auxiliaires)		
Identification du moteur	" LF " devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection		
Importateur principal	SERVICE COMPANY AG, 8600 Dübendorf		
Véhicule homologué	290 8SU-J270013		

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	PERKINS	Type	4.248 (LF)
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique partiellement synchronisée	Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	12 ou 24	Retrodissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	entraînement arrière; blocage diff. hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile sur les roues arrière	Alésage	100,96	Course	127,0
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques multiples dans bain d'huile sur les roues arrière	Cylindrée	4066	CV-impôt	20,71
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW CV	55 (DIN)	a t/min	2200
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	80,0	dB/A à t/min	1650 *
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 pot 460 x ø 108	Mesure des gaz	Bacharach 4,0 *
		Deparasitage	-		

Carrosserie	avec cadre de sécurité BVP 065/81			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	sur demande	Indic. vitesse	=	Poids à vide	1060	1790	2850
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	=	Charge utile	-	-	-
Cale	-	Atelage	AV+AR = à broches	Poids total	3175	5443	8618
Antivol	-			Garantie fabr.	7.50 - 18	15,9/14-34	(Variantes +)
Nombre de places	1 av.	centre	ar.	Dimens. pneus	6 / 2,25	6 / 1,3	voir
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	1620	4030	remarques)
Longueur		3880	Empattements	Charge pour V max	30	30	
Largeur	1944-2808	Essieu double	av	Garantie poids remorquable avec frein	-	-	-
Hauteur	2560	Voie	av	Garantie poids remorquable sans frein	-	-	-
Porte à faux	lat.	Voies	av	Garantie poids de l'ensemble	-	-	-
	av		ar	Poids remorquable testé	-	-	-
	ar	Braquage ø	g	Vitesse maximale selon le constructeur	-	-	25,0 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->			d	Vitesse maximale testée	-	-	25,0 km/h
				à 650/1200 t/min à la prise de force, 2250 t/min au moteur			

Équipement	§)	N	(E)
Feux de route		M	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R-S1	(E)
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop		1	(E)
Clignoteurs	av	1	(E)
			ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av		
Feux complémentaires		1/lampe de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque		1/balai (av. pare-brise) avec/sans lave-glace	
Essuie-glace		1/Seima SHF 10 / CH 5 1201 04	
Avertisseurs		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	MASSEY-FERGUSON	290	- BSJ
Homologation N°	CH	4261 62	
Carrosserie	-		
Places	total	1	avant
Poids à vide	2850	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	20,71
Poids total	-	Cylindree	4066

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Variante de pneus : AV 9.00 - 16 10 PR 2245 (3,9) Vmax 30 km/h
 AR 13.6/12 - 38 6 PR 3320 (1,3) 30 km/h

§) Équipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et des clignoteurs est admise pour raisons techniques;
 lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires;
 sur le modèle avec cabine, les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

La présente fiche d'homologation est valable pour les véhicules munis d'une plaquette de l'importateur portant le No de l'homologation.

Inscription dans le permis de circulation:

!01 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Dütendorf, 03.06.81

Service fédéral d'homologation