

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	MASSEY - FERGUSON	5 9 0 - 8 S U	CH 4261 66

Constructeur	MASSEY-FERGUSON SA., F-92350 Le Plessis-Robinson (F)
Identification	sur la plaquette du constructeur "590-8SU" / sur la plaquette de l'importateur "CH 4261 66" devant le N° du châssis "590-8SU."
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur le tableau de bord (plaquette de l'importateur au même endroit)
N° du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le longeron, sur le support de l'engin de travail
Identification du moteur	"LF" devant le No du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection
Importateur principal	SERVICE COMPANY AG, 8600 Dötendorf
Véhicule homologué	590-8SUJ315017

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	12 ou 24 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique ou mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	PERKINS	Type	4.249 (LF)
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	100,96	Course	127
Alésage	4066	CV-impôt	20,71
Cylindrée	55	à l/min	2200
Puissance en kW	81	à l/min	1650
Bruit à l'arrêt	1 pot 490 x Ø 110 mm (NF 70)		
Silencieux			
Mesure des gaz	Bacharach 4,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité OECD-CS 1014BDFG		
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	-
Ceintures sécurité	av - ar	ar	-
Cale	-	Rétroviseurs	2/gauche/droite
Antivol	-		
Nombre de places	1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3893	Empattements 2290 /
Largeur	(1944-2808) 1944	Essieu double	av ar
Hauteur	2580	Voies	av 1460 ar 1523
Porte à faux	av 573	Voies	av 1345 - 1753
	ar 1070	ar	1944 - 2808
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 8100 d 8600

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1200	1950	3150
Charge utile	(incl. 2x30 kg de lest dans les roues AV)		3150
Poids total	3175	5443	8618
Poids garantis	7.50 - 18	16,9/14 - 34	+))
Pneus	6 / 2,25	6 / 1,3	
Ply / bar	1620	4030	
Charge pour V max	70	30	
Jantes			
Gar. poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable teste			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
testée	25 km/h à l/min	2275	ou moteur 655/1210 pns de force

Equipement	§)		
Feux de route		N	(E)
Feux de croisement		M	(E)
Feux de position		A	(E)
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop		R-S1	(E)
Clignoteurs	av	1	(E)
	ar	2a	(E)
Catadioptrés	av		
	ar	2+2= I	(E)
Feux de gabarit	av		
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires		1/ lampe de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque			
Essuie-glace		1/ balai	
Avertisseurs		SEIMA SEP 10 e2 643 CH 5 1201 04	
		ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	MASSEY-FERGUSON 5 9 0 - 8 S U		
Homologation N°	CH	4261 66	
Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité		
Places	total	1	avant
Poids à vide	3150	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	20,71
Poids total		Cylindree	4066

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : AV 9.00 - 16 10 FR 2245 (3,9) Vmax 30 km/h
 AR 13.6/12 - 38 6 FR 3320 (1,3) 30 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux de position et des clignoteurs avant est admise pour raisons techniques, si la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'avant et l'arrière doivent être montés.

La présente fiche d'homologation est valable pour les véhicules munis de la plaquette de l'importateur, portant le No de l'homologation.

Inscription dans le permis de circulation:
 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.