

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	MASSEY-FERGUSON	174 - 2 S	CH 4261 80

Constructeur	MASSEY-FERGUSON S.p.A., Fabbrico / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "174/2S" numéro du châssis "TL32N/C*132C....."
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur carénage du tableau de bord
Numéro du châssis	à l'arrière, à gauche sur carter du différentiel
Identification du moteur	"LD" devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection
Importateur	SERVICE COMPANY AG, Usterstrasse 124, 8600 Dubendorf

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PERKINS	Type	4.236 (LD)
Suspension	hydrostatique, assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	sur roues arrière	Carburant	D	Position	avant
Entrainement	hydraulique, à disques, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Alésage	28,4	Course	127
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	3861	CV-impôt	19,66
Frein d'arrêt	=	Puissance en kW	45,0	à min-1	2075
Ralentisseur	=	Couple max. Nm	248	à min-1	1400
Contrôle 2 circuits	=	Déparasitage	=	Silencieux	1 = 465 x Ø 110 mm

Carrosserie/Equipement	*)
Nombre de portes	*) Indic. vitesse =
Ceintures sécurité avant	= arrière =
Cale	= Rétroviseurs *)
Antivol	= Essuie-glace *)
Réservoir carburant	52 l, acier
Avertisseur	HELLA 002 952 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	800	1260	2060
Répartition charge	800	1260	2060
Poids garantis	2100	4900	7000
Pneus	6.00 - 16	13.6 R 24	*)
Ply/bar	6 / 3,3	6 / 1,6	
Charge pour Vmax	1120	2680	
Jantes	30	30	
	4.00 F x 16	W 12 x 24 acier	

Nombre de places	total 1	av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2085
Longueur		3620	Essieu double av	ar
Largeur		1320-1868	Voie av	1068 - 1368
Hauteur		2400	Voie ar	980 - 1528
Porte à faux avant		485	Braquage ø g	7050 d 7700
Porte à faux arrière		1050		
Garde au sol	à vide		en charge	

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorqueable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	25	km/h
testée 25,0 km/h à min-1	2075	moteur 570/1075 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1					
m12		26,11	83,5	79,0	1560	ao)		Genre du véhicule	Tracteur	
								Marque et type	MASSEY-FERGUSON 174 / 2S	
								Homologation No CH	4261 80	
								Carrosserie		
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3	ECE-24									
b = 1,30 à 1970 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1				
b = 1,00 à 1400 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Places	total	1	avant
b = à min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids à vide	2060	Carburant	D
O	O+P									
S Bacharach = 2,0	Pompe d'injection		CAV							
							Charge utile	-	Cylindres	3861
							Poids total	-	CV-impôt	19,66

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Carrosserie : livrable sur demande avec cadre de sécurité MAUSER, type SK-202, FAT No 894/83, peut être complété et devenir une cabine fermée; l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation; ou avec arceau de sécurité MAUSER, type R-1900, FAT No 895/83 (l'arceau de sécurité rabattable ne peut être admis qu'avec l'autorisation de l'autorité cantonale).
- Variante de pneus : AR = 14.9 R 24 6 PR 3020 (1,4) Vmax 30 km/h.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.