

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	MASSEY-FERGUSON	2 6 5	CH 4261 82

Constructeur MASSEY-FERGUSON Manufacturing Co., Banner Lane, Coventry / England
 Identification sur la plaquette du constructeur "265"
numéro du châssis "265....."
 Plaquette du constructeur à droite, latéralement sur le carénage du tableau de bord
 Numéro du châssis à l'arrière, à droite sur carter de l'essieu arrière
 Identification du moteur "LD" devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection
 Importateur SERVICE COMPANY AG, Usterstrasse 124, 8600 Dubendorf

Châssis
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 4
 Suspension -
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Entraînement arrière; blocage différentiel
 Frein de service hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Raientisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque PERKINS Type A4.236 (LD)
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement eau Cylindres 4
 Alésage 98,4 Course 127,0
 Cylindrée 3861 CV-impôt 19,66
 Puissance en kW 48,5 DIN à min-1 2000
 Couple max.Nm 256 à min-1 1400
 Déparasitage -
 Silencieux 1 pot, 465 x Ø 110 mm

Carrosserie/Équipement avec arceau-, cadre ou cabine de sécurité +) §)
 Nombre de portes 2/ sur demande Indic. vitesse -
 Ceintures sécurité avant - arrière -
 Cale - Rétroviseurs +
 Antivol - Essuie-glace +
 Réservoir carburant 1/ acier, 80 litres
 Avertisseur 1/ Bosch 0 320 143 011 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
	1050	1550	2600
Poids à vide			
Répartition charge			
Poids garantis	2245	4536	6781
Pneus	7.50 - 16	14.9 - 28	++)
Ply/bar	6 / 2,25	6 / 1,3	
Charge	1490	3090	
pour Vmax	30	30	

Nombre de places total 1 av _____ centre _____ ar _____
 Dimensions
 Longueur intérieur _____ extérieur 3770
 Largeur 1540-2500
 Hauteur 2480
 Porte à faux avant 580
 Porte à faux arrière 970
 Garde au sol à vide _____ en charge _____
 Empattement 2220
 Essieu double av _____ ar _____
 Voie av 1245 - 1854
 Voie ar 1422 - 2134
 Braquage ø g 7200 d 7350

Garantie poids remorquable avec/sans frein mécanique automatique _____
 Garantie poids de l'ensemble _____
 Poids remorquable testé _____
 Charge garantie sur le toit _____
 Vitesse maximale selon le constructeur 24,0 km/h
 testée 24,5 km/h à min-1 2100 moteur 670/1240 pnsse de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre du véhicule		
m8/ m12/ m16/ m24	10,85	83,5	79,0	1500	ac	Tracteur			
						MARSEY-FERGUSON	2 6 5		
						Homologation No CH	42 61 82		
						Carrosserie	-		
F	G	H	J	R		Places			
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					total	1		
b = 3,40 à 1900 min-1	k =	à	min-1	k =	à	avant			
b = 3,90 à 1400 min-1	k =	à	min-1	k =	à	Poids à vide	2600		
b = - à - min-1	k =	à	min-1	k =	à	Charge utile	-		
O	O+P					Poids total	-		
S Bacharach = 3,00	Pompe d'injection	CAV				Carburant	D		
						Cylindrée	3861		
						CV-impôt	19,66		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Carrosserie : arceau de sécurité Sirocco V 504 FAT 939/83 ou OECD-CS 1380
cadre/cabine MAUSER CX 733 FAT 794/81/B
l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.
- ++) Variante de pneus : AV = 6.00 - 19 4 PR 1020 (2,0) Vmax 30 km/h
AR = 12.4 - 32 4 PR 2140 (1,1) 30 km/h
12.4 - 36 4 PR 2270 (1,1) 30 km/h
ou d'autres pneus équivalents.
- §) Equipement : la hauteur des feux est admise en partie pour raisons techniques;
lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.