

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	MASSEY-FERGUSON	275	CH 426183

Constructeur MASSEY-FERGUSON Manufacturing Co., Banner Lane, Coventry / England  
 Identification sur la plaquette du constructeur "275"  
numero du châssis "275....."  
 Plaquette du constructeur à droite, latéralement sur le carénage du tableau de bord  
 Numéro du châssis à l'arrière, à droite sur carter de l'essieu arrière  
 Identification du moteur "LD" devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection  
 Importateur SERVICE COMPANY AG, Usterstrasse 124, 8600 Dubendorf

Châssis  
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 4  
 Suspension —  
 Direction mécanique avec assistance hydraulique  
 Entraînement arrière; blocage différentiel  
 Frein de service hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière  
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt —  
 Ralentisseur —  
 Contrôle 2 circuits —

Moteur  
 Marque PERKINS Type A4.236 (LD)  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidissement eau Cylindres 4  
 Alésage 98,4 Course 127,0  
 Cylindrée 3861 CV-impôt 19,66  
 Puissance en kW 48,5 DIN à min-1 2000  
 Couple max. Nm 256 à min-1 1400  
 Déparasitage —  
 Silencieux 1 pot, 465 x Ø 110 mm

Carrosserie/Equipement avec arceau-, cadre ou cabine de sécurité +)§)  
 Nombre de portes 2/ sur demande Indic. vitesse —  
 Ceintures sécurité avant — arrière —  
 Cale — Rétroviseurs +  
 Antivol — Essuie-glace +  
 Réservoir carburant 1/ acier, 80 litres  
 Avertisseur 1/ Bosch 0 320 143 011 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1110	1650	2760
Répartition charge	poids à vide avec cabine de sécurité		
Poids garantis	3055	4536	8498
Pneus	7.50 - 18	16.9/14-30	++)
Ply/bar	8 / 3,7	6 / 1,3	
Charge	1890	4060	
pour Vmax	30	30	

Nombre de places total 1 av. centre ar.  
 Dimensions  
 Longueur intérieur 3770 Empattement 2220  
 Largeur 1860-2675 Essieu double av ar  
 Hauteur 2540 Voie av 1370 - 1780  
 Porte à faux avant 600 Voie ar 1420 - 2235  
 Porte à faux arrière 950 Braquage ø g 8300 d 8500  
 Garde au sol à vide en charge

Garantie poids remorqueable avec/sans frein — mécanique automatique  
 Garantie poids de l'ensemble —  
 Poids remorqueable testé —  
 Charge garantie sur le toit —  
 Vitesse maximale selon le constructeur 25,0 km/h  
 testée 25,0 km/h à min-1 2100 moteur 685/1250 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule				
m12	10,85	84,0	79,0	1500	ac	Tracteur				
						MARSEY-FERGUSON	275			
						Homologation No CH	4261	83		
						Carrosserie				
F	G	H	J	R	Places		total	1	avant	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					Poids à vide	2760	Carburant	D	
b = 2,20 à 1900 min-1	k =	à	min-1	k =	à	Charge utile	-	Cylindrée	3861	
b = 3,60 à 1400 min-1	k =	à	min-1	k =	à	Poids total	-	CV-impôt	19,66	
b = à min-1	k =	à	min-1	k =	à					
O	O+P									
S Bacharach = 2,00	Pompe d'injection	CAV								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- + ) Carrosserie : arceau de sécurité Sirocco V 504 FAT 939/83 ou OECD-CS 1380  
cadre / cabine MAUSER CX 733 FAT 749/81/B  
l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.
- +-) Variante de pneus : AV = 7.50 - 16 6 PR 1590 (2,25) Vmax 30 km/h  
AR = 13.6/12 - 38 6 PR 3530 (1,60) 30 km/h  
13.6/12 - 38 6 PR 3456 (1,60) 30 km/h.  
ou d'autres pneus équivalents.
- §) Equipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques;  
lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.