

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
40) Tracteur	MASSEY-FERGUSON	2 9 0 (toutes roues)	CH 4261 85

Constructeur MASSEY-FERGUSON Manufacturing Co., Banner Lane, Coventry / England
 Identification sur la plaquette du constructeur "290"
 numéro du châssis "290....."

Plaquette du constructeur à droite, latéralement sur le carénage du tableau de bord
 Numéro du châssis à l'arrière, à droite sur carter de l'essieu arrière
 Identification du moteur "LF" devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection
 Importateur SERVICE COMPANY AG, Usterstrasse 124, 8600 Dubendorf

Châssis
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 4
 Suspension =
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Entraînement toutes roues; libération traction avant *)
 Frein de service hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire identique au frein auxiliaire
 Frein d'arrêt =
 Ralentisseur =
 Contrôle 2 circuits =

Moteur
 Marque PERKINS Type 4.243 (LF)
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement eau Cylindres 4
 Aésage 100,96 Course 127,0
 Cylindrée 4066 CV-impôt 20,71
 Puissance en kW 55 DIN à min-1 2200
 Couple max Nm 278 à min-1 1400
 Déparasitage =
 Silencieux 1 pot, 465 x ø 110 mm

Carrosserie/Equipement cadre- ou cabine de sécurité FAT 794/81B +) §)
 Nombre de portes 2/ sur demande Indic. vitesse =
 Ceintures sécurité avant = arrière =
 Cale 1/ 420x300x230 mm Rétroviseurs +
 Antivol = Essuie-glace +
 Réservoir carburant 1/ acier, 90 litres
 Avertisseur 1/ Bosch 0 320 143 011 ou d'autres modèles homologués

	avant	arrière	total
Poids	1505	2055	3560
Poids à vide			
Répartition charge	(poids à vide avec cadre de sécurité)		
Poids garantis	3750	5443	9193
Pneus	11.2/10-24	16.9 - 34	++)
Ply/bar	6 / 1,8	6 / 1,3	
Charge pour Vmax	2090	4030	
	30	30	

Nombre de places total 1 av. _____ centre _____ ar _____

Dimensions
 Longueur intérieur 3956 Empattement 2286
 Largeur 1944-2808 Essieu double av _____ ar _____
 Hauteur 2470 Voie av 1346 - 1753
 Porte à faux avant 640 ar 1524 - 2388
 Porte à faux arrière 1030 Braquage ø g 10500 d 11000
 Garde au sol à vide _____ en charge _____

	mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein		
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur testée <u>25,0</u> km/h à min-1 <u>2200</u> moteur <u>650</u> prise de force	<u>24,5</u>	

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule			
m12	16,47		85,0	82,0	1650	ac	Tracteur			
							Marque et type	MASSEY-FERGUSON	2 9 0	
							Homologation No CH	42 61 85		
							Carrosserie			
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3	ECE-24						Places	total	1	avant
b = 1,30 à 2090 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids à vide	3560	Carburant	D
b = 1,80 à 1540 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Charge utile	-	Cylindrée	20,71
b = 2,00 à 1400 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids total	-	CV-impôt	4066
O	O+P									
S Bacharach = 4,00	Pompe d'injection		CAV							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Entraînement : blocage différentiel sur l'essieu arrière.
- +) Carrosserie : l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation (sur demande avec cabine partiellement ou complètement fermée).
- ++) Variantes de pneus : AV = 9.5/ 9-24 6 PR 1880 (2,1) Vmax 30 km/h
AR = 13.6/12-38 6 PR 3320 (1,6) 30 km/h
16.9/14-30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h
ou d'autres pneus équivalents.
- §) Equipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.