

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	MASSEY-FERGUSON	1 5 4 - 2 S	CH 4261 86

Constructeur	MASSEY-FERGUSON S.p.A., Fabbrioo / Italie
Identification	sur la plaquette du constructeur "MF 154/25"
Plaquette du constructeur	numéro du châssis "TL 33 N/B*133. ...." (25 km/h) ou "TL 33 N/C*133. ...." (30 km/h)
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le carénage du tableau de bord
Identification du moteur	à l'arrière, à gauche sur le carter du différentiel
Importateur	"CE" devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur
	SERVICE COMPANY AG, Usterstr. 124, 8600 Dubendorf

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	PERKINS	D3.152 (CE)
Suspension	-	Construction	en ligne
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique	Carburant	D
Entraînement	sur roues arrière	Rafroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, à disques, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	91,44
		Cylindrée	2501
		Puissance en kW	34,5 DIN
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Couple max Nm	170
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Déparasitage	-
Ralentisseur	-	Silencieux	2 = 450 x ø 85 mm
Contrôle 2 circuits	-		315x110x157 mm

Carrosserie/Équipement	*) §)
Nombre de portes	2/ avec cabine
Ceintures sécurité avant	-
Cale	-
Antivol	-
Réservoir carburant	1/52 litres, tôle d'acier
Avertisseur	BOSCH O 320 143 011 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 1 av \_\_\_\_\_ centre \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	1950
Longueur		3430		
Largeur		1320-1868	Essieu double av _____ ar _____	
Hauteur		2400	Voie av 1068 - 1368	
Porte à faux avant		530	Voie ar 980 - 1528	
Porte à faux arrière		950	Braquage ø g 7500 d 6900	
Garde au sol	à vide		en charge	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	730	1230	1960
Répartition charge			
Poids garantis	2100	4900	7000
Pneus	6.00 - 16	13,6 R 24	+)
Ply/bar	6 / 3,3	6 / 1,6	
Charge	1120	2680	
pour Vmax	30	30	
Jantes	4,0 x 16	W 12 x 24 acier	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	25,0	km/h
testée	24,0 km/h à min-1 2300	moteur 640/1180
		prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
m12	20,89	80,5	76,0 1690	ab)	Genre du véhicule <u>Tracteur</u>	
					Marque et type <u>MASSEY-FERGUSON 154/2S</u>	
					Homologation No CH <u>4261 86</u>	
					Carrosserie _____	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>1</u>	avant _____
b = 4,20 à 2137 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Poids à vide <u>1960</u>	Carburant <u>D</u>
b = 3,40 à 1575 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Charge utile <u>-</u>	Cylindrée <u>2501</u>
b = 4,40 à 1350 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Poids total <u>-</u>	CV-impôt <u>12,74</u>
O	Q+P					
S Bacharsch = 3,0	Pompe d'injection CAV					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Carrosserie : avec arceau de sécurité rabattable FAT-895/83 ou avec cadre de sécurité resp. cabine de sécurité FAT-894/83.  
(L'approbation du conseiller en matière de véhicules agricoles auprès de l'autorité cantonale est exigée)
- + ) Variante de pneus : AV = 7.50 - 16 4 PR 1210 (2,0) Vmax 30 km/h  
AR = 12.4/11 - 24 4 PR 1890 (1,1) 30 km/h
- § ) Equipement : sera contrôlé à l'immatriculation lorsqu'équipé d'une cabine.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Dubendorf, 17.05.84  
Schö/lin

Remplace la fiche d'homologation du 17.05.84  
19.12.84 - Identification (30 km/h) jak

Service fédéral d'homologation