

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	MASSEY-FERGUSON	2 6 4 - 4	CH 4261 90

Constructeur	MASSEY FERGUSON S.p.A., Fabbrico / Italie
Identification	sur la plaque du constructeur "264 - 4" ou "264 - 4S" numero du châssis "239L....."
Plaque du constructeur	sur carénage de la colonne de direction
Numero du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu avant
Identification du moteur	"CN" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur
Importateur	SERVICE COMPANY AG, Usterstrasse 124, 8600 Dubendorf

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PERKINS	Type	T3.1524 (CN)
Suspension	-	Construction	en ligne/turbo	Temps	4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Refroidissement	eau	Cylindres	3
Frein de service	hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alestage	91,44	Course	127,0
Frein auxiliaire	mécanique, à disques multiples dans bain d'huile agissant sur les arbres primaires resp. roues AR	Cylindrée	2501	CV-impôt	12,74
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	39 DIN	à /min	2250
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	186	à /min	1500
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 = 660 x ø 100 mm		
			DGM SA 735		

Carrosserie/Équipement	*)		
Nombre de portes	2/sur demande	Indic. vitesse	=
Centures sécurité	avant	arrière	=
Cale	-	Retroviseurs	2/avec cabine
Antivol	-		
Réservoir carburant	1/62 litres, acier		
Avertisseur	HELLA E 20011	ou d'autres modèles homologués	
Nombre de places	total 1	av	centre ar
Dimensions	interieur	exterieur	
Longueur		3540	Empattement 2060
Largeur	1629-2329		Essieu double av ar
Hauteur	2365		Voie av 1500 -
Porte à faux avant	510		Voie ar 1200 - 1900
Porte à faux arrière	970		Braquage ø g 9200 d 9200
Garde au sol	à vide		en charge

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1080	1490	2570
Repartition charge	poids à vide avec cadre de sécurité		
Poids garantis	3500	4380	7880
Pneus	11.2 R 20	14.9 R 28 +)	
Ply/bar	8 / 1,6	8 / 1,6	
Charge	2180	3600	
pour Vmax	40	40	
Jantes	W 8 x 20	W 12 x 28	
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 12500/12500		automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	-		
Charge garantie sur le toit	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	30		km/h
testée 29,2	km/h à /min	2350	moteur 660/1240
			prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boite de vitesses	i-a	dB/A	dB/A /min			
m12/m16	29,56	83,0	76,0 1690	ac	Genre du vehicule <u>Tracteur</u>	
<u>Valeurs d'émissions O1 10,86 remplies</u>					Marque et type <u>MASSEY-FERGUSON 2 6 4 - 4</u>	
					Homologation No CH <u>4261 90</u>	
					Carrosserie _____	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>1</u>	avant _____
b = 3,50 à 2138 /min	k = a	/min	k = a	/min	Poids à vide <u>2570</u>	Carburant <u>D</u>
b = 4,10 à 1575 /min	k = a	/min	k = a	/min	Charge utile <u>-</u>	Cylindree <u>2501</u>
b = 4,20 à 1500 /min	k = a	/min	k = a	/min	Poids total <u>-</u>	CV-impôt <u>12,74</u>
O	O+P					
S Bacharach = 4,5	Pompe d'injection	CAV				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Carrosserie : cadre de sécurité, FAT 1173/85, pouvant être complété et devenir une cabine fermée; l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.

+) Variantes de pneus : AV = 8.3/ 8 - 24 6 PR 1620 (2,4) Vmax 30 km/h
 11.2/10 - 24 4 PR 1690 (1,3) 30 km/h
 AR = 12.4/11 - 32 6 PR 2710 (1,7) 30 km/h
 12.4/11 - 36 6 PR 2880 (1,7) 30 km/h
 16.9/14 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h
 ou d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13, 1er al. de l'OCE.

§) Equipement : la distance du sol des feux de position et des clignoteurs de direction AV est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100, des feux de gabarit dirigés vers l'avant et l'arrière sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:
 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

40) Tracteur

MASSEY-FERGUSON

264-4

CH 4261 90

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 21.1.88 à Winterthour - lin

Variante pot d'échappement

Silencieux : 1 pot 890x130x95 mm, DGM SA 1269 / MF 3530335

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

Emissions de bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
CN	m12/m16	29,56	83,0	76,0	1690	ac

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti CO	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		
						min-1	

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24					
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
CN	b = 3,50	à 2138	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b = 4,10	à 1575	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b = 4,20	à 1500	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	(S) Bacharach	4,5		Pompe d'injection	CAV				

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale