

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		*)	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	LANCIA		Fulvia - Berline			1963	4' 2 7 3	
Caractéristiques "818.000" ou "818.001" devant No du châssis + s.plaquette constr.-*) "Fulvia" à								
1'AR à droite s.vhc.+ à droite s.tableau de bord		Carburant		essence		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis LANCIA, Torino (I) - Importateur: Fratelli Ambrosoli, Zurich								
N° du châssis frappé dans gouttière, à droite à côté charnières du capot du moteur + sur plaquette								
N° du moteur frappé à droite, sur carter de vilebrequin, au-dessus démarreur								
Type du moteur 818.000 - en V, incliné de 45° vers la gauche, avec 2 arbres à cames en tête **)								
Position du mot.avant		Frein-moteur						
Cylindrée	1'091 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.tout synchr. Treuil/Cabest.				Longueur 4'160		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant	4	Crochet rem.		Largeur 1'555		
Entraînement	avant	Vitesse en 1 ^{re}	32	Voie avant	1'300	Hauteur 1'410		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	140	Voie arrière	1'280	Empattement 2'480		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,40/11,70		Porte à faux arr. 885		
Frein à pied hydraulique, 2-circuits, à disques, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	650	410	1'060	Dimension	155 - 355	155 - 355	(155-14) Longueur	
Charge utile	110	260	370	Charge pneu	410	410	Largeur	
Total	760	670	1'430		4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.	810	810	1'430		PIRELLI ou MICHELIN X		Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4		Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche ou à droite *)		Marque du moteur		LANCIA		C.V. frein 60 DIN
Alésage		72		Course		67		C.V. impôts 5,55
Forme de la carrosserie		limousine (Berline)						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3)		Places debout

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	4/ SIEM E 3 IGM 2732 LA	Indic. de direction	AV = séparés sous phares (blanc)
Feux de croisement	2/ extérieur, asymétriques		latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ dans les phares extérieurs	AR = au-dessus phares marche	AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique ++)
Réfecteurs	2/ séparés, dans pare-chocs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
***) Eclairage N° de contrôle	2/ pr. plaque norm. et oblong.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous les clignoteurs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 5'800 t/min +)	- Avertisseur =	88 dB

Observations et exceptions

- *) Identification: 818.000 = direction à gauche) "818.000" = préfixe au No du moteur
818.001 = direction à droite)
- ***) Moteur avec carburateur inversé (double), marque SOLEX, type C 32 PAIA/8.
- ***) Cadre pour plaque de contrôle: Trop petit.- Doit être enlevé.
- +) Amortissement du bruit: Silencieux d'aspiration "FISPA" No 2224.02 / IGM 3041 S.
- ++) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 7.6.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	LANCIA			Fulvia - Berline		1963	4' 2 7 3
Caractéristiques "818.000" ou "818.001" devant No du châssis + s. plaquette constr.-*) "Fulvia" à							
l'AR à droite s.vhc. + à droite s. tableau de bord		Carburant		essence		Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis LANCIA, Torino (I) - Importateur: Fratelli Ambrosoli, Zurich							
N° du châssis frappé dans gouttière, à droite à côté charnières du capot du moteur + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur carter de vilebrequin, au-dessus démarreur							
Type du moteur 818.000 - en V, incliné de 45° vers la gauche, avec 2 arbres à cames en tête **)							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'091 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc. tout synchr. Treuil/Cabest.				Longueur 4'160	
Refroidissement eau	Nombre vil. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'555		
Entraînement	avant	Vitesse en 1 ^{re}	32	Voie avant	1'300	Hauteur 1'410	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	140	Voie arrière	1'280	Empattement 2'480	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,40/11,70		Porte à faux arr. 885	
Frein à pied hydraulique, 2-circuits, à disques, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	650	410	1'060	Dimension	155 - 355	155 - 355 (155-14)	Longueur
Charge utile	110	260	370	Charge pneu	410	410	Largeur
Total	760	670	1'430		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	810	810	1'430		PIRELLI ou MICHELIN X		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche ou à droite *)		Marque du moteur LANCIA		C.V. frein 60 DIN	
Alésage		72		Course 67		C.V. impôts 5,55	
Forme de la carrosserie		limousine (Berline)					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	4/ SIEM E 3 IGM 2732 LA	Indic. de direction	AV = séparés sous phares (blanc)
Feux de croisement	2/ extérieur, asymétriques		latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ dans les phares extérieurs	AR = au-dessus phares marche	AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique ++)
Rélecteurs	2/ séparés, dans pare-chocs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
***) Eclairage N° de contrôle	2/ pr. plaque norm. et oblong.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous les clignoteurs		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 5'800 t/min +)	- Avertisseur = 88 dB	

Observations et exceptions

- *) Identification: 818.000 = direction à gauche, "818.000" = préfixe au No du moteur
818.001 = direction à droite
- ***) Moteur avec carburateur inversé (double), marque SOLEX, type C 32 PAIA/8.
- ***) Cadre pour plaque de contrôle: Trop petit.- Doit être enlevé.
- +) Amortissement du bruit: Silencieux d'aspiration "FISPA" No 2224.02 / IGM 3041 S.
- ++) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 7.6.63

La Commission d'expertise-type