

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Tracteur agricole	F O R D (GB)	4 0 0 0	CH 4289 03

MOYENS D'IDENTIFICATION "FORD 4000" de chaque côté sur carénage moteur  
 "D 1016 E" (Select-O-Speed) ou "D 1014 D" (boîte c.v. mécanique) vers le No châssis et  
 "4 1014 ." sur plaque du constructeur à droite sur l'intérieur carénage du moteur  
 "B" (montage Basildon) ou "A" (Anvers) devant le No châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV s. carter boîte c.v. s. fixation sup. appareils aux. + s. pl.  
 Signe d'identification du moteur frappé "D" à droite en bas sur carter

Constructeur FORD MOTOR Company (GB) Importateur FORD MOTOR Co (Switzerland) SA, Zurich

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>au centre</u>	Assistance	<u>s. dem. hydraulique</u>	Marque	<u>F O R D</u>	Carbur. <u>diesel</u>
Frein de service	<u>méc. disques ds. bain d'huile s. arbres différ.</u>			Type	<u>D</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc. disques (2 péd. av. verr.)</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>3</u>
Frein stationn.	<u>s. arbre c.v. +) &amp; dispositif blocage</u>			Alésage	<u>111,76</u>	Course <u>111,76</u>
Transmission	<u>mécanique **)</u>			Cylindr.	<u>3289</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impot <u>16,75</u>
Blocage differ.	<u>oui</u>	Crochet rem.	<u>broche AV+AR</u>	CV-puiss.	<u>61</u> (DIN)	à <u>2200</u> t/m
			Vitesse max. <u>*</u> )	Refroidissement	<u>eau</u>	
			km/h	Bruit	<u>87</u> dB (B)	à <u>2200</u> t/m

CARROSSERIE	Forme _____	Nombre portes _____
<u>1 siège av. galerie s. aile gauche</u>	Toit ouvert _____	
Nombre de places : Total <u>2</u>	AV _____	milieu _____
	AR _____	Places debout _____
		Amortissement bruit <u>1 pot</u>
		<u>vert. 400x140 ou hor. 280x200x10</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1340</u>	AR <u>1420</u>
	Diam. braquage	G <u>7,40</u>	DR <u>7,30</u>
Empattement	<u>2160</u>	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3250</u>		
Largeur	<u>1800</u>		
Hauteur	<u>1800</u>		
Porte à faux	AV _____		
	AR <u>750</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>730</u>		<u>1370</u>	<u>2100</u>
Charge utile				<u>-</u>
Poids total				<u>2100</u>
Garantie fabr.				
Dimens. pneus	<u>6,00-16/7,50-16/11-36/14-30/12-3</u>			
Charge p. essie	<u>880(4)</u>	<u>1420(6)</u>	<u>2140</u>	<u>3400 3060</u>
	de l'ensemble		<u>(4)</u>	<u>(6)</u>
Poids maxi remorquable				<u>kg</u>

## EQUIPEMENT

Équipement électrique 12 V

Feux de route 2/ HELLA K 21001 Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement 2/ Bilux Feux de position 2/ §)  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/ électr. (1-ton) Niv. sonore 98 (dB/B)  
 Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières 2/ HELLA BS2516 Gr1 Catadioptrés 2/ sép. Ø70 §)  
 Feux stop 2/ comb.av.clig. Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse compte-t.  
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin  
 AV blanc §) latér. \_\_\_\_\_ AR rouge  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole  
 Marque & type FORD (GB) 4000  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 4289 03  
 Forme de la carr. \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 2 ( \_\_\_\_\_ avant)  
 Poids à vide 2100 Carburant diesel  
 CV 16,75  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 3289 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2100 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

Remarques et modifications : \*) Vitesse maxi 20 km/h à 2200 t/min. au moteur.

Plombage : Vis de limitation plein gaz et carter régulateur - s/Select-0-Speed 2 vis de fixation de la boîte de commande - doivent être assurées et plombées.

\*\*\*) Genre de transmission : - 4 vitesses avec surmultipliée (2 x 4) ou  
 - 4 vitesses + boîte de réduction (2 x 2 x 4) ou  
 - 10 vitesses par boîte planétaire "Select-0-Speed".

Sur toutes les boîtes, le rapport supérieur (4<sup>e</sup>, surmultipliée resp. 10<sup>e</sup> vitesse) est bloqué à l'intérieur du carter c.v.

+) 2<sup>e</sup> frein : Sur Select-0-Speed, cette fonction est reprise par celui-ci comme 2<sup>e</sup> frein.

§) Les verres blancs des feux de position et des clignoteurs (20 cm<sup>2</sup>) sont montés par l'importateur.- La distance entre le profil du vhc. et les catadioptrés est dictée par des raisons techniques.

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

Rothrist, 5.6.68