

Genre du véhicule <b>Tracteur agricole</b>	Marque <b>F O R D (GB)</b>	Type <b>2000 - Toutes roues</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 4289 05</b>
---	-------------------------------	------------------------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "FORD 2000" de chaque côté sur capot du moteur  
 "B 101.E" (Select-0-Speed) ou "B 101.D ou C" (boîte c.v. mécanique) vers le No du châssis  
 et sur plaquette sous capot du moteur à droite  
 "B" (montage Basildon) ou "A" (Anvera) devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, sur carter boîte c.v. et sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "B" à droite, en bas sur carter du vilebrequin  
 Constructeur FORD MOTOR Company (GB) Importateur FORD MOTOR CO (Switzerland) SA, Zurich

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s.ttes roues</u> Direction <u>au centre</u> Assistance <u>s.demande hydraulique</u> Frein de service <u>méc. à exp.int., s.r.AR (2 péd.av.verrouillage)</u> Frein auxiliaire <u>méc. à disques</u> Ralentisseur _____ Frein stationn <sup>t</sup> . <u>(s. arbre c.v. +)</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>mécanique **</u> Nombre vit. <u>**</u> Blocage différ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>broche AV+AR</u> vitesse max. <u>*</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>FORD</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>B</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>3</u> Alésage <u>106,7</u> Course <u>96,5</u> Cylindr. <u>2590</u> cm <sup>3</sup> CV-impôt <u>13,18</u> CV-puiss. <u>41,9</u> DIN, à <u>2250</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>83</u> dB (A) à <u>2170</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot
---	---

**CARROSSERIE** Forme \_\_\_\_\_ Nombre portes \_\_\_\_\_  
1 siège av.galerie s.aile gauche Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 2 ; AV \_\_\_\_\_ ; milieu 1 ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_  
 vert. 400xØ140 ou hor. 280x200x100

<b>DIMENSIONS</b>	Vole	AV <u>1420</u>	AR <u>1340</u>
	Diam. braquage	G <u>9,0</u>	DR <u>9,0</u>
Empattement	<u>1930</u>	/ / / /	
	<b>Dimensions ext.</b>	<b>Dimensions int.</b>	
Longueur	<u>3170</u>	_____	
Largeur	<u>1690</u>	_____	
Hauteur	<u>1540 (av. cheminée 2350)</u>	_____	
Porte à faux	AV	<u>520</u>	_____
	AR	<u>720</u>	_____
	lat.	_____	_____

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>920</u>	_____	<u>1120</u>	<u>2040</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Poids total	_____	_____	_____	<u>2040</u>
Garantie fabr.	_____	_____	_____	_____
Dimens. pneus	<u>7.50-18</u>	<u>6 PR</u>	<u>10-28</u>	_____
Charge p. essieu	<u>1530</u>	_____	<u>1900</u>	_____
Poids maxi remorquable	de l'ensemble _____ kg			
Pneus s.demande :	AV= 8.00-20 AR= 11-28			

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 VFeux de route 2/HELLA K 21001 Avertisseur optique \_\_\_\_\_Feux de croisement 2/ Bilux Feux de position 2/ §)

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 98 (dB/A)

Essue-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/HELLA BS2516 GrlCatadioptr 2/ sép. Ø 70 §)Feux stop 2/comb.av.clign. Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse compte-t.Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoinAV blanc §) latér. \_\_\_\_\_ AR rouge

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Tracteur agricoleMarque & type FORD (GB) 2000 Ttes roues

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Homologation n° CH 4289 05

Forme de la carr. \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Places ass. : Total 2 (1 avant)Poids à vide 2040 Carburant DCV 13,18Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 2590 cm<sup>3</sup>Poids total 2040 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé : B 090'802\*) Vitesse : 20 km/h à 1980 t/min au moteurPlombage: Vis de limitation plein gaz et carter régulateur - s/Select-0-Speed 2 vis de fixation de la boîte de commande- doivent être assurées et plombées.\*\*) Genre de transmission : - 4 vitesses avec surmultipliée (2 x 4) ou  
- 4 vitesses + boîte de réduction (2 x 2 x 4) ou  
- 10 vitesses par boîte planétaire "Select-0-Speed"Sur toutes les boîtes, le rapport supérieur (4<sup>e</sup>, surmultipliée resp. 10<sup>e</sup> vitesse) est bloqué à l'intérieur du carter c.v.+) 2<sup>e</sup> frein : Sur Select-0-Speed, cette fonction est reprise par celui-ci comme 2<sup>e</sup> frein§) Les verres blancs des feux de position et des clignoteurs (20 cm<sup>2</sup>) sont montés par l'importateur.- La distance entre le profil du vhc. et les catadioptr est dictée par des raisons techniques.

Lieu et date de l'expertise

Rothrist, 5.6.6821.1.69

La commission d'expertise