

|   |                               |                                    |  |
|---|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Genre du véhicule<br><b>Tracteur agricole</b> | Marque<br><b>F O R D (GB)</b> | Type<br><b>3000 - Toutes roues</b> | Fiche d'homologation n°<br>CH <u>4289 06</u> |
|---|-------------------------------|------------------------------------|--|

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "FORD 3000" de chaque côté sur capot du moteur  
 "C 101.E" (Select-0-Speed) ou "C 101.D" ou "C" (boîte c.v. mécanique) vers le No du châssis  
 et sur plaquette sous capot du moteur  
 "B" (montage Basildon) ou "A" (Anvers) devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, sur carter boîte c.v. et sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "C" à droite, en bas sur carter du vilebrequin  
 Constructeur FORD MOTOR Company (GB) Importateur FORD MOTOR CO (Switzerland) SA, Zurich

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.ttes roues  
 Direction au centre Assistance s.demande hydraulique  
 Frein de service méc. à exp.int. s.r.AR (2 péd.av.verrouillage)  
 Frein auxiliaire méc. à disques Ralentisseur \_\_\_\_\_  
 Frein stationn<sup>t</sup>. (s.arbre c.v. +) Frein pr. rem. \_\_\_\_\_  
 Transmission mécanique (\*\*) Nombre vit. \*\*  
 Blocage differ. oui Crochet rem. broche AV+AR vitesse max. \* km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque FORD Carbur. D  
 Type C  
 Position avant Nombre cyl. 3  
 Alésage 106,68 Course 106,68  
 Cylindr. 2860 cm<sup>3</sup> CV-Impot 14,57  
 CV-puiss. 46 (BHP) à 2200 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 82 dB (A) à 2200 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot  
 vert. 400xØ140 ou hor. 280x200x100

**CARROSSERIE** Forme \_\_\_\_\_ Nombre portes \_\_\_\_\_  
1 siège av.galerie s.aile gauche Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 2 ; AV \_\_\_\_\_ ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

**DIMENSIONS** Voie AV 1440 AR 1340  
 Diam. braquage G 9,3 DR 9,3  
 Empattement 1920 ( / / / )  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 3100  
 Largeur 1700  
 Hauteur 1600 (av. cheminée 2400)  
 Porte à faux AV 540  
 AR 640  
 lat. \_\_\_\_\_

**POIDS** Avant Milieu Arrière TOTAL  
 A vide 955 \_\_\_\_\_ 1130 2085  
 Charge utile \_\_\_\_\_  
 Poids total \_\_\_\_\_ 2085  
 Garantie fabr. \_\_\_\_\_  
 Dimens. pneus 8.00-20 4 PR 12.4/11-28 4 PR  
 Charge p. essieu 1500 \_\_\_\_\_ 1900  
 Poids maxi remorquable \_\_\_\_\_ kg  
 Pneus s.demande : AV= 7.50-18  
 AR= 10-28

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/ HELLA K 21001 Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement 2/ Bilux Feux de position 2/ §)  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 100 (dB/A)  
 Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières 2/ HELLA BS2516Gr Catadioptrés 2/ s'ép. Ø 70§)  
 Feux stop 2/ comb. av. clign. Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse compte-t.  
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin  
 AV blanc §) latér. \_\_\_\_\_ AR rouge  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole  
 Marque & type FORD (GB) 3000 Ttes roues  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 4289 06  
 Forme de la carr. \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 2 (1 avant)  
 Poids à vide 2085 Carburant D  
 CV 14,57  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 2860 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2085 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : B 090'828

\*) Vitesse : 20 km/h à 2200 t/min au moteurPlombage : Vis de limitation plein gaz - s/Select-0-Speed 2 vis de fixation de la boîte de commande - doivent être assurées et plombées.\*\*) Genre de transmission : 4 vitesses avec surmultipliée (2 x 4) ou  
4 vitesses + boîte de réduction (2 x 2 x 4) ou  
10 vitesses par boîte planétaire "Select-0-Speed"Sur toutes les boîtes, le rapport supérieur (4<sup>e</sup>, surmultipliée resp. 10<sup>e</sup> vitesse) est bloqué à l'intérieur du carter c.v.+) 2<sup>e</sup> frein : Sur Select-0-Speed, cette fonction est reprise par celui-ci comme 2<sup>e</sup> frein.§) Les verres blancs des feux de position et des clignoteurs (20 cm<sup>2</sup>) sont montés par l'importateur.- La distance entre le profil du vhc. et les catadioptrés est dictée par des raisons techniques.

Lieu et date de l'expertise

Rothrist, 5.6.68  
21.1.69

La commission d'expertise