

Genre du véhicule <b>Tracteur</b>	Marque <b>F O R D (GB)</b>	Type <b>4 0 0 0</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 4289 13</b>
MOYENS D'IDENTIFICATION "FORD 4000" de chaque côté sur capot. - "D1014." vers No du châssis "4000/D1014." ) "B" = montage Basildon) devant No du "CH 4289 13" ) sur plaquette du constructeur "A" = montage Anvers ) châssis			
Code (par exemple 1A19) vers le No du châssis = date de construction			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, sur carter boîte c.v. et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "D" à droite, en bas sur carter de vilebrequin.			
Constructeur <b>FORD MOTOR COMPANY (GB)</b> Importateur <b>FORD MOTOR CO (SWITZERLAND) SA, Zurich</b>			
CHASSIS Nombre d'essieux <b>2</b> Nombre de roues <b>4</b> Entraînements, roues arr. Direction <b>centre</b> Assistance <b>s. demande hydraulique</b>		MOTEUR Genre en ligne Temps <b>4</b> Marque <b>FORD (GB)</b> Carbur. <b>D</b>	
Frein de service <b>méc., exp. int., 2 pédales avec verrou</b>		Type <b>D</b>	
Frein auxiliaire <b>mécanique, à disques sur arbre c.v.</b>		Position <b>avant</b> Nombre cyl. <b>3</b>	
Frein stationn. <b>t.) ou "P" de "Select-0-Speed" *)</b>		Alésage <b>111,76</b> Course <b>111,76</b>	
Transmission <b>mécanique *)</b> Nombre vit. <b>4 x 2 *)</b>		Cylindr. <b>3289</b> cm <sup>3</sup> CV-Impot <b>16,75</b>	
Blocage differ. <b>S.R. ARR.</b> Crochet rem. <b>AV et AR</b> Vitesse max. <b>+) km/h</b>		CV-puiss. <b>60</b> (DIN) à <b>2200</b> t/m	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____		Refroidissement <b>eau</b>	
Toit ouvert _____		Bruit <b>81</b> dB (A) à <b>2200</b> t/m	
Nombre de places : Total <b>2</b> : (1 siège av. galerie s. aile gauche)		Amortissement bruit <b>1</b> pot 280x210x105 s.d. cheminée 380 x 140 Ø	
DIMENSIONS Voie AV <b>1340</b> AR <b>1420</b> Diam. braquage G <b>7,50</b> DR <b>7,50</b>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <b>760</b> <b>1450</b> <b>2210</b>	
Empattement <b>2160</b> ( / / / )		Charge utile <b>(sans lest)</b> -	
Longueur <b>3410</b>		Total <b>2210</b>	
Largeur <b>1800 §)</b>		Garantie fabr. <b>3745</b>	
Hauteur <b>1850</b> (avec cheminée 2520)		Dimens. pneus <b>7,50-16 6 PR 13,6/12-38 6 PR</b>	
Porte à faux AV <b>400</b>		Charge p. essieu <b>1240(2,0) 2740(1,1)</b>	
AR <b>850</b>		de l'ensemble	
lat. _____		Poids maxi remorquable _____ kg	
		Variantes pneus: AV = 6.00-16 4 PR	
		AR = 12,4/11-36, 16,9/14-30, 13,6/12-36 6PR	

EQUIPEMENT §)

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ M (E) Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement 2/ M (E) Feux de position 2/ A (E)  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 88 (dB/A)  
 Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières 2/ R (E) Catadioptrés 2/ I (E) §)  
 Feux stop 2/ R-S1 (E) Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_  
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin \_\_\_\_\_  
 AV O = 1 (E) latér. \_\_\_\_\_ AR O = 2 a (E)  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail s.demande \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur  
 Marque & type FORD (GB) 4000  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 4289 13  
 Forme de la carr. \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 2 ( \_\_\_\_\_ avant)  
 Poids à vide 2210 Carburant D  
 cv 16,75  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 3289 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2210 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: = B 152 142+) Vitesse : 25 km/h à 2200 t/min du moteur resp. 650 t/min à la prise de force.Plombage: 1 sur vis de butée de plein-gaz + 1 sur boîtier du régulateur\*) Frein auxiliaire et de stationnement/transmission: sur demande av.vit.rampantes = 4 x 2 x 2 vit. ou avec boîte planétaire "Select-0-Speed" = 9 vitesses.  
Position "P" du "Select-0-Speed" remplace fonction des freins auxiliaire et stationn.  
le frein mécanique sur arbre c.v. n'est plus nécessaire.§) Largeur: lorsqu'elle dépasse 2100 mm, feux de gabarit exigés, les catadioptrés doivent être adaptés à la largeur.Catadioptrés: à l'origine placés trop haut (sont placés plus bas) et trop loin du bord, il en est monté 2 complémentaires sur les ailes arrières.Clignoteurs et feux de position: hauteur admise pour raisons techniques.

Lieu et date de l'expertise

Rothrist, 8.2.71.

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Tracteur

Marque  
F O R D (GB)

Type  
4 0 0 0

Fiche d'homologation n°  
CH 4289 13

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 9.10.72 - Ck

Dès le No de départ : B 189'073

Frein de service : mécanique, à disques dans bain d'huile, sur arbre d'entraînement /  
roues AR

Frein auxiliaire et  
de stationnement : mécanique, à disques dans bain d'huile, sur arbre d'entraînement /  
roues AR