

Genre du véhicule Tracteur	Marque F O R D (GB)	7 0 0 0	Fiche d'homologation n° CH 4289 19
--------------------------------------	-------------------------------	----------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "FORD 7000" de chaque côté sur carénage du moteur
 "7000/F1014P" et "CH 4289 19" s. plaquette du construct. à droite s. carénage du ventilateur
 "F1014P" près du No de châssis "A" ou "B" devant No du châssis = usine de montage
 les lettres et chiffres (p.e. 2D20) près du No du châssis = code date de construction

Número du châssis frappé _____ à droite, à l'avant, sur carter de la boîte c.v.
 Signe d'identification du moteur frappé "F" à droite en bas s. cart. d'embrayage, en préfixe au No du moteur
 Constructeur **Ford Motor Company Ltd (GB)** Importateur **Ford Motor Co (Switzerland) SA, Zurich**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction au centre Assistance hydraulique
 Frein de service méc. disques dans bain d'huile s. arbres d'entraîn.
 Frein auxiliaire méc. disques sur [2 pédales avec verrouillage]
 Frein stationn. arbres d'entraînement
 Transmission méc. non synchronisée Nombre vit. 4 x 2 *
 Blocage differ. s.r. AR Crochet rem. AR=broche Vitesse max. 25** km/h

CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____
 Toit ouvert _____

Nombre de places : Total 2 (1 siège av. galerie sur aile gauche)

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque FORD Carbur. D
 Type F (Turbo)
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 111,76 Course 106,68
 Cylindr. 4170 cm³ CV-Impôt 21,22
 CV-puiss. 90 (DIN) à 2150 1/m
 Refroidissement eau
 Bruit 84 dB (A) à 2150 1/m
 Amortissement bruit 1 pot 670xØ 110
cheminée

DIMENSIONS

Voie	AV <u>1370</u>	AR <u>1640</u>
Diam. braquage	G <u>7,45</u>	DR <u>7,15</u>
Empattement	<u>2220</u>	/ / /
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>
Longueur	<u>3860</u> (y compris lests)	
Largeur	<u>2055</u> §)	
Hauteur	<u>2520</u>	
Porte à faux	AV <u>735</u>	
	AR <u>905</u>	
	lat. <u>-</u>	

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1340</u>		<u>1760</u>	<u>3100</u>
(incl. 9 pièces de lest à 35 kg à l'AV)***)				
Total	<u>1340</u>		<u>1760</u>	<u>3100</u>
Garantie fabr.				<u>4899</u>
Dimens. pneus	<u>7.50-18 6PR</u>		<u>16.9/14-34 AS 6PR</u>	
Charge p. essieu	<u>1530(2,5)</u>		<u>3740(1,1)</u>	<u>[+]</u>
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/M (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/M (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 92 (dB/A)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2+2/I (E)

Feux stop 2/R-S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur - Indic. vitesse compte-t.

Indic. direction clign. 4/schéma II

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type FORD (GB) 7000

Homologation n° CH 4289 19

Forme de la carr.

Places ass. : Total 2 (- avant)

Poids à vide 3100 Carburant D
CV 21,22

Charge utile - Cylindrée 4170 cm³

Poids total 3100 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = B*178780*

- *) Transmission: sur demande avec vitesse rampante = 4 x 2 x 2
- **) Vitesse maxi: 25 km/h à 2150 t/min au moteur resp. 610 t/min à la prise de force
- **) Les pièces de lest à l'avant doivent être fixés dans la position inférieure.
- +) Variantes de pneus: 16.9/14-30 6PR = 3520 (1,1) / 12.4/11-36 6PR = 2700 (1,1)
13,6/12-38 6PR = 2960 (1,3) / 13,6/12-36 6PR = 3060 (1,4)
- §) Equipement: lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarits sont exigés et les catadioptrés doivent être adaptés à cette largeur. Les catadioptrés d'origine sont placés trop loin du bord; il en est montés 2 supplémentaires sur les ailes arrières.

Hauteur des feux suivants admise pour raisons techniques: feux de position, clignoteurs à l'avant; feux arrières, stop et clignoteurs arrières.

Lieu et date de l'expertise

Bellach, 7.6.72

La commission d'expertise

Tracteur

F O R D (GB)

7 0 0 0

CH 4289 19

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .Complément du 6.11.73 - AS (No de châssis du véhicule homologué: B*208485*)A partir du 6.11.73:Transmission: sur demande avec boîte de réduction primaire avec train planétaire sur l'arbre de la boîte c.v.Identification: "7000/F 1015 R" sur plaquette du constructeur
"F 1015 R" près du No du châssisNombre de vitreses: 2 x 4 x 2 ou
2 x 4 x 2 x 2 avec vitesse rampantePrise de force: 610 t/min (avec denture normale) ou
1060 t/min (avec denture fine) à 2150 t/min au moteurMesure de la fumée: méthode de pleine charge avec pompe avec filtre BOSCH
noircissement = 4 BOSCHAvertisseur: HELLA 001 781 92 dB/A (fréquences = 410 ou 420 Hz)Cale d'arrêt: 400 x 200 x 260 mm à droite sur l'aile
(plaquette au tableau de bord avec inscription:
"cale d'arrêt obligatoire en déclivité"
Motif: commande hydraulique du train planétaire.)