

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FORD (CB)	3600	CH 4289 24

Constructeur FORD MOTOR COMPANY LTD., Basildon (GB)
 Identification "3600/CA...." et "CH 4289 24" sur la plaquette du constructeur
"CA...." vers le No. du châssis *
 Plaquette constr. à droite, sur carénage du ventilateur (montée par l'importateur)
 N° du châssis à droite, sur carter de la boîte c.v., sur l'appui supérieur pour engin de travail
 Ident. du moteur "C" à droite, en bas sur le bloc, devant le No du moteur
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
 Véhicule homologué FC66215 Signes fixes dans code du type 3600/CA....

Chassis		Moteur		
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>FORD</u>	Type <u>C</u>
Direction	<u>mécanique, sur demande assistée hydraulique</u>	Construction	<u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique avec boîte de réduction</u>	Carburant	<u>D</u>	Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>4x2 (s.d. 4x2x2) Entraînement arrière; blocage diff.</u>	Refroidiss.	<u>eau</u>	Nombre cylindr. <u>3</u>
Frein de service	<u>mécanique à expansion interne, sur les roues AR</u>	Alésage	<u>106,68</u>	Course <u>106,68</u>
	<u>frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Cylindrée	<u>2859</u>	CV-impôt <u>14,56</u>
		Puissance en CV	<u>47 DIN</u>	à V/min <u>2000</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Bruit	<u>80</u> dB/A	à V/min <u>2200</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Silencieux	<u>1 pot 410 x 230 x 115 mm</u>	
Ralentisseur	<u>-</u>	Mesure des gaz	<u>Bacharach = 4,0</u>	
Contrôle 2 circ.	<u>-</u>	Déparasitage	<u>-</u>	

Carrosserie	<u>sur demande avec cabine</u>			Poids	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>total</u>
Nombre de portes	<u>-</u>	Indic. vit.	<u>-</u>	Poids à vide	<u>770</u>	<u>1060</u>	<u>1830</u>
Ceintures sécurité	<u>-</u>	Rétroviseur	<u>-</u>	Charge utile	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Cale	<u>-</u>	Attelage	<u>AV+AR = broches</u>	Poids total	<u>770</u>	<u>1060</u>	<u>1830</u>
Antivol	<u>-</u>			Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3130</u>
Nombre de places	<u>1-3</u> av <u>-</u>	centre	<u>-</u>	ar <u>-</u>			
				Dimens. pneus	<u>6,00 - 16</u>	<u>12,4/11-28</u>	(Variantes **)
				Ply / bar	<u>4 / 2,0</u>	<u>4 / 1,1</u>	voir
				Charge	<u>980</u>	<u>2010</u>	remarques)
				pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Dimensions	int.	ext.		Garantie poids remarquable avec frein	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Longueur		<u>3231</u>	Empattements <u>1925</u>	Garantie poids remarquable sans frein	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Largeur		<u>1670</u>		Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Hauteur		<u>1620</u>	Voie av <u>1321</u>	Poids remarquable testé	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Porte à faux	lat.		Voies av <u>1321</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>25</u>	<u>25</u>	km/h
	av	<u>556</u>	ar <u>1321</u>	Vitesse maximale testée	<u>25</u>	<u>25</u>	km/h
	ar	<u>750</u>	g <u>6550</u>				
Distance volant - vers l'avant du véhicule			d <u>6300</u>				

h 620 t/min à la prise de force resp. 2200 t/min au moteur

Equipement §)			
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av -		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av -		ar -
Feux complément.	-		
Eclairage plaque	-		
Essuie-glace	-		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	Hella 001 781		
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	FORD (GB) 3600		
Homologation N°	CH 4289 24		
Carrosserie			
Places	total 1 - 3	avant	
Poids à vide	1830	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	14,56
Poids total	-	Cylindrée	2859

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation
***) Identification**

La combinaison de lettres et de chiffres vers le No du châssis (p.e. 5 J 25) désigne la date de fabrication, est donc variable. La lettre devant le No du châssis désigne le lieu de montage (A = Anvers B / B = Basildon GB / C = Highlandpark USA).

*****) Variantes de pneus**

avant =	6.00-19	6 PR, charge 1410 (3,0), V-max 30 km/h
arrière =	12.4/11-32	6 PR, 2240 (1,2), 30 km/h
	13.6/12-28	6 PR, 2360 (1,1), 30 km/h

§) Equipement

Lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés (CH 1 2204 02).

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge.

Remplace FH CH 4289 24 du 27.-29.10.75 Identification (22.6.76) (7.9.76)
--

Lieu et date de l'homologation
Rothrist, 27.-29.10.75

Homologation fédérale des types de véhicules