

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F O R D (GB)	3 6 0 0 4 x 4	CH 4289 25
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD., Basildon (GB)		
Identification	"3600/CA..." et "CH 4289 25" sur la plaque du constructeur "CA..." vers le No du châssis (*)		
Plaque constr.	à droite, sur carénage du ventilateur (montée par l'importateur)		
N° du châssis	à droite, sur carter de la boîte c.v., sur l'appui supérieur pour engin de travail		
Ident. du moteur	"C" à droite, en bas sur le bloc, devant le No du moteur		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	3600/CA...

Châssis		Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	FORD	
Direction	mécanique, sur demande assistée hydraulique		Construction	en ligne	Type	C
Transmission	mécanique avec boîte de réduction		Carburant	D	Temps	4
Nombre de vitesses	4x2 (s.d. 4x2x2) Entraînement toutes les roues**		Refroidiss.	eau	Position	avant
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage		Alésage	106,68	Nombre cylindr.	3
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Cylindrée	2859	Course	106,68
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		Puissance en CV	47 DIN	CV-impôt	14,56
Ralentisseur	-				à t/min	2000
Contrôle 2 circ.	-		Bruit	80 dB/A	à t/min	2200
			Silencieux	1 pot 410 x 230 x 115 mm		
			Mesure des gaz	Pacharach = 4,0		
			Déparallage	-		

Carrosserie	sur demande avec cabine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vit.	-	Poids à vide	920	1150	2070
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	-	Charge utile	-	-	-
Cale	-	Attelage	AV+AR = broches	Poids total	920	1150	2070
Antivol	-			Garantie fabr.	-	-	3130
Nombre de places	1 - 1 - 3	av.	-	Dimens. pneus	7.50 - 18	12.4/11-28	(Variantes ***)
		centre	-	Ply / bar	6 / 1,25	4 / 1,1	voir
		ar.	-	Charge	1200	2010	remarques)
Dimensions	int.	ext.		pour V max	30	30	
Longueur		3300	Empattements	2075			
Largeur		1710					
Hauteur		1620	Voie	av 1440	ar		
Porte à faux	let.		Voies	av			
	av	475		ar	1321	1930	
	ar	750	Braquage	g 9750	d 9400		
Distance volant - vers l'avant du véhicule							

à 620 t/min à la prise de force resp. 2200 t/min au moteur

Equipement §)			
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av -		ar -
Feux complément.	-		
Eclairage plaque	-		
Ecaule-glace	-		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	Hella 001 781 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	FORD (G3)	3600	4 x 4
Homologation N°	CH 4289 25		
Carrosserie			
Places	total 1 - 3	avant	-
Poids à vide	2070	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	14,56
Poids total	-	Cylindree	2859

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Identification

La combinaison de lettres et de chiffres vers le No du châssis (p.e. 5 J 25) désigne la date de fabrication, est donc variable. La lettre devant le No du châssis désigne le lieu de montage (A = Anvers B / B = Basildon GB / C = Highlandpark USA).

**) Entraînement

sur toutes les roues, les roues avant étant déclenchables; blocage du différentiel arrière.

***) Variante de pneus AV

B.00-20 4 FR, charge 1500 (1,5), V-max 30 km/h

§) Equipement

Lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés (CH 1 2204 02).

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge.

Remplace FC CH 4289 25 du 27.-29.10.75
Identification
(22.6.76) (7.9.76)

↳ Lieu et date de l'homologation
Rothrist, 27.-29.10.75

Homologation fédérale des types de véhicules