

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | Fiche d'homologation N° |
| Tracteur | F O R D (GB) | 5600 A | CH 4289 35 |

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| Constructeur | FORD MOTOR COMPANY, Basildon (GB) | | |
| Identification | "5600 A / LA...." et "CH 4289 35" sur la plaquette du constructeur | | |
| Plaquette constr. | "LA...." près du No du châssis la lettre devant le No du châssis est variable (usine de montage) | | |
| N° du châssis | à droite, à l'avant, latéralement sur le carénage du ventilateur | | |
| Ident. du moteur | à droite, à l'avant, en haut sur le carter de l'embrayage | | |
| Importateur princ. | "L....." devant le No du moteur, à droite, au centre latéralement sur le bloc | | |
| Véhicule homologué | FORD Motor Company (Switzerland) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zurich | Signes fixes dans code du type | 5600 A / LA.... |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--------|
| Chassis | | | | Moteur | | | |
| Nombre d'essieux | 2 | Nombre de roues | 4 | Marque | FORD | Type | L..... |
| Direction | mécanique, sur demande assistance hydraulique | | | Construction | en ligne | Temps | 4 |
| Transmission | mécanique, non synchronisée * | | | Carburant | D | Position | avant |
| Nombre de vitesses | *) Entraînement 8, toutes roues ** | | | Retrofidias. | eau | Nombre cylindr. | 4 |
| Frein de service | mécanique, à disques, sur arbres d'entraînement | | | Aléage | 106,68 | Course | 106,68 |
| Frein auxiliaire | resp. roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage | | | Cylindrée | 3812 | CV-impôt | 19,41 |
| Frein d'arrêt | mécanique, à disques, sur arbres d'entraînement | | | Puissance en CV | 68 DIN | à t/min | 2100 |
| Ralentisseur | resp. roues AR | | | Bruit | 85 dB/A | à t/min | 2300 |
| Contrôle 2 circ. | identique au frein auxiliaire | | | Silencieux | 1 pot 690 x 240 x 115 mm (cheminée) *** | | |
| | | | | Mesure des gaz | Pacharach 3 | | |
| | | | | Déparasitage | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|--------------|--|------------|-----------|---------------|
| Carrosserie | | | | Poids | avant | arrière | total |
| Nombre de portes | Indic. vit. | | | Poids à vide | 1265 | 1835 | 3100 |
| Ceintures sécurité | Rétroviseur | | | Charge utile | | | |
| Cale | Attelage | | | Poids total | 1265 | 1835 | 3100 |
| Antivol | avant + arrière | | | Garantie fabr. | | | |
| Nombre de places | 1 + 1 (un siège de secours sur l'aile gauche) | | | Dimens. pneus | 10 - 24 | 13,6 R 38 | (Variantes +) |
| Dimensions | Int. | ext. | | Ply / bar | 6 / 1,8 | 6 / 1,6 | voir |
| Longueur | 3730 | | Empettements | Charge | 2090 | 3220 | remarques) |
| Largeur | 1880 | | | pour V max | 30 | 30 | |
| Hauteur | 2530 | | Vole | Garantie poids remorquable avec frein | | | |
| Porte à faux | lat. | Voles | | Garantie poids remorquable sans frein | | | |
| | av | 560 | av | Garantie poids de l'ensemble | | | |
| | ar | 1000 | ar | Poids remorquable testé | | | |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | Braquage | | g | Vitesse maximale selon le constructeur | 25 km/h | | |
| | | | d | Vitesse maximale testée | 23 ++ km/h | | |

| | | | |
|--------------------|--------|-----|----------------------|
| Equipement §) | M | (E) | |
| Feux de route | M | (E) | |
| Feux de croisement | A | (E) | |
| Feux de position | R - S1 | (E) | |
| Feux rouges | R - S1 | (E) | |
| Feux stop | | | |
| Clignoteurs | av L | (E) | ar 2a |
| Catadioptrés | av | | ar 2+2/ I (E) |
| Feux de gabarit | av | | ar |
| Feux complément. | | | |
| Eclairage plaque | | | |
| Essuie-glace | | | avec/sans lave-glace |
| Avertisseurs | | | |

HELLA 001 781
ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur

Marque et type F O R D (GB) 5600 A

Homologation N° CH 4289 35

Carrosserie _____

Pièces total 2 avant _____

Poids à vide 3100 Carburant D

Charge utile _____ CV-impôt 19,41

Poids total _____ Cylindrée 3812

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Transmission : boîte complémentaire route / terrain; sur demande avec groupe de vitesses rampantes ou avec boîte de réduction primaire avec train planétaire, admise sans verrouillage mécanique.
Nombre de vitesses : 4 x 2 ou 4 x 2 x 2 ou 4 x 2 x 2 x 2
 - ** Entretien : sur toutes les roues, les roues avant étant décalençables; blocage du différentiel arrière.
 - *** Silencieux : sur demande 1 pot 280 x 210 x 105 mm, sortie vers l'arrière.
 - + Variante de pneus : AV = 10 - 24 6 PR 2090 (1,8) AR = 14 - 30 6 PR 3800 (1,3) V-max 30 km/h) la vitesse doit être
11 - 24 6 PR 2400 (1,7) 14 - 34 6 PR 4050 (1,3) 30 km/h) contrôlée à
13 - 28 6 PR 3220 (1,4) 15 - 38 8 PR 5430 (1,4) 30 km/h) l'immatriculation
9 - 24 6 PR 1880 (2,1) 11 - 36 6 PR 2880 (1,7) 30 km/h)
 - ++ V-max : 23 km/h à 2300 t/min au moteur resp. 670 t/min à la prise de force.
 - §) Equipement : les feux de position, les clignoteurs AV + AR et les feux rouges/stop sont placés trop haut; admis pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.
- A noter dans le permis de circulation:
- 1 plomb sur butée de pleine charge;
- lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

Remplace FH CH 4289 35 du 15.12.75
Identification
(22.6.76) (7.9.76)

✓ Lieu et date de l'homologation
Rothrist, 15.12.75

Homologation fédérale des types de véhicules