

Genre du véhicule	Tracteur	Marque de fabrication	F O R D (CS)	Type	5 6 0 0 (moteur L / 61 T 09 resp. L / 60 A 06)	Fiche d'homologation N°	CH 4289 44
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)						
Identification	sur la plaquette du constructeur "5600 / LA..." et "CH 4289 44"						
Plaquette constr.	"LA..." près du No du châssis / la lettre devant le No du châssis est variable (usine de montage)						
N° du châssis	à droite, sur le carénage du ventilateur (montée par l'importateur)						
Ident. du moteur	à droite, à l'avant en haut sur le carter de l'embrayage						
Importateur princ.	"L" à droite, au centre en bas sur le bloc, devant le No + "61 T 09", resp. "60 T 06", encadré de rouge,						
Véhicule homologué	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zurich			(à droite, à l'AV sur le bloc.			
	A 336 187			Signes fixes dans code du type		LA	

Chassis			Moteur	L / 60 A 06	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	F O R D Type resp. L / 61 T 09
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique		Construction	en ligne Temps 4	
Transmission	mécanique *		Carburant	D Position avant	
Nombre de vitesses	*		Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 4	
Frein de service	Entraînement sur roues arrière mécanique, à disques, sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues arrière		Alésage	111,76 Course 106,68	
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques, sur les roues arrière		Cylindrée	4184 CV-impôt 21,31	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur		Puissance en CV	DIN 46 kW (63 CV) à t/min 2100	
Ralentisseur	-		Bruit à proximité x)	dB/A a y/min x)	
Contrôle 2 circ.	-		Silencieux	l= 680x235x120mm (cheminée) ou 280x202x100mm	
			Mesure des gaz	Bacharach 4,0 Bosch noircissement 1,6 (70 %)	

Carrosserie	sur demande tracteur avec cadre de sécurité (OECD-No CS 1058d)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2/ si avec cabine	Indic. vit.	ou cabine	Poids à vide	960	1910	2890
Ceintures sécurité	-	Retroviseur	2/ si avec cabine	Charge utile	(y compris le cadre de sécurité)		
Cale	-	Attelage	AV+AR = broches	Poids total	2890		
Antivol	-			Garantie fabr.	4400		
Nombre de places	t 1 + 2 av	centre	ar	Dimens. pneus	7,50 - 18	13,6 R 36	(Variantes +)
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	6 / 2,25	6 / 0,8	voir
Longueur	(1780-2450)	3680	Empattements	Charge	1620	2200	remarques)
Largeur		1820		pour V max	30	30	
Hauteur		2650	Voie	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.		av 1440 ar 1430	Garantie poids remorquable sans frein			
	av	480	av 1320 ar 2030	Garantie poids de l'ensemble			
	ar	975	ar 1420 ar 2030	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g 7100 d 7100	Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
Dimensions avec cadre de sécurité				Vitesse maximale testée	25 km/h		
				à 2200 t/min au moteur, 645/1100 t/min à la prise de force			

Équipement	++)	
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A (E) séparés sur les ailes	
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 2+2 = I(E)
Feux de gabarit	av ++)	ar ++)
Feux complément.		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	1/ si avec cabine (dégivreur avec cabine fermée)	
Avertisseurs	LUCAS 70301 A ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F O R D (GB)	5600	
Homologation			
N°	CH	4289 44	
Carrosserie			
Places	total	1 + 2	avant
Poids à vide	2890	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	21,31
Poids total	-	Cylindrée	4184

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25,1 km/h, M4S, IA 27,747 = 84,5 dB/A (cheminée)
à proximité = 100 dB/A à 2325 t/min / le microphone à 50 cm du capot, à gauche
avec le véhicule en marche = 25,1 km/h, M4S, IA 27,747 = 85 dB/A (pot horizontal)
à proximité = 104 dB/A à 2325 t/min.
- *) Transmission : avec boîte complémentaire route / terrain et réducteur planétaire primaire, admis sans verrouillage mécanique complémentaire; sur demande avec groupe de vitesses rampantes.
- Nombre de vitesses : 4 x 2 ou 4 x 2 x 2 ou 4 x 2 x 2 x 2.
- +) Variantes de pneus : 12.4/11 - 36 4 PR 2130 (1,0) V-max. 30 km/h
16.9/14 - 30 6 PR 3520 (1,1) 30 km/h
16.9/14 - 34 6 PR 3740 (1,1) 30 km/h
13.6/12 - 38 4 PR 2540 (1,0) 30 km/h.
- ++) Équipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges/stop/clignoteurs AR et AV est admissible pour raisons techniques;
lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de plein-gaz;

- lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Remplace FH CH 4289 44 du 08.12.77 / 08.05.79 Expertise de contrôle / Identité du moteur (26.11.80)

Lieu et date de l'homologation Rothrist,
08.12.77

Homologation fédérale des types de véhicules