

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F O R D (GB)	7 6 0 0 (moteur F / 61 A 18)	CH 4289 46
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "7600 / FA" et "CH 4289 46" "FA...." près du No du châssis / la lettre devant le No du châssis est variable (usine de montage)		
Plaquette constr.	à droite, sur le carénage du ventilateur (montée par l'importateur)		
N° du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le carter de l'embrayage		
Ident. du moteur	" F " à droite, au centre en bas sur le bloc, devant le No + "61 A 18" encadré de rouge, à droite, à l'AV sur bloc		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zurich		
Véhicule homologué	A 323 515	Signes fixes dans code du type	FA

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique *
Nombre de vitesses	*) Entraînement sur roues arrière
Frein de service	mécanique, à disques, sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues arrière
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

Moteur			
Marque	F O R D	Type	F / 61 A 18
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	111,76	Course	106,68
Cylindrée	4184	CV-impôt	21,30
Puissance en CV	94 DIN	à V/min	2100
Brut à proximité	102 dB/A	à V/min	2150 x)
Silencieux	1= 680x235x120 mm (cheminée)		
Mesure des gaz	Bacharach 8,0		
	Bosch noirissement 1,5 (70 %)		

Carrosserie	sur demande tracteur avec cadre de sécurité (OECD No CS 1058a)		
Nombre de portes	2/ si avec cabine	Indic. vit.	/ ou cabine
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	2/ si avec cabine
Cale	- **)	Attelage	AR = broche
Antivol	-		
Nombre de places	1 + 2 av.	centra	ar.
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		3980	Empattements 2225 /
Largeur	(1940-2450)	1950	/
Hauteur		2700	Voie av 1440 ar 1525
Porte à faux	lat.	Voies	av 1320 - 2030
	av		ar 1525 - 2030
	ar	1025	Braquage g 7100 d 7100

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1415	2025	3440 **)
Charge utile	(y compris le cadre de sécurité et		
Poids total	315 kg de lest AV)		
Garantie fabr.	4900		
Dimens. pneus	7.50 - 18	16.9/R 34	(Variantes +)
Ply/bar	6 / 2,25	6 / 1,1	voir
Charge	1620	3740	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	24.7 km/h		
Vitesse maximale testée	25 km/h		
à 2150 t/min au moteur, 620/1070 t/min à la prise de force			

Distance volant - vers l'avant du véhicule
Dimensions avec cadre de sécurité + lest

Equipement	++)
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E) <u>séparés sur les ailes</u>
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 2+2 = I(E)
Feux de gabarit	av ++ ar ++)
Feux complément.	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	1/ si avec cabine (déglyreur avec cabine fermée)
Avertisseurs	LUCAS 70301 A ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F O R D (CB)		7600
Homologation			
N°	CH	4289 46	
Carrosserie			
Places	total 1 + 2	avant	
Poids à vide	3440	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	21,30
Poids total		Cylindrée	4184

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25 km/h, M4S, 1A 27,747 = 85 dB/A à proximité - le microphone à 50 cm du capot, à gauche.
- * Transmission : avec boîte complémentaire route / terrain et réducteur planétaire primaire, admise sans verrouillage mécanique complémentaire; sur demande avec groupe de vitesses rampantes.
Nombre de vitesses : 4 x 2 ou 4 x 2 x 2 ou 4 x 2 x 2 x 2.
 Avec la variante de pneus 15-38, le constructeur bloque la 8e vitesse (V-max. 25 km/h). Code du type pour cette variante de transmission: FA...U / nombre de vitesses: 4 + 3 x 2 ou 4 + 3 x 2 x 2.
- ** Poids total : le poids avec cabine complète dépasse 3500 kg; une cale est obligatoire 400x200x260 mm.
- + Variante de pneus : AR = 16.4/15 - 38 8 PR 5430 (1,4) V-max. 30 km/h.
- ** Equipement : la hauteur des feux de position, des feux arrières/stop et des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de plein-gas;
- lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

14