

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F O R D (CS)	Economy / toutes roues (moteur B / 61 E 17)	CH 4289 50

Constructeur FORD MOTOR COMPANY LTD., Basildon / Angleterre

Identification sur la plaque du constructeur = "Economy / BA ... P" ainsi que "CH 4289 50"
 près du No du châssis = "BA P" / la lettre devant le No du châssis indique l'usine de montage
 à droite, sur le carénage du ventilateur (montées par l'importateur)

Plaque constructeur N° du châssis à droite, en haut sur le carter de l'embrayage

Identification du moteur " B " à droite, au centre en bas sur le bloc devant le No du moteur + "61 E 17" encadré de rouge, à droite,

Importateur principal FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich à l'avant latéralement sur le bloc

Véhicule homologué A 349 839

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique

Transmission **) mécanique

Nombre de vitesses Entraînement sur toutes roues

Frein de service mécanique, à expansion interne,
sur les roues arrière,

Frein auxiliaire frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
mécanique, à expansion interne,
sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits -

Moteur

Marque F O R D Type B / 61 E 17

Construction en ligne Temps 4

Carburant D Position avant

Retrodissement eau Nombre cylindres 3

Alésage 106,68 Course 106,68

Cylindrée 2859 CV-impôt 14,56

Puissance en kW 28 à U/min 2000
CV 38 DIN

Bruit à proximité: dBA à U/min 2250 *)

Silencieux l = 400x235x120mm (cheminée) ou 280x202x100mm

Mesure des gaz Bacharach 3,5
BOSCH noirçissement 0,8 M_{max}. 1200 t/min

Carrosserie

Nombre de portes 2/ avec cabine

Ceintures sécurité -

Caie -

Antivol -

Nombre de places 1 - 1 - av - centre - ar -

Dimensions

	intérieur	extérieur		
Longueur		3360	Empattements	2090
Largeur (1630-2270)		1860	Essieu double	av - ar -
Hauteur		2300	Voie	av 1400 ar 1530
Porte à faux lat.			Voies	av - ar -
	av	500		1320 - 1930
	ar	770	Braquage d	g 9700 d 10100

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Dimensions avec cadre de sécurité (hauteur variable)

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	930	1210	2140
Charge utile	(poids avec cadre de sécurité)		
Poids total	2140		
Garantie fabr.	3130		
Dimens. pneus	7,50 - 20	12,4/11-28	(Vanantes
Ply/bars	6 / 2,4	4 / 1,1	voir
Charge	1490	2010	remarques)
pour V max	30	30	

Garantie poids remorquable avec frein -

Garantie poids remorquable sans frein -

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorquable testé -

Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h

Vitesse maximale testée 24,8 km/h

à 2250 t/min au moteur 690 t/min à la prise de force

§)

Équipement

Feux de route M (E)

Feux de croisement M (E)

Feux de position A (E) séparés sur les ailes

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptrés av 1 ar 2+2/1(E)

Feux de gabarit av 1 ar

Feux complémentaires

Eclairage plaque 1/ avec cabine (dégivreur dans cabine fermée)

Essuie-glace HELLA el 20011

Avertisseurs

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur

Marque et type F O R D (CB) Economy

Homologation

N° CH 4289 50

Carrosserie

Places total 1 avant

Poids à vide 2140 Carburant D

Charge utile - CV-impôt 14,56

Poids total Cylindrée 2859

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec vhc. en marche = 82,0 dB/A (pot vertical) à proximité 98 dB/A (micro à 50 cm du capot, V-max. 82,5 dB/A (pot horizontal) 99 dB/A à gauche)

**) Transmission : avec boîte complémentaire route/terrain; sur demande avec groupe de vitesses rampantes.

Nombre de vitesses : 4 x 2 ou 4 x 2 x 2.

Entraînement : sur toutes roues avec déclenchement de la traction avant; blocage du différentiel arrière.

§) Équipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;

- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Tracteur

F O R D (GB)

Economy / 4 x 4

CH 4289 50

Fiche complémentaire

I

Complément du 26.08.80 à Rothrist - Gau

Variante de l'essieu avant avec l'entraînement disposé au centre, variantes de pneus

Voie avant : 1440 ou 1520 mm

Braquage Ø : à gauche = 10 500 mm à droite = 10 300 mm

Variantes de pneus :

AV 8.00 - 20 4 PR	1500 (1,5)	AR 14.9 - 24 6 PR	3020 (1,4)	V-max. 30 km/h
8,3 - 24 6 PR	1620 (2,4)	13.6 - 28 6 PR	2860 (1,6)	30 km/h
9,5 - 24 6 PR	1880 (2,1)	12.4 - 32 6 PR	2710 (1,7)	30 km/h
9.5 - 20 6 PR	1650 (2,1)	13.6 - 28 6 PR	2860 (1,6)	30 km/h

Mesure du bruit : à l'arrêt à 7 m = 77,5 dB/A à 1500 t/min.