

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F O R D (GB)	5 6 0 0 / toutes roues (moteur L / 61 T 09)	CH 4289 55

Constructeur FORD MOTOR COMPANY LTD., Basildon / Angleterre
 Identification sur la plaquette du constructeur = "5600 / LA..." et "CH 4289 55"
près du No du châssis = "LA..." / la lettre devant le No du châssis indique l'usine de montage
 Plaquette constructeur à droite, sur le carénage du ventilateur (montée par l'importateur)
 N° du châssis à droite, en haut sur le carter de l'embrayage
 Identification du moteur "L" à droite, au centre en bas sur le bloc devant le No du moteur + "61 T 09" encadré de rouge, à droite
 Importateur principal FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich à l'avant latéralement sur le bloc
 Véhicule homologué A 352 750

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique *)
 Nombre de vitesses Entrainement sur toutes roues
 Frein de service mécanique, à disques, sur les arbres d'entrainement resp. sur les roues arrière
 Frein auxiliaire frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
mécanique, à disque, sur cardan
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque F O R D Type L/61 T 09
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 111,76 Course 106,68
 Cylindrée 4184 CV-impôt 21,30
 Puissance en kW 46 at/min 2100
 CV 63 DIN
 Bruit à proximité - dB/A à U/min 2325 *)
 Silencieux L = 680x235x120 mm (vertical) ou 280x202x100
 Mesure des gaz Bacharach 4,0
BCCCH noircissement 1,6 Mmax. 1400 t/min

Carrosserie s.d. cadre ou cabine de sécurité (testée OECD)
 Nombre de portes 2/ si avec cabine Indic. vitesse -
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs 2/ avec cabine
 Cale - Attelage AV + AR = broches
 Antibol -
 Nombre de places 1 av. - centre - ar. -
 Dimensions
 Longueur intérieur 3750 Empattements 2252
 Largeur (1770-2500) 2010 Essieu double av 1760 ar 1520
 Hauteur 2700 Voie av 1524 ar 2012
 Porte à faux lat. 500 Voies av 1424 ar 2030
av 998 Braquage s g 9800 d 9800

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 1190 2030 3220 §)
 Charge utile (poids avec cadre de sécurité)
 Poids total 3220
 Garantie fabr. 4400
 Dimens. pneus 11,2/10-24 16,9 R 34 (Variantes +)
6 / 1,8 6 / 1,1 voir
 Ply/bars 2090 3740 remarques)
 Charge 30 30
 pour V max

Distance volant - vers l'avant du véhicule -
 Dimensions avec cadre de sécurité (hauteur variable)
 Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé 25,0 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur 25,1 km/h
 Vitesse maximale testée à 2325 t/min au moteur; 660 / 1139 t/min à la prise de force

