

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F O R D (GB)	7 6 0 0 (moteur F / 60 09)	CH 4289 65
Constructeur	FCRD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "7600" et "CH 4289 65" près du No du châssis "FA...." la lettre devant le No du châssis est variable		
Plaquette constructeur	à droite, sur carénage du ventilateur (importateur)		
N° du châssis	à droite, à l'avant en haut sur carter de l'embrayage		
Identification du moteur	à droite au centre en bas sur le bloc, devant le No du moteur / "60 09" à droite à l'avant latér.		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8021 Zurich sur le bloc (encadré de rouge)		
Véhicule homologué	B382240		

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	FORD	Type	F / 60 09
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temp	4 (turbo)
Transmission	mécanique			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	x)	Entraînement	sur roues arrière	Rafroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	mécanique, disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Alésage	111,76	Course	111,76
Frein auxiliaire	mécanique, disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Cylindrée	4383	CV-impôt	22,32
Frein d'arrêt	-			Puissance en kW	69 DIN	à U/min	2100
Ralentisseur	-			CV	94 DIN		
Contrôle 2 circuits	-			Bruit à l'arrêt	80,5 dB/A	à U/min	1575 x)
				Silencieux	1 = 669x227x133 mm (cheminé)		
				Mesure des gaz	Bacharach	7,0	x)
				Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité OECD-CS 1239 ou			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 (cabine)	Indic. vitesse	(cadre CS 1058a	Poids à vide	1500	2320	3820
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	2/ (cabine)	Charge utile	(poids avec cabine et 315 kg de lest AV)		
Cale	*	Attelages	AV+AR= à broches	Poids total			
Antivol	-			Garantie fabr.	1814	5443	4899
Nombre de places	1 av	centre	ar	Dimens. pneus	7.50-20	16.9 R 34	(Variantes +)
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattements	Ply/bars	6 / 2,3	6 / 1,3	voir
Longueur	(2050-2461)2050		2223	Charge	1800	4030	remarques)
Largeur		Essieu double		pour V max	30	30	
Hauteur		Voie	av 1360 ar 1520	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.	Voies	av 1321 - 2032	Garantie poids remorquable sans frein			
	av		ar 1520 - 2032	Garantie poids de l'ensemble			
	ar	Braquage ø	g 7200 d 7100	Poids remorquable tests			
Distance volant - vers l'avant du véhicule-				Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
				Vitesse maximale testée	25 km/h		
				à 2150 t/min au moteur, 620/1040 t/min à la prise de force			

Équipement	§)	
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar 2+2= I (E)
Feux complémentaires	2/lampes de travail arrière avec lampe-témoin	
Éclairage plaque	1/ cabine (dégivreur)	
Essue-glace	LUCAS H6 70301 B avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F O R D (GB) 7 6 0 0		
Homologation N°	CH 4289 65		
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	3820	Carburant	D
Charge utile	=	CV-impôt	22,32
Poids total	=	Cylindrée	4383

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

*) Cale : 1 = 400x260x200 mm obligatoire si le poids du véhicule dépasse 3500 kg.

+) Variante de pneus : AV 7.50 - 18 6 PR 1620 (2,25) V-max. 30 km/h
AR 18.4/15 - 38 8 PR 5430 (1,40) V-max. 30 km/h

§) Équipement : la hauteur des feux rouges/stop et des clignoteurs est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.