Genra du véhicula		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologet	ion N°
Trrcteur		FORD (GB)	4	110		CH 4289 71	
Constructeur Identification	sur la plaquette du c devant le N° du châs à droite, sur	le tableau de bord ou	sous le ca	ipot avant, à c	hâssis indique iroite, à côté	l'usine de mon de la charnièr	itage)
	"K" à droi	avant en haut sur le ca te, au centre, en bas si (PANY (SWITZERLAND) SA,	ur le bloc, de		moteur		
Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	mécanique + bo 8 ou 12 mécanique, à c arbres primain	Nombre de roues 1. avec assistance hydra 2. botte complémentaire rout Entrainement sur roues 1 isques dans bain d'huil res resp. sur les roues iant, 2 pédales avec ver	e/terrain s arrières *) e, sur les arrière	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée	FORD en ligne D eau 111,76 2287	Type . Temps Position Nombre cylindres Course CV-impôt	K 4 avant 3 111,76 16,74
Frem auxiliaire	mécanique, à c arbres primai:	isques dans bain d'huil isques dans bain d'huil res resp. sur les roues frein auxiliaire, levier	e, sur les arrière	Pulssance en kW Bruit à l'arrêt Silencleux Mesure des gaz	39.7 DIN 77 dB/A 1 = 400 x 235 Bacharach = 3		2200 1650 eminée)
Contrôle 2 circuits	-			Déparasitage			
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité av Cale Antivol	2/ (cabine)	cabine de sécurité = W Compteur de vitesse =	I 28.5.81	Poids Poids à vide Charge utile Poids total Poids garantis	avant 900	amere 1530 4090	total 2430
Longueur	nténeur exténe 3411 737-2461) 183	Empattements 1969	ar	Pneus Ply / bar Charge pour V max Jantes	7.50 - 16 6 / 2,25 1490 30	12.4 R 36 6 / 1.7 2880 30	All and the second
Hauteur (1 Porte à faux av . ar . Distance volant – vers favar	2350 47' 97:	7 Voies av 1390 2 Voies av 1321 2 ar 1422	- <u>2032</u> - 2032	Garantie poids de l' Poids remorquable Charge garantie su Vitesse maximate	testé	mécanique	automatique

Genre du
Marque et type
<u></u>
Carrossene
Places total 1 avant Polids à vide 2430 Carburant D
Charge utile CV-impot
9

- +) Variantes de rneus : AV 6.00 19 4 PR 1090 (2,0) Vmax 30 km/h

 AR 12.4 32 6 PR 2710 (1,8) Vmax 30 km/h

 13.6 36 6 PR 2230 (1,6) 30 km/h

 14.9 28 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h

 16.9 28 6 PR 3680 (1,3) 30 km/h

 16.9 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h

 §) Equirement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques;
 - Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

" Lieu et date de l'homologation Rothrist, 17.-21.08.81

Remplace FH CH 4289 71 du 17.08.91 Plaquette du constructeur (23.03.82)

lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Service fédéral d'homologation