

Tracteur

F O R D (GB)

2 6 1 0 - A

CH 4 2 8 9 7 4

Constructeur FORD MOTOR COMPANY LTD., Basildon (GB)

Identification sur la plaquette du constructeur "2610-A" et "CH 4289 74"
près le N° du châssis "BA...." (la lettre devant le No du châssis indique l'usine de montage)

Plaquette constructeur à droite, sur le tableau de bord, ou sous le capot avant, à droite, à côté de la charnière

N° du châssis à droite, à l'avant en haut sur le carter de l'embrayage

Identification du moteur " B " à droite, au centre en bas sur le bloc, code au No du moteur

Importateur principal FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Véhicule homologué B 391 927

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	<u>2</u>	Marque	<u>FORD</u>	Type	<u>B</u>
Direction	<u>mécanique, s.d. avec assistance hydraulique</u>	Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Transmission	<u>mécanique + boîte complémenteaire route/terrain</u>	Carburant	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>8 ou 12</u>	Refroidissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>3</u>
Frein de service	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Alésage	<u>106,68</u>	Course	<u>106,68</u>
	<u>frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Cylindrée	<u>2959</u>	CV-impôt	<u>14,56</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Puissance en kW	<u>30,2 DIN</u>	à l/min	<u>2000</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire, levier av. secteur</u>	Bruit à l'arrêt	<u>76,0</u>	à l/min	<u>1500</u>
Ralentaseur	<u>-</u>	Silencieux	<u>1 pot: 400x235x120 mm (cheminée)</u>		
Contrôle 2 circuits	<u>-</u>	Mesure des gaz	<u>Bacharach = 3,0</u>		
		Déparasitage	<u>-</u>		

Carrosserie	<u>avec cadre- ou cabine de sécurité = WI 29.05.81</u>			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>2 (cabine)</u>	Compteur de vitesse		Poids à vide	<u>1015</u>	<u>1355</u>	<u>2370</u>
Ceintures sécurité	av <u>-</u>	ar		Charge utile			
Cale	<u>-</u>	Rétroviseurs	<u>2/ (cabine)</u>	Poids total			
Antivol	<u>-</u>			Poids garantis	<u>1907</u>	<u>2500</u>	<u>2722</u>
Nombre de places	<u>1</u> av	centre		Pneus	<u>9.5 - 24</u>	<u>12.4 R 32</u>	<u>+) </u>
		ar		Ply / bar	<u>6 / 2,1</u>	<u>6 / 1,8</u>	
Dimensions	intérieur	extérieur		Charge	<u>1880</u>	<u>2710</u>	
Longueur		<u>3400</u>	Empattements	pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Largeur	<u>(1656-2308)</u>	<u>1700</u>	Essieu double	Jantes			
Hauteur		<u>2380</u>	av				mécanique
Porte à faux	av	<u>532</u>	Voies	Gar poids remorquable avec/sans frein			automatique
	ar	<u>821</u>	av	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			ar	Poids remorquable testé			
			g	Charge garantie sur le toit			
			d	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>25</u>		km/h
				testée	<u>25</u> km/h à l/min	<u>2050</u>	au moteur
						<u>640</u>	pnse de force

Equipement	§)	M	(E)
Feux de route		M	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R-S1	(E)
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop		1	(E)
Clignoteurs	av	1	(E)
			ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2= I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux amere de brouillard			
Feux complementaires			
Eclairage plaque		1/ (cabine) (dégivreur)	
Essuie-glace		BOSCH ei 20016	avec/sans lave-glace
Avertisseurs		ou d'autres modeles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Tracteur		
Marque et type	F O R D	(GB)	2 6 1 0 - A
Homologation N°	CH	4 2 8 9	7 4
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids a vide	2370	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	14,56
Poids total	-	Cylindree	2859

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Entraînement : sur toutes les roues, avec déclenchement de la traction avant.

+) Variante de pneus : AV = 8.00 - 20 4 PR charge par essieu = 1500 kg à 1,5 bar Vmax. 30 km/h

	9.50 - 20	6 PR	1680	2,1	30
	8.00 - 24	6 PR	1620	2,4	30
	8.30 - 24	4 PR	1350	1,6	30
AR =	14.9 - 24	6 PR	3020	1,4	30
	11.2 - 28	4 PR	1800	1,3	30
	12.4 - 28	4 PR	2010	1,1	30
		6 PR	2550	1,7	30
	13.6 - 28	4 PR	2200	1,0	30
		6 PR	2860	1,6	30

§) Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'AV + AR sont obligatoires; (selon cabine et pneus).

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1/ leur emplacement: sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 17.08.81

Remplace FH CH 4289 74 du 17.08.81

Service fédéral d'homologation

Plaquette du constructeur / variantes de pneus
(23.03.82)