

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F O R D (CB)	4 1 1 0 - A	CH 4289 76

Constructeur FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)
 Identification sur la plaquette du constructeur "4110-A" et "CH 4289 76"
devant le N° du châssis "KA..." (la lettre devant le No du châssis indique l'usine de montage)
 Plaquette constructeur à droite, sur le tableau de bord ou sous le capot avant, à droite à côté de la charnière
 N° du châssis à droite, à l'avant en haut sur le carter de l'embrayage
 Identification du moteur "K" à droite, au centre en bas sur le bloc, devant le No du moteur
 Importateur principal FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8021 Zurich
 Véhicule homologué B 391 731

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	<u>2</u>	Marque	<u>FORD</u>	Type	<u>K</u>
Direction	<u>mécanique, a.d. avec assistance hydraulique</u>	Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Transmission	<u>mécanique + boîte complémentaire route/terrain</u>	Carburant	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>8 ou 12</u>	Refroidissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>3</u>
Frein de service	<u>mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière</u>	Alésage	<u>111,76</u>	Course	<u>111,76</u>
Frein auxiliaire	<u>frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Cylindrée	<u>3287</u>	CV-impôt	<u>16,74</u>
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière</u>	Puissance en kW	<u>39,7</u>	à U/min	<u>2200</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Bruit à l'arrêt	<u>77</u>	à U/min	<u>1650</u>
Contrôle 2 circuits	<u>-</u>	Silencieux	<u>t = 400 x 235 x 120 mm (cheminée)</u>		
		Mesure des gaz	<u>Bacharach = 3,0</u>		
		Déparasitage	<u>-</u>		

Carrosserie	<u>avec cadre- ou cabine de sécurité = OECD CS 1165</u>			Poids	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>total</u>
Nombre de portes	<u>2/ (cabine)</u>	Compteur de vitesse	<u>-</u>	Poids à vide	<u>1130</u>	<u>1820</u>	<u>2950</u>
Ceintures sécurité	<u>av -</u>	ar	<u>-</u>	Charge utile	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Cale	<u>-</u>	Rétroviseurs	<u>2/ (cabine)</u>	Poids total	<u>1907</u>	<u>4090</u>	<u>3402</u>
Antivol	<u>-</u>			Poids garantis	<u>11,2/10 - 24</u>	<u>12,4 R 36</u>	<u>+)</u>
Nombre de places	<u>1</u>	av	<u>-</u>	Pneus	<u>6 / 1,8</u>	<u>6 / 1,7</u>	<u>-</u>
		centre	<u>-</u>	Ply / bar	<u>2090</u>	<u>2880</u>	<u>-</u>
		ar	<u>-</u>	Charge	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>-</u>
Dimensions	intérieur	extérieur		pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>-</u>
Longueur	<u>1870</u>	Empattements	<u>2091</u>	Jantes	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Largeur	<u>(1737-2410)</u>	Essieu double	<u>av 1570 ar 1430</u>		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Hauteur	<u>2750</u>	Voies	<u>av 1550 ar 1845</u>	Gar poids remorquable avec/sans frein	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Porte à faux	av <u>547</u>	Voies	<u>av 1422 ar 2032</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	ar <u>972</u>			Poids remorquable testé	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage °	<u>g 11150 d 9700</u>	Charge garantie sur le toit	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				Vitesse maximale selon le constructeur	<u>25</u>	<u>-</u>	<u>km/h</u>
				testée <u>25</u> km/h à U/min <u>2250</u> au moteur <u>670</u> prise de force	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Equipement §)
 Feux de route M (E)
 Feux de croisement M (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)
 Catadioptrés av | ar 2+2= I (E)
 Feux de gabarit av | ar
 Feux arrière de brouillard
 Feux complémentaires
 Eclairage plaque
 Essuie-glace 1/ cabine (dégivreur) avec/sans lave-glace
 Avertisseurs BOSCH el 20016
 ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur
 Marque et type F O R D (GB) 4 1 1 0 - A
 Homologation
 N° CH 4289 76
 Carrosserie
 Places total 1 avant
 Poids à vide 2950 Carburant D
 Charge utile - CV-impôt 16.74
 Poids total - Cylindrée 3287

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

+) Variantes de pneus : AV 9.50 - 24 6 PR 1880 (2,1) Vmax 30 km/h
 AR 12.4 - 32 6 PR 2710 (1,9) Vmax 30 km/h
 14.9 - 28 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques;
 lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 17.-21.08.81

Remplace FH CH 4289 76 du 17.08.81
 Plaquette du constructeur
 (23.03.82)

Service fédéral d'homologation

40) Tracteur

F O R D (GB)

4 1 1 0 - A

CH 4289 76

Fiche complémentaire

I

Complément du 30.05.84 à Rothrist - Schö/PR

A partir du No du châssis : BA 10 560 = Véhicule équipé d'un entraînement sur l'essieu avant.

Dimensions : longueur 3560 mm, empattement 2140 mm, voie AV 1435-1849 mm.

Poids garanti sur l'essieu AV : 2177 kg.