

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation N°

Tracteur

F O R D (GB)

7 6 1 0

CH 4289 80

Constructeur

FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)

Identification

sur la plaquette du constructeur "7610" et "CH 4289 80"

devant le N° du châssis "FA..." (la lettre devant le No du châssis indique l'usine de montage)

Plaquette constructeur

à droite, sur le tableau de bord ou sous le capot avant, à droite, à côté de la charnière

N° du châssis

à droite, à l'avant en haut sur le carter de l'embrayage

Identification du moteur

"F" à droite, au centre en bas sur le bloc, devant le No du moteur

Importateur principal

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8021 Zürich

Véhicule homologué

E 391 730

Châssis

Nombre d'essieux

2 Nombre de roues 4

Direction

mécanique, s.d. avec assistance hydraulique

Transmission

mécanique \*)

Nombre de vitesses

\*) Entraînement sur roues arrière\*\*)

Frein de service

mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les

arbres primaires resp. sur les roues arrière

frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire

mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les

arbres primaires resp. sur les roues arrière

Frein d'arrêt

identique au frein auxiliaire, levier avec secteur

Ralentisseur

-

Contrôle 2 circuits

-

Carrosserie

avec cadre- ou cabine de sécurité = OECD CS 1390

Nombre de portes

2/ (cabine) Compteur de vitesse -

Ceintures sécurité

av - ar -

Cate

1/400x200x250 mm Rétroviseurs 2/ (cabine)

Antivol

-

Nombre de places

t 1 av centre ar

Dimensions

intérieur extérieur

Longueur

2850 Empattements 2223 /

Largeur

(1767-2500) 2060 Essieu double av 1320 ar 1630

Hauteur

2820 Voies av 1320 - 2032

Porte à faux

av 570 Voies av 1320 - 2032

ar 1057 ar 1422 - 2032

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Braquage Ø g 7050 d 6950

Moteur

Marque

FORD Type F (turbo)

Construction

en ligne Temps 4

Carburant

D Position avant

Refroidissement

eau Nombre cylindres 4

Alésage

111,76 Course 111,76

Cylindrée

4383 CV-impôt 22,32

Puissance en kW

72,1 DIN à V/min 2100

Bruit à l'arrêt

80 dB/A à V/min 1575

Silencieux

1 = 670x230x115 mm (cheminée)

Mesure des gaz

Bacharach 7,0

Déparasitage

-

Poids

avant arrière total

Poids à vide

1560 2260 3820

Charge utile

(avec lest AV = 6 x 40 kg)

Poids total

2268 5490 4990

Poids garantis

2268 5490 4990

Pneus

7,50 - 18 16,9 R 34 +)

Ply / bar

6 / 2,8 6 / 1,3

Charge

1620 4030

pour V max

30 30

Jantes

-

Gar. poids remorquable avec/sans frein

mécanique automatique

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Charge garantie sur le toit

Vitesse maximale selon le constructeur

25 km/h

testée 25 km/h à V/min 2150 au moteur 620/1060 prise de force

Équipement		M		(E)	
Feux de route		M		(E)	
Feux de croisement		M		(E)	
Feux de position		A		(E)	
Feux rouges		R-S1		(E)	
Feux stop		R-S1		(E)	
Clignoteurs	av	1		(E)	
	ar	2a		(E)	
Catadioptrés	av			2+2= I	(E)
	ar				
Feux de gabarit	av				
	ar				
Feux arrière de brouillard					
Feux complémentaires	1/lampe de travail avec lampe-témoin				
Eclairage plaque					
Essuie-glace	1/ cabine (dégivreur) avec/sans lave-glace				
Avertisseurs	BOSCH el 20016 ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F O R D (CB)	7 6 1 0	
Homologation			
N°	CH	4289 80	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	3820	Carburant	0
Charge utile	-	CV-impôt	22,32
Poids total	-	Cylindrée	4383

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\* ) Transmission : avec boîte complémentaire route/terrain et boîte planétaire de réduction; admis sans verrouillage complémentaire; sur demande avec groupe de vitesses rampantes.

Nombre de vitesses : 16 ou 24 (avec vitesses rampantes) / sans boîte de réduction planétaire = 8 ou 12 (av.vit.rampantes)

\*\* ) Entretien : -

+ ) Variante de pneus :

AV	7.50 - 20 6 PR	1750 (2,8)	Vmax	30 km/h
	11.00 - 16 6 PR	2280 (2,0)		30 km/h
AR	13.6 - 36 4 PR	2480 (1,0)		30 km/h
	13.6 - 38 4 PR	2550 (1,0)		30 km/h
	16.9 - 30 6 PR	3800 (1,3)		30 km/h
	16.9 - 38 6 PR	4260 (1,3)		30 km/h
	18.4 - 34 6 PR	4500 (1,1)		30 km/h

§) Équipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 17.-21.08.81

Remplace FH CH 4289 80 du 19.08.81

Plaquette du constructeur  
(23.03.82)

Service fédéral d'homologation