

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	FORD (GB)	6610 - A	CH 4289 82

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)
Identification	sur la plaquette du constructeur "6610-A" et "CH 4289 82" devant le N° du châssis "EA..." (la lettre devant le No du châssis indique l'usine de montage)
Plaquette constructeur	à droite, sur le tableau de bord ou sous le capot avant, à droite, à côté de la charnière
N° du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le carter de l'embrayage
Identification du moteur	"E" à droite, au centre en bas sur le bloc, devant le No du moteur
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8021 Zürich
Véhicule homologué	B 391 728

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	FORD	Type	E (turbo)
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique *)	Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	*) Entraînement toutes roues **)	Rafroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière	Aïésage	111,76	Course	111,76
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Cylindrée	4383	CV-impôt	22,32
Frein d'arrêt	mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière	Puissance en kW	57,4 DIN	à V/min	2100
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Bruit à l'arrêt	79 dB/A	à V/min	1575
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 = 670x230x115 mm (cheminée)		
		Mesure des gaz	Bacharach 7,0'		
		Déparasitage	-		

Carrosserie		avec cadre- ou cabine de sécurité = OECD CS 1239			Poids		
Nombre de portes	2/ (cabine)	Compteur de vitesse	-	Poids à vide	avant 1320	arrière 2320	total 3640
Ceintures sécurité	av - ar	Rétroviseurs	2/ (cabine)	Charge utile	(avec cabine CS 1239)		
Caie	§) 1/400x200x250			Poids total			
Antivol	-			Poids garantis	2200	4990	4400
Nombre de places	t 1 av centre ar			Pneus	12,4 R 24	16,9 R 34	*)
Dimensions	intérieur extérieur	Empattements	2253 /	Ply / bar	6 / 1,7	6 / 1,3	
Longueur	3870			Charge	2400	4030	
Largeur	(1767-2500) 2060	Essieu double	av 1730 ar 1630	pour V max	30	30	
Hauteur	2870	Voies	av 1524 ar 2032	Jantes			mécanique automatique
Porte à faux	av 560 ar 1057	Voies	av 1422 ar 2032	Gat poids remorquable avec/sans frein			
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage ø	g 9050 d 8950	Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Charge garantie sur le toit			
				Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
				testée	25 km/h à V/min 2150	au moteur 620/1060	pnse de force

Équipement		M	(E)
Feux de route		M	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R-31	(E)
Feux rouges		R-31	(E)
Feux stop		1	(E)
Clignoteurs	av		ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2= I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard		1/ lampe de travail avec lampe-témoin	
Feux complémentaires		1/ cabine (dégivreur)	
Éclairage plaque		BOSCH et 20016 avec/sans lave-glace	
Essuie-glace		ou d'autres modèles homologués	
Avertisseurs			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F O R D (GB) 6 6 1 0 - A		
Homologation N°	CH	4289 82	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	3640	Carburant	D
Charges utiles	-	CV-impôt	22,32
Poids total	-	Cylindrée	4383

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Transmission : avec boîte complémentaire route/terrain et boîte planétaire de réduction; admis sans verrouillage complémentaire;
sur demande avec groupe de vitesses rampantes.
- Nombre de vitesses : 15 ou 24 (avec vitesses rampantes) / sans boîte de réduction planétaire = 8 ou 12 (av.vit.rampantes)
- ***) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
-) Variétés de pneus :
- | | | |
|--------------------|------------|--------------|
| AV 11,20 - 24 6 PR | 2090 (1,8) | Vmax 30 km/h |
| 13,6 - 24 6 PR | 2680 (1,5) | 30 km/h |
| 13,6 - 28 4 FR | 2200 (1,0) | 30 km/h |
| 14,9 - 24 4 FR | 2240 (0,8) | 30 km/h |
| AR 13,6 - 36 4 PR | 2490 (1,0) | 30 km/h |
| 13,6 - 38 4 PR | 2550 (1,0) | 30 km/h |
| 16,9 - 30 6 PR | 3800 (1,3) | 30 km/h |
| 16,9 - 38 6 FR | 4260 (1,3) | 30 km/h |
| 18,4 - 34 6 FR | 4500 (1,1) | 30 km/h |
- 4) Équipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques;
lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.
Cale obligatoire si le poids du véhicule dépasse 3500 kg.
- Inscription dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 17.-21.08.81

Remplace FH CH 4299 82 du 19.08.81
Plaquette du constructeur
(23.03.82)

Service fédéral d'homologation

Tracteur

F O R D (GB)

6 6 1 0 A

CH 4289 82

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 11.09.86 à Rothrist - Sta/lin

mesure de bruit sel. prescriptions du 1.10.86

Dès la date d'importation 1.10.86:

Pot d'échappement : 690x220x120 mm, désignation "E4NN-5230-DA"
Vmax : 30 km/h à 2200/min au moteur resp. 635/1085/min
à la prise de force

Garantie poids remorquable freiné: 27500 kg

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
E	m8/12/16/18	23,76	84,0	77,5	1575	ac

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti CO min-1	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale