

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation N°

Tracteur

F O R D (GB)

7 9 1 0 - 4 R M

CH 4299 86

Constructeur

FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)

Identification

sur la plaquette du constructeur "7910-4RM"

devant le N° du châssis la lettre devant le No du châssis est variable (usine de montage)

Plaquette constructeur

dans la cabine, à droite en bas sur console

N° du châssis

à droite, à l'avant en haut sur le carter de l'embrayage

Identification du moteur

" G " devant le No du moteur, à droite, en bas au centre du bloc

Importateur principal

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zurich

Véhicule homologué

B425715

Châssis

Nombre d'essieux

2 Nombre de roues 4

Direction

hydrostatique, avec assistance hydraulique

Transmission

mécanique synchronisée \*)

Nombre de vitesses

16 ou 24 Entraînement toutes roues \*\*)

Frein de service

mécanique, à disques dans bain d'huile,  
sur les arbres primaires resp. sur les roues AR,  
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire

mécanique, à disques dans bain d'huile,  
sur les arbres primaires resp. sur les roues AR

Frein d'arrêt

identique au frein auxiliaire, levier avec secteur

Ralentisseur

-

Contrôle 2 circuits

-

Carrosserie

tracteur avec cabine de sécurité = 091 101

Nombre de portes

2 Compteur de vitesse -

Ceintures sécurité

av - ar -

Cale

1/400x200x250 mm Rétroviseurs gauche + droite

Antivol

-

Nombre de places

t 1 av centre ar

Dimensions

intérieur extérieur 2900 /

Longueur

4520 Empattements

Largeur

(1860-2500) 2060 av ar

Hauteur

3170 Voies av 1620 ar 1630

Porte à faux

av 665 Voies av 1520 - 2020

ar 955 ar 1430 - 2038

Distance volant - vers l'avant du véhicule

- Braquage Ø g 9750 d 9900

Moteur

Marque

FORD Type G

Construction

en ligne Temps 4

Carburant

D Position avant

Refroidissement

eau Nombre cylindres 6

Alésage

111,76 Course 111,76

Cylindrée

6575 CV-impôt 33,48

Puissance en kW

72 DIN à t/min 2100

Bruit à l'arrêt

80 dB/A à t/min 1575

Silencieux

1 pot (cheminée) 660 x 230 x 105 mm x)

Mesure des gaz

"D9NN 5230 GA" ou "E4 NN 5230 DA.."

Déparasitage

Bacharach = 2,0

Poids

avant 1750 arrière 2750 total 4500

Poids à vide

Charge utile

Poids total

Poids garantis

Pneus

Ply / bar

Charge

pour V max

Jantes

Gar poids remorquable avec/sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Charge garantie sur le toit

Vitesse maximale selon le constructeur

testée 25 km/h à t/min 2100 au moteur 635/1085 prise de force

25 km/h à t/min 2100 au moteur 635/1085 prise de force



Tracteur

F O R D (GB)

7 9 1 0 - 4 R M

CH 4289 86

**Fiche complémentaire concernant les émissions**

Complément du 11.09.86 à Rothrist - Sta/lin

mesure de bruit sel. prescriptions du 1.10.86

Dès la date d'importation 1.10.86:

Puissance du moteur : 72 kW à 2000/min  
Couple maxi : 363 Nm à 1600/min  
Pot d'échappement : 650x220x120 mm, désignation "E5NN-5230-HA  
Vmax : 30 km/h à 2200/min au moteur resp. 665/1135/min  
à la prise de force

Garantie poids remorquable freiné: 31000 kg

Insonorisation : tôle latérale pourvue de chaque côté de matériel  
insonore (1200x600 mm)  
ventilateur visco  $\varnothing$  500 mm, 6 pales

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur	(F) Boite de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
G	m16/24	23,78	83,5	76,0	1500	ac)

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur	(F) Boite de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti CO	min-1	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO			

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur	G	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24		
		b =	à	min-1	k =	à	min-1
		b = 3,50	à 1900	min-1	k =	à	min-1
		b = 3,60	à 1600	min-1	k =	à	min-1
		b =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach 4,0

Pompe d'injection CAV

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale