

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F O R D (GB)	2 9 1 0 - A	CH 4289 90

Constructeur FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)  
 Identification sur la plaquette du constructeur "2910-A" et "CH 4289 90"  
 devant le N° du châssis la lettre devant le No du châssis / "BA...." au-dessus du No à droite, sous le capot avant ou à droite, sur le tableau de bord ( du châssis)  
 Plaquette constructeur à droite, l'avant en haut sur le carter de l'embrayage, près du démarreur  
 N° du châssis " B " devant le No du moteur, à droite au centre en bas sur le bloc  
 Identification du moteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8021 Zürich  
 Importateur principal B 432 053  
 Véhicule homologué

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique  
 Nombre de vitesses 8 ou 12 Entraînement toutes roues \*  
 Frein de service mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires ou mécanique, à disque, sur la sortie de la boîte de transfert  
 Frein d'arrêt  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circuits

**Moteur**  
 Marque FORD Type B  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 3  
 Alésage 106,68 Course 106,68  
 Cylindrée 2859 CV-impôt 14,56  
 Puissance en kW 30,2 (DIN) à V/min 2000  
 Bruit à l'arrêt 79,0 dB/A à V/min 1500  
 Silencieux 1 pot = D7NN-5230-A (408x227x113 mm) ou "E4 NN 5230 FA.."  
 Mesure des gaz Bacharach = 3,0  
 Déparasitage

**Carrosserie** avec cadre ou cabine de sécurité \*\*)  
 Nombre de portes s.d. 2 Compteur de vitesse  
 Ceintures sécurité av - ar  
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite  
 Antivol  
 Nombre de places 1 av centre ar  
 Dimensions  
 Longueur intérieur extérieur 3520 Empattements 2100  
 Largeur 1706-2461 Essieu double av ar  
 Hauteur 2400-2600 Voies av ar  
 Porte à faux av 470 Voies av 1410 - 1550  
 ar 950 ar 1422 - 2320  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule g 9100 d 9200

**Poids** avant arrière total  
 Poids à vide 990 1560 2550  
 Charge utile (avec cadre de sécurité Fritzscheier)  
 Poids total  
 Poids garantis 1907 2676 3402  
 Pneus 9,5 - 20 13,6 - 28 +)  
 Ply / bar 4 / 1,4 4 / 1,0  
 Charge 1300 2200  
 pour V max 30  
 Jantes  
 Gar. poids remorquable avec/sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé  
 Charge garantie sur le toit  
 Vitesse maximale selon le constructeur 25,0 km/h  
 testée 25,0 km/h à V/min 2100 au moteur 640 prise de force

§) Equipement	
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	1/ lampe de travail avec lampe-témoin
Eclairage plaque	
Essuie-glace	1/ balai avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ BOSCH el 20016 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Tracteur	
Genre du véhicule	
Marque et type	F O R D (GB) 2910 - A
Homologation	
N°	CH 4289 90
Carrosserie	
Places	total 1   avant
Poids à vide	2550
Charge utile	-
Poids total	
Carburant	D
CV-impôt	14,56
Cylindrée	2859

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- \*\* Carrosserie : cadre de sécurité FRITZMEIER Modul A 3000, Wieselburg 274/83 avec toit et pare-brise (peut être complété et devenir une cabine fermée) ou cabine de sécurité SEKURA SEK 397, OECD-CSD 0487/4A.
- + Variante de pneus :
 

AV = 8.0 - 24 4 PR	charge 1300 (1,6)	Vmax 30 km/h
8.3 - 24 4 PR	1300 (1,6)	30 km/h
9.5 - 24 4 PR	1480 (1,4)	30 km/h
AR = 14.9 - 24 4 PR	2240 (0,8)	30 km/h
16.9 - 24 6 PR	3450 (1,3)	30 km/h
11.2 - 28 4 PR	1800 (1,3)	30 km/h
12.4 - 28 4 PR	2010 (1,1)	30 km/h
14.9 - 28 4 PR	2390 (0,8)	30 km/h
12.4 - 32 4 PR	2140 (1,1)	30 km/h

§) Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 25.-27.05.83  
Schö/jak

Remplace FH CH 4289 90 du 27.5.83  
Silencieux  
(4.11.85)

Service fédéral d'homologation

40) Tracteur

F O R D (GB)

2 9 1 0 - A

CH 4289 90

**Fiche complémentaire**

I

Complément du 30.05.84 à Rothrist - Schö/PR

A partir du No du châssis : BA 10 560 = Véhicule équipé d'un entraînement sur l'essieu avant.

Dimensions : longueur 3560 mm, empattement 2140 mm, voie AV 1435-1849 mm.

Poids garanti sur l'essieu AV : 2177 kg.