

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F O R D (CB)	3 9 1 0 - A	CH 4289 92

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (CB)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "3910-A" et "CH 4289 92"		
Plaquette constructeur	devant le N° du châssis la lettre devant le No du châssis = l'usine de montage / "CA..." au-dessus du No		
N° du châssis	à droite, sur le capot avant ou à droite, sur le tableau de bord (du châssis		
Identification du moteur	à droite, l'avant en haut sur le carter de l'embrayage, près du démarreur		
Importateur principal	" C " devant le No du moteur, à droite au centre en bas sur le bloc		
Véhicule homologué	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8021 Zurich		
	B 430 563		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique
Nombre de vitesses	8 ou 12 Entraînement toutes roues *)
Frein de service	mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	(mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires ou mécanique, à disque, sur la sortie de la boîte de transfert
Frein d'arrêt	(
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	FORD	Type	C
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	-	Nombre cylindres	3
Refroidissement	eau	Course	106,68
Alésage	111,76	CV-impôt	15,98
Cylindres	3138	à U/min	2000
Puissance en kW	34,6 (DIN)	à U/min	1500
Bruit à l'arrêt	77,0 dB/A	à U/min	1500
Silencieux	1 pot - DIN-5230-A (408x227x113 mm) ou "E4 NN 5230 FA.."		
Mesure des gaz	Bacharach = 3,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	avec cadre ou cabine de sécurité **)		
Nombre de portes	s.d. 2	Compteur de vitesse	-
Ceintures sécurité	av -	ar	-
Catè	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-		
Nombre de places	1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3520	Embossements 2100
Largeur		1706-2461	Essieu double av ar
Hauteur		2400-2600	Voies av ar
Porte à faux	av	470	Voies av 1410 - 1550
	ar	950	ar 1422 - 2320
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage 0	g 9100 d 9200

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1040	1630	2670
Charge utile	(avec cabine de sécurité Sekura)		
Poids total	1907	2676	3402
Pneus	9.5 - 20	13.6 - 28	*)
Ply / bar	4 / 1,4	4 / 1,0	
Charge	1300	2200	
pour V max	30	30	
Jantes			
Gaz poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25,0		km/h
testée 25,0 km/h à U/min	2100	au moteur	640 prise de force

§) Equipement	
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	1/ lampe de travail avec lampe-témoin
Eclairage plaque	
Essuie-glace	1/ balai avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ BOSCH el 20016 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F O R D (GB)	3910 - A	
Homologation			
N°	CH	4289 92	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2670	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	15,98
Poids total		Cylindrée	2138

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- ** Carrosserie : cadre de sécurité FRITZMEIER Modul 3000, Wieselburg 274/83 avec toit et pare-brise (peut être complété et devenir une cabine fermée) ou cabine de sécurité SEKURA SEK 397, OECD-CSD 0487/4A.
- + Variantes de pneus : AV = 8.0 - 24 4 PR charge 1300 (1,6) Vmax 30 km/h
 8.3 - 24 4 PR 1300 (1,6) 30 km/h
 9.5 - 24 4 PR 1480 (1,4) 30 km/h
 AR = 14.9 - 24 4 PR 2240 (0,8) 30 km/h
 16.9 - 24 6 PR 3450 (1,3) 30 km/h
 11.2 - 28 4 PR 1800 (1,3) 30 km/h
 12.4 - 28 4 PR 2010 (1,1) 30 km/h
 14.9 - 28 4 PR 2390 (0,8) 30 km/h
 12.4 - 32 4 PR 2140 (1,1) 30 km/h

§) Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleins-charge.

U Lieu et date de l'homologation Rothrist, 25.-27.05.83
Sch8/Jak

Remplace FH CH 4289 92 du 27.5.83
Silencieux
(4.11.85)

Service fédéral d'homologation

40) Tracteur

F O R D (GB)

3 9 1 0 - A

CH 4289 92

Fiche complémentaire

I

Complément du 30.05,84 à Rothrist - Schö/PR

A partir du No du châssis : BA 10 560 = Véhicule équipé d'un entraînement sur l'essieu avant.

Dimensions : longueur 3560 mm, empattement 2140 mm, voie AV 1435-1849 mm.

Poids garanti sur l'essieu AV : 2177 kg.