

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F O R D (GB)	3 9 1 0 - A (moteur "D")	CH 4289 94

Constructeur FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon / GB  
 Identification sur la plaquette du constructeur "3910-A" et "CH 4289 94"  
 devant le N° du châssis lettre variable (usine de montage) / au-dessus du No du châssis = "CA...."  
 Plaquette constructeur à droite, sous le capot frontal ou à droite, sur le tableau de bord  
 N° du châssis à droite, à l'avant en haut sur le carter de l'embrayage, près du démarreur  
 Identification du moteur "D" devant le No du moteur, à droite au centre en bas sur le bloc  
 Importateur principal FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zürich  
 Véhicule homologué B432005

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique  
 Nombre de vitesses 8 ou 12 Entraînement \*) toutes roues  
 Frein de service mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière  
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires des roues arrière ou  
mécanique, à disque, sur le distributeur  
 Frein d'arrêt -  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits -

**Moteur**  
 Marque FORD Type D  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 3  
 Aisage 111,76 Course 111,76  
 Cylindres 3287 CV-impôt 16,74  
 Puissance en kW 44,9 DIN à t/min 2200  
 Bruit à l'arrêt 78,0 dB/A à t/min 1650  
 Silencieux 1 pot 408x231x117 mm (cheminée)  
 Mesure des gaz Bacharach = 4,0  
 Déparasitage -

**Carrosserie** avec cadre ou cabine de sécurité \*\*)  
 Nombre de portes s.d. 2 Compteur de vitesse -  
 Ceintures sécurité av - ar -  
 Cale - Retroviseurs gauche + droite  
 Antivol -  
 Nombre de places 1 av. centre ar.  
 Dimensions intérieur extérieur  
 Longueur 3520 Empattements 2100  
 Largeur 1706-2461 Essieu double av ar  
 Hauteur 2400-2600 Voies av ar  
 Porte à faux av 470 Voies av 1410 - 1550  
 ar 950 ar 1422 - 2320  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø g 9100 d 9200

**Poids** avant arrière total  
 Poids à vide 1040 1630 2670  
 Charge utile (avec cabine de sécurité Sekura)  
 Poids total 1907 2676 3402  
 Poids garantis 1907 2676 3402  
 Pneus 9.5 - 20 13.6 - 28 +)  
 Ply / bar 4 / 1,4 4 / 1,0  
 Charge 1300 2200  
 pour V max 30 30  
 Jantes -  
 Gar poids remorquable avec/sans frein - mécanique automatique  
 Garantie poids de l'ensemble -  
 Poids remorquable testé -  
 Charge garantie sur le toit -  
 Vitesse maximale selon le constructeur 25,0 km/h  
 testée 25,0 km/h à t/min 2200 au moteur 680 prise de force

Equipement §)	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar 2+2= I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	1/ lampe de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque		
Essuie-glace	1/ balai	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH et 20016 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F O R D (GB) 3 9 1 0 - A		
Homologation			
N°	CH 4289 94		
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2670	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	16,74
Poids total	-	Cylindrée	3287

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\* ) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.

\*\* ) Carrosserie : cadre de sécurité FRITZMEIER Modul A 3000, Wieselburg 274/83 avec toit et pare-brise (peut être complété et devenir une cabine partielle ou complètement fermée).  
Cabine de sécurité SEKURA SEK 397, OECD-CSD 0487/4A ou d'autres modèles homologués.

+ ) Variante de pneus : AV = 8.0 - 24 4 PR 1300 (1,6) Vmax 30 km/h  
8.3 - 24 4 PR 1300 (1,6) 30 km/h  
9.5 - 24 4 PR 1480 (1,4) 30 km/h  
AR = 14.9 - 24 4 PR 2240 (0,8) Vmax 30 km/h  
16.9 - 24 6 PR 3450 (1,3) 30 km/h  
11.2 - 28 4 PR 1800 (1,3) 30 km/h  
12.4 - 28 4 PR 2010 (1,1) 30 km/h  
14.9 - 28 4 PR 2390 (0,8) 30 km/h  
12.4 - 32 4 PR 2140 (1,1) 30 km/h

§ ) Equipement : Lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

40) Tracteur

F O R D (GB)

3 9 1 0 - A  
(moteur "D")

CH 4289 94

**Fiche complémentaire**

I

Complément du 30.05.84 à Rothrist - Schö/PR

A partir du No du châssis : BA 10 560 = Véhicule équipé d'un entraînement sur l'essieu avant.

Dimensions : longueur 3560 mm, empattement 2140 mm, voie AV 1435-1849 mm.

Poids garanti sur l'essieu AV : 2177 kg.