

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur *)	FORD (J)	1700	CH 4303 01

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "1700" et "CH 4303 01" devant le N° du châssis "1700U"
Plaquette constructeur	à gauche, latéralement sur la protection de l'alternateur (montée par l'importateur)
N° du châssis	à gauche, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant (frappé par l'importateur)
Identification du moteur	"LE 892" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, coulé en relief
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8021 Zürich
Véhicule homologué	1700U71C074

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique + boîte compl. route/terrain; s.d. vit. rampante
Nombre de vitesses	12 ou 24 Entraînement toutes roues **
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires, resp. sur les roues AR frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires, resp. sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Pneumatique	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	SHIBaura	Type	LC 892
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	2
Retroidissement	90	Course	100
Alésage	1272	CV-impôt	6,48
Cylindree	18 DIN	à l/min	2500
Puissance en kW	x)	à l/min	1875
Bruit à l'arrêt	1 pot 430 x Ø 100 mm		
Silencieux			
Mesure des gaz	Bacnarach = 4,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité OECD-No 81-155		
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	-
Caintures sécurité	av -	ar	-
Ca'e	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-		
Nombre de places	1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		2950	Empattements 1505
Largeur	1392-1782	1500	Essieu double av 1160 ar 1210
Hauteur		2170	Voies av - ar 1100 - 1490
Porte à faux	av	680	Voies ar 1100 - 1490
	ar	765	ar 1100 - 1490
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 6200 d 5200

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	690	960	1670
Charge utile	(y compris 4x30 kg de lest à l'arrière)		
Poids total	1900	1150	1670
Poids garants	1140	1650	3050
Pneus	6,00 - 16	11,2/10 - 24	+
Ply / bar	4 / 2,0	4 / 1,3	
Charge	30	30	
pour V max			
Jantes			
		mécanique	automatique
Gat poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	20		km/h
testée 20 km/h à l/min 2600 au mcteur 580/2060			pnse de force

Equipement					
Feux de route	M	(E)			
Feux de croisement	M	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptres	av			ar 2+2 = I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux arriere de brouillard					
Feux complementaires					
Eclairage plaque					
Essuie-glace	1/balai				avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 03				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F O R D (J) 1 7 0 0		
Homologation N°	CH 4303 01		
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1670	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	6,48
Poids total	-	Cylindree	1272

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Immatriculation comme chariot à moteur voir CH 8503 01.

***) Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

+) Variante de pneus : AV = 5.00 - 15 4 FR 985 (2,1) Vmax 20 km/h
 20x8.00 - 10 700 (0,8) 20 km/h
 AR = 12.4 - 24 6 FR 2680 (1,7) 20 km/h
 13.6 - 16 2350 (1,4) 20 km/h

x) Mesure à l'arrêt : 75 dB/A à 1875 t/min échappement vers l'arrière
 78 dB/A à 1875 t/min échappement vers le haut.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.