Constructeur   FORD NOTOR COMPAIX / Jaron   14.5 2571"	Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре		Fiche d'ho	Fiche d'homologation No					
Identification	40) Tracteur	*)	FORD (J)	1210 (t	outes roues)	сн 4303	03					
Number du chàssis												
Plaquette du constructeur		numéro du châssis	"UCE"		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Identification du moteur   IS 723"	Plaquette du constructeu		<u>ralement sur le carter de la </u>									
Châssie   Châssie   Construction	Numero du châssis											
Moteur	Identification du moteur	"S 723" à gauche, latéralement sur le bloc, devant la jauge d'huile (coulé en relief)										
Nombre d'essieux/pneus   2	Importateur	FORD MOTOR COM	PANY (SWITZERLAND) SA., Kury	<u>venstrasse 35, 8</u>	3021 Zurich							
Nombre d'essieux/pneus   2	Chanin			34-4		<del>-</del>						
Suspension   Carbrant   Carbrant   Carbrant   Direction   Direction   Carbrant   Direction   Direction   Direction   Carbrant   Direction   Direct		2/4			SHIPAURA	Total	5 723					
Direction   Education   Education   Entrainement		-				••						
Entraînement   toutes roues   116/faction traction awant	•	récanique										
Reference		toutes roues,	liberation traction awant									
d'entrafnement resp. sur les roues arrière   Cylindrée   879   CV-Impôt   A.48	Frein de service	mécanique, à ex	pansion interne, sur les arb			•						
Frein auxiliaire		d'entraînement	resp. sur les roues arrière		879							
Departs   Depa	•				kW 11.9 DIN	à min-1	2700					
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits  Carrosseria/Equipement avec cadre de sécurité (FAT 1089/84) \$) Nombre de portes Silencieux Poids à vide SIS Répartition charge Répartiti	Frein auxiliaire				Nm <u>51.5</u>	. à min-1	1800					
Ralentisseur   Contrôle 2 circuits   Carrosserie/Equipement avec cadre de sécurité (FAT 1089/84)   S)   Poids   avant   arrière   total				Deparasitage		•						
Carrosserie/Equipment & vec cadre de sécurité (FAT 1089/84) \$)   Poids   avant   arrière   total	Frein d'arrêt	identique au f	rein_auxilaire	Silencieux	$1 = 405 \times 90 \times$	155 mm						
Carrosserie/Equipement & avec cadre de sécurité (FAT 1089/84)   S)   Poids   avent   arrière   total		<del>-</del>		<del>_</del>								
Nombre de portes   8, d, 2   Indic, vitesse   Poids à vide   315   350   675	Contrôle 2 circuits											
Nombre de portes   8, d, 2   Indic, vitesse   Poids à vide   315   350   675	Carrosserie/Equipement	avec cadre de	sécurité (FAT 1089/84) §)	Poids	avant	arrière	total					
Cale				Poids à vide	315	350						
Antivol	Ceintures sécurité avant		arrière	Répartition c	harge (poids à vide	rvec le cadre de	e ecurité)					
Réservoir carburant	Cale		Rétroviseurs									
Avertisseur    1 / Mixo CII 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués   Ply/bar   4 / 2.2   4 / 1.6	Antivol			Poids garanti		·						
Charge   350   950	Réservoir carburant						+)					
Nombre de places total 1 av centre ar pour Vmax 30 30 Jantes 12 x 4 JA 16 x 5 JA  Dimensions intérieur extérieur 2640 Empattament 1400 Garantie poids remorquable avec/sans frein Largeur 1100-1250 Essieu double av ar Garantie poids de l'ensemble 3600  Hauteur 1820 Voie av 800 - 1030 Poids remorquable testé  Porte à faux avant 450 Voie ar 900 - 1050 Charge garantie sur le toit.  Porte à faux arrière 790 Braquage ø g 4500 d 4500 Vitesse maximale selon le constructeur 15,5 km/l	Avertisseur	1 / Mixo CH 5	0102 03 ou d'autres modèles homolog				<del></del>					
Dimensions intérieur extérieur 2640 Empattament 1400 Garantie poids remorquable avec/sans frein 2640 Voie av 800 - 1030 Poids remorquable testé  Porte à faux avant 790 Braquage ø g 4500 d 4500 Vitesse maximale selon le constructeur 15,5 km/l		•					<del></del>					
Dimensions intérieur extérieur 2640 Empattament 1400 Garantie poids remorquable avec/sans frein 2640 Empattament 1400 Garantie poids de l'ensemble 3600  Hauteur 1820 Voie av 800 - 1030 Poids remorquable testé  Porte à faux avant 450 Voie ar 900 - 1050 Charge garantie sur le toit.  Porte à faux arrière 790 Braquage ø g 4500 d 4500 Vitesse maximale selon le constructeur 15,5 km/l	Nombre de places : total	8v	centrear	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			_					
Longueur         2640         Empattament         1400         Garantie poids remorquable avec/sans frein         3600           Largeur         1100-1250         Essieu double av ar Garantie poids de l'ensemble         3600           Hauteur         1820         Voie av 800 - 1030         Poids remorquable testé           Porte à faux avant         450         Voie ar 900 - 1050         Charge garantie sur le toit.           Porte à faux arrière         790         Braquage ø g 4500 d 4500         Vitesse maximale selon le constructeur         15,5 km/l	<b>5</b> 1	*****	_	Jantes	12 X 4 JA							
Largeur         11C0-1250         Essieu double av ar				0		•	automatique					
Hauteur         1820         Voie         av         SSO         1030         Poids remorquable testé           Porte à faux avant         450         Voie         ar         900         - 1050         Charge garantie sur le toit.           Porte à faux arrière         790         Braquage ø g         4500         d         Vitesse maximale selon le constructeur         15,5         km/l	=			•		)	3600					
Porte à faux avant 450 Voie ar 900 - 1050 Charge garantie sur le toit  Porte à faux arrière 790 Braquage ø g 4500 d 4500 Vitesse maximale selon le constructeur 15,5 km/l	<del>-</del>				-	2000						
Porte à faux arrière			- 1014 OI				······································					
Total Control				ond. 50 go. on.			15.5 km/ł					

Emissions de bruit	ł	Au passage	Mesure à l'arrè	t Remarques	Indications pour le	permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1					, .
					Genra du véhicule	Tracteur		
h2	31,17	60,0	76,0 2025	avant	Marque et type	FORD	1210	
					Homologation No CH	4303 03		
		}			Carrosserie	_		
F	اھ	l <sub>H</sub>	ij	R				
De fumée OCE annexe 3   ECE-24					Places total	<u> </u>	avant	
b= 2,80 à 2565 min-1		min-1	k= à	min-1				
b= 4,20 à 1890 min-1	k= à	min-1	k= à	min-1	Poids à vide	675	Carburant	<u>D</u>
b= 4,20 à 1800 min-1	k= à	min-1	k= à	min-1	Charge utile		Cylindrée	879
0	0+P				Poids total		CV-Impôt	4,48
S Bacharach = 4,00	Pompe d'inject	non Diesel	Kiki	a .			•	

## Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Genre de véhicule : immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 8303 03.
- 5) <u>Equipment</u>
- : livrable sur demande avec cabine fermée partiellement ou complètement. L'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.

Les combinaisons des feux de position/clignoteurs seront montées à l'avant au-dessus des feux de croisement sur le capot du moteur (angles de visibilité).

## Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge/régulateur.