

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	F O R D (J)	2110 - Economy (toutes roues)	CH 4303 06

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY / JAPON
Identification	sur la plaquette du constructeur "2110-Economy" et "CH 4303 06" (plaquette de l'importateur) numéro du châssis "2110*UVE....*"
Plaquette du constructeur	à gauche dans la cabine, latéralement sur carénage de boîte de vitesses (importateur)
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le support du moteur (importateur)
Identification du moteur	"T 854 B" à gauche, latéralement sur le bloc, coulé en relief
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	-
Direction	mécanique, à circulation de billes, assist. hydr.
Entraînement	toutes roues; libération traction avant
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur			
Marque	SHIBAURA	Type	T 854 B
Construction	en ligne	Temp	4
Carburant	D	Position	avant
Retrodissèment	eau	Cylindres	4
Alésage	85	Course	100
Cylindres	2269	CV-impôt	11,56
Puissance en kW	32,5 DIN	à /min	2500
Couple max. Nm	142	à /min	1600
Silencieux	-		
	l = 480 x Ø 100 mm	(cheminée)	

Carrosserie/Équipement	cadre de sécurité FAT-963/83	§)
Nombre de portes	s.d. 2	Indic. vitesse -
Ceintures sécurité avant	-	arrière -
Cale	-	Retroviseurs §)
Antivol	-	
Reservoir carburant	1/tôle d'acier, 40 litres	
Avertisseur	MIXO CH 5 0102 03	ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	815	1110	1925
Répartition charge	(avec cabine fermée partiellement)		

Poids garantis	2500	1810	2850
Pneus	8 - 18	13.6 - 28	+
Ply/bar	4 / 1,6	6 / 1,6	
Charge	1040	2860	
pour Vmax	30		
Jantes	28 x W 11	18 x W 6	

Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3320	Empattement	1920
Largeur	(1480-1720)	1580	Essieu double	av _____ ar _____
Hauteur		2200	Voie	av 1260 - 1320
Porte à faux avant		520	Voie	ar 1140 - 1380
Porte à faux arrière		890	Braquage Ø	g 7200 d 7200
Garde au sol	à vide	-	en charge	-

	mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein		
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	28,0 km/h	km/h
testée	27,0 km/h à /min	2750 moteur 580/800 prise de force

Emissions de bruit

Boîte de vitesses

m12 / m24

i-e

22,59

Au passage

dB/A

81,5

Mesure à l'arrêt

dB/A /min

82,0 1875

Remarques

ac)

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule TracteurMarque et type F O R D (J) 2110 - EconomyHomologation No CH 4303 06

Carrosserie _____

F

G

H

J

R

De l'annexe OCE annexe 3

ECE-24

b = 2,00 à 2375 /min

k =

à

/min

k =

à

/min

Places

total

1

avant _____

b = 3,50 à 1750 /min

k =

à

/min

k =

à

/min

Poids à vide

1925

Carburant

D

b = 4,40 à 1600 /min

k =

à

/min

k =

à

/min

Charge utile

-

Cylindree

2269

Q

Q + P

Poids total

-

CV-impôt

11,56

S Bacharach = 3,0

Pompe d'injection

DIESEL KIKI

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation.

- *) Identification : plaquette du constructeur, d'origine et le No du châssis = à gauche, latéralement sur le carter de boîte à vitesses, cachés par le carénage.
- +) Variante de pneus : AV = 27 x 8.50 - 15 2 PR 1520 (2,4) Vmax 30 km/h
AR = 18.4 x 16.1 4 PR 2150 (0,8) 30 km/h
- §) Cadre de sécurité : livrable sur demande avec cabine fermée partiellement ou complètement; l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 15,02.85
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation