

Genre du véhicule <b>Tracteur</b>	Marque <b>F I A T</b>	Type <b>3 5 0 S</b>	Fiche d'homologation n° CH <b>4310 24</b>
<b>MOYENS D'IDENTIFICATION</b> "FIAT 350 Special" de chaque côté sur le capot du moteur			
"FIAT 350 S" préfixe au No du châssis + sur plaquette du constructeur au centre, au-dessus du boîtier de direction			
Numéro du châssis frappé _____ à l'arrière, sur boîte c.v., sur la droite du dispos. d'attelage			
Signe d'identification du moteur frappé "8025" à gauche, sur le bloc-moteur, sous l'alternateur			
Constructeur <b>F I A T Turin (I)</b> Importateur <b>BUCHER GUYER AG, Niederweningen</b>			
<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>centre</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>F I A T</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>méc., à ruban ext., s. arbres Ritzel, 2 pédales</u>		Type <u>8025</u>	
Frein auxiliaire <u>do., tringle sép. [av.verrouillage</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>2</u>	
Frein stationn. <u>levier av.secteur</u> Frein pr. rem. _____		Alésage <u>100</u> Course <u>110</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>6</u>		Cylindr. <u>1727</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>8,8</u>	
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>*</u> km/h		CV-puiss. <u>35 (DIN)</u> à <u>2500</u> t/m	
<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>Tracteur</u> Nombre portes _____		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert _____		Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>2500</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>1 + 1</u> siège de secours sur aile à gauche		Amortissement bruit <u>1 pot ou cheminé</u> <u>DGM-SA518 735 x Ø 95</u>	
<b>DIMENSIONS</b> Voie <u>AV 1200-1700/AR=1200-1700</u>		<b>POIDS</b>	
Diam. braquage <u>G 6,5 DR 6,5</u>		Avant <u>530</u> Milieu <u>---</u> Arrière <u>925</u> TOTAL <u>1455</u>	
Empattement <u>1780</u> ( / / / )		A vide <u>---</u> Charge utile <u>---</u> Total <u>1455</u>	
Longueur <u>2890</u>		Garantie fabr. <u>1000</u> <u>1800</u> <u>2800</u>	
Largeur <u>1510</u> (avec voie 1200)		Dimens. pneus <u>5.50-16 4PR</u> <u>11.2/10-28 4PR</u>	
Hauteur <u>1500</u> (dossier sur l'aile)		Charge p. essied <u>950 (2,5)</u> <u>1830 (1,1)</u>	
Porte à faux AV <u>350</u>		de l'ensemble	
AR <u>760</u>		Poids maxi remorquable <u>---</u> kg	
lat. <u>-</u>			

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement 2/CR (E) §) Feux de position 2/A(E) ds.CR  
 Feux de gabarit 2/A (E) s.ailes Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 dB/A)  
 Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2 + 2/I (E) §)  
 Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair.plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute ~~à l'arrière~~  
 Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse compte-t.  
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin  
 AV 1 (E) latér. \_\_\_\_\_ - AR 2a (E)  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail s.demande  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur  
 Marque & type FIAT 350 S  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 4310 24  
 Forme de la carr. \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 1 + 1 ( \_\_\_\_\_ avant)  
 Poids à vide 1455 Carburant D  
 CV 8,8  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 1727 cm<sup>3</sup>  
 Poids total \_\_\_\_\_ Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 350 S 100291

- \*) Vitesse max. : 24,8 km/h à 2500 t/min au moteur resp. 650 t/min à la prise de force.  
Plombage : 1 sur vis de butée de plein-gaz.  
 §) Disposition des catadioptrés admise selon lettre DFP du 7.10.70.  
 Feux de croisement SIEM 3617 ou CARELLO 00.183.700.

Remplace FH CH 4310 24 du 3.6.71  
Emplacement du No du châssis  
(14.2.72)

Lieu et date de l'expertise  
Niederweningen, 3.6.71

La commission d'expertise