

Genre du véhicule <b>Tracteur</b>	Marque <b>FIAT</b>	<b>1000 DT</b>	Fiche d'homologation n° CH <u>4310 32</u>
<b>MOYENS D'IDENTIFICATION</b> "1000 DT" de chaque côté sur capot moteur et sur plaquette du constructeur, près du siège du conducteur, au-dessus du carter de direction			
"1000 DT" = préfixe au No du châssis (au-dessous de celui-ci)			
Numéro du châssis frappé <u>latéralement, à gauche, sur le carter d'embrayage</u>			
Signe d'identification du moteur frappé <u>"8065.02" latéralement à l'avant à gauche sur bloc-moteur</u>			
Constructeur <u>SOMECA FIAT, Puteaux (F)</u> Importateur <u>BUCHER-GUYER AG, Niederweningen</u>			
<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u>		<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>hydraulique</u> (*)		Marque <u>FIAT</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>méc. disques, tringle, 2 pédales avec verrouillage</u>		Type <u>8065.02</u>	
Frein auxiliaire <u>méc. disques, agissant</u> <u>agissant sur arbre</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>	
Frein stationn. <u>s. arbre d'entraînement</u> <u>d'entraînement</u>		Alésage <u>100</u> Course <u>110</u>	
Transmission <u>mécanique, synchronisée</u> Nombre vit. <u>3 x 4</u>		Cylindr. <u>5184</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>26,39</u>	
Blocage differ. <u>méc.</u> Crochet rem. <u>broche</u> Vitesse max. <u>25 **</u> km/h		CV-puiss. <u>100 (DIN)</u> à <u>2400</u> t/m	
<b>CARROSSERIE</b> Forme _____ Nombre portes _____		Refroidissement <u>eau</u>	
<u>(1 siège de secours avec galerie sur l'aile)</u>		Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2500</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>1 pot 580xØ 120</u>	
<b>DIMENSIONS</b> Voie AV <u>1700</u> AR <u>1500-2000</u>		<b>POIDS</b> Avant Millieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>12,6</u> DR <u>12,8</u>		A vide <u>1690</u> _____ <u>2380</u> <u>4070</u>	
Empattement <u>2530</u> / ( _____ / _____ / _____ )		Charge utile _____	
Longueur <u>3950</u>		Total <u>1690</u> _____ <u>2380</u> <u>4070</u>	
Largeur <u>2000-2500</u>		Garantie fabr. <u>4700</u> _____ <u>5000</u>	
Hauteur <u>2390</u>		Dimens. pneus <u>11.2/10-28 6PR</u> <u>16.9/14-38 8PR</u>	
Porte à faux AV <u>580</u>		Charge p. essieu <u>2360(3,0)</u> <u>5300(2,0)</u>	
AR <u>840</u>		de l'ensemble _____	
lat. _____		Poids max. remorquable _____ kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v  
 Feux de route CR (E) Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement CR (E) Feux de position 2/dans CR +  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ [2/A (E)]  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)  
 Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières R (E) Catadioptrés 4/I (E)  
 Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute ~~XXXXXX~~  
 Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse t/min  
 Indic. direction clign. 4/schéma II  
 AV 1 (E) latér. \_\_\_\_\_ AR 2a (E)  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Cale d'arrêt: 1/450 x 240 x 230 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur  
 Marque & type F I A T 1000 DT  
 Homologation n° CH 4310 32  
 Forme de la carr. \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 2 ( \_\_\_\_\_ avant)  
 Poids à vide 4070 Carburant D  
 cv 26.39  
 Charge utile - Cylindrée 5184 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 4070 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 1000 DT. - 956 055

- \* ) Entraînement: déclenchable sur les roues avant.
- \*\* ) Vitesse maxi: 25 km/h à 2500 t/min au moteur resp. 668 t/min à la prise de force
- Plombage : 1/plomb sur vis de butée plein gaz
- §) Equipement : lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés. Les feux stop fonctionnant sur les clignoteurs doivent être mis hors-service.

Lieu et date de l'expertise  
 Niederweningen, 25.5.72

La commission d'expertise

Cv