

Genre du véhicule <b>Tracteur</b>	Marque <b>F I A T</b>	640/. *)	Fiche d'homologation n° CH <u>4310 33</u>
--------------------------------------	--------------------------	----------	----------------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "640/." sur plaquette du constructeur, au centre sur la boîte c.v. et devant No du châssis

Numéro du châssis frappé à l'arrière à droite sur la boîte c.v.  
 Signe d'identification du moteur frappé "8045.02" à gauche sur le bloc sous alternateur  
 Constructeur F I A T, Turin (I) Importateur BUCHER-GUYER, Niederweningen

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>sur demande</u>	Marque <u>FIAT</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>méc. à ruban ext. sur arbres Ritzel, 2 pédales</u>	Type <u>8045.02</u>
Frein auxiliaire <u>id., levier avec [avec verrouillage]</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>tringles séparées</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>100</u> Course <u>110</u>
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>2x4 ou 3x4 *</u>	Cylindr. <u>3456</u> cm <sup>3</sup> CV-Impt. <u>17,6</u>
Blocage différ. <u>mécan.</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>(25,7**) km/h</u>	CV-puiss. <u>64 (DIN)</u> à <u>2400</u> t/m
<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>tracteur</u> Nombre portes _____	Refroidissement <u>eau</u>
Tolt ouvert _____	Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>2520</u> t/m
Nombre de places : Total <u>1+2</u> sièges de secours s.ailes av.galerie _____	Amortissement bruit <u>1/500 x Ø 95</u> mm sur demande (cheminée)

DIMENSIONS	Voie		POIDS			
	AV=1360-1560/AR=1420-2020		Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
Diam. braquage	G <u>6,7</u>	DR <u>6,8</u>	<u>800</u>		<u>1360</u>	<u>2160</u>
Empattement	<u>640/8= 2070</u> mm	<u>640/12= 2100</u> mm				
Longueur	<u>640/8=2270</u>	<u>640/12=3400</u>				
Largour	<u>1820-2420</u>					
Hauteur	<u>1730</u>					
Porte à faux	AV <u>380</u>					
	AR <u>920</u>					
	lat. _____					
			Charge utile			
			Total			
			Garantie fabr.			<u>4350</u>
			Dimens. pneus	<u>7.50-16 6PR</u>	<u>16.9/14-30</u>	<u>+</u>
			Charge p. essieu	<u>1420(2,5)</u>	<u>3870 (1,1)</u>	<u>+</u>
			de l'ensemble			
			Poids maxi remorquable	<u>-</u>		<u>kg</u>

**EQUIPEMENT §)** Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/ MARELLI IGM 3194 KA Niv. sonore 97 (dB/A)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières R (E) Catadioptres 2 + 2/I (E)

Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 4/

AV 1 (E) latér. \_\_\_\_\_ AR 2a (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type FIAT 640/.

Homologation n° CH 4310 33

Forme de la carr. \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 1 + 2 ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide 2160 Carburant D

CV 17,8

Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 3456 cm<sup>3</sup>

Poids total 2160 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = 640/8. 720254.

\*) Modèles: 640/8 = modèle avec boîte c.v. à 8 vitesses 640/12. 720498  
640/12 = modèle avec boîte c.v. à 12 vitesses

\*\*\*) Vitesse maxi: 25,7 km/h à 2520 t/min au moteur resp. 690 t/min à la prise de force

§) Feux de gabarit exigés lorsque la largeur dépasse 2100 mm

Feux de position à l'origine dans les phares; l'importateur les débranche

+) Pneus: AV= 6.00-16 4 PR 1240 kg (3,5) AR= 14.9/13-28 6 PR 3380 kg (1,3)  
6.00-19 6 PR 1360 kg (3,0) 14.9/13-30 6 PR 3490 kg (1,3)  
6.50-16 4 PR 1170 kg (2,5) 16.9/14-28 8 PR 3760 kg (1,3)  
12.4/11-32 6 PR 2600 kg (1,3)  
13,6/12-36 6 PR 3230 kg (1,3)

Lieu et date de l'expertise

Niederweningen, 20.11.72

La commission d'expertise

(K)

Tracteur

F I A T

640 / .

CH 4310 33

F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E    I

Complément du 15.06.73 - Sw

Variante de pneus AR            : 12,4/11 - 36 6 PR    charge 2960 (1,5)

Complément du 20.09.77 à Niederweningen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche    : 25,7 km/h, M8 resp. M12, iA 24,21 = 82 dB/A

à proximité de l'échappement: 96,25 dB/A au régime de 2625 t/min

Mesures de la fumée            : sous pleine charge BOSCH noircissement 4,5 (45 %)  
                                          en accélération        Bacharach                    4,5