

Genre du véhicule Tracteur	Marque F I A T	4 8 0 D T / 6	Fiche d'homologation n° CH <u>4310 37</u>
--------------------------------------	--------------------------	---------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "480 DT" de chaque côté sur capot moteur
 "480 DT/6" au-dessus du No de châssis et sur plaquette du constructeur
 au centre au-dessus de la colonne de direction

"8035 ..." préfixe au No du moteur

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur carter de l'essieu AR
 Signe d'identification du moteur frappé à gauche, latéralement sur bloc-moteur au-dessous alternateur
 Constructeur F I A T, Torino (I) Importateur BUCHER-GUYER AG., Niederreningen

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues
 Direction au centre Assistance sur demande
 Frein de service méc. à ruban externe s. arbres d'entraîn.+indépend
 Frein auxiliaire méc. à ruban externe [2 pédales av. verrouillage
 Frein stationn. s. arbres d'entraînement
 Transmission mécanique synchronisée Nombre vit. 2 x 3
 Blocage differ. mécan. Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 25 * km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque F I A T Carbur. D
 Type 8035 ...
 Position avant Nombre cyl. 3
 Alésage 100 Course 110
 Cylindr. 2591 cm³ CV-Impôt 13,2
 CV-pulss. 48 (DIN) à 2400 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 84 dB (A) à 2600 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 740xø 110

CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____
 [siège de secours sur l'aile
 gauche, avec galerie
 Nombre de places : Total 1 + 1

DIMENSIONS	Voie		1400-1490		AR=1220-1920	
	Diam. braquage	AV	G	DR		
Empattement	<u>1970</u>	/	/	/	/	/
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>				
Longueur	<u>3310</u>	_____				
Largeur	<u>1720-2240</u>	_____				
Hauteur	<u>1580</u>	_____				
Porte à faux	AV	<u>470</u>	_____			
	AR	<u>870</u>	_____			
lat.	_____	_____				

PONDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>970</u>	_____	<u>1160</u>	<u>2130</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	<u>970</u>	_____	<u>1160</u>	<u>2130</u>
Garantie fabr.	<u>2000</u>	_____	<u>2400</u>	<u>4150</u>
Dimens. pneus	<u>8.00-20 4PR</u>	_____	<u>13.6/12-28 6PR**</u>	_____
Charge p. essieu	<u>1500(1,5)</u>	_____	<u>2840 (1,5)</u>	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____			_____ kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique _____

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/MARELLI IGM 3194 KA Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières 2/R (E) Catadioptres 2 + 2/I (E)

Feux stop _____ Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse compte-t. _____

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV 2/1 (E) latér. _____ AR 2/2a (E)

Avert. clign. _____ Lampes de travail sur demande

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule: Tracteur

Marque & type: F I A T 480 DT/6

Homologation n° CH: 4310 37

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 1 + 1 (_____ avant)

Poids à vide 2130 Carburant D

CV 13.20

Charge utile _____ Cylindrée 2591 cm³

Poids total _____ Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 480 DT/6 * 310247 *

- *) Vitesse maximum : 25 km/h à 2600 t/min au moteur resp. 718 t/min à la prise de force
- Plombage : 1/sur vis de butée de plein gaz
- ***) Pneus : AV = 7.50-20 6PR 850 kg à 2,5 atü
 9.5/9-20 4PR 680 kg à 1,3 atü) la vitesse doit être
 AR = 12.4/11-28 4PR 950 kg à 1,0 atü) contrôlée
 12.4/11-32 6PR 995 kg à 1,5 atü
 14.9/13-28 6PR 1535 kg à 1,3 atü

§) Feux de position : d'origine dans les phares; sont débranchés par l'importateur

Feux de gabarit : exigés lorsque la largeur dépasse 2100 mm

Remplace FH CH 4310 37 du 19.12.72

variantes de pneus

Lieu et date de l'expertise
Niederweningen, 19.12.72

(19.3.73)

La commission d'expertise

CK

