

Genre du véhicule <b>Tracteur</b>	Marque <b>F I A T</b>	<b>4 8 0 D T / 9</b>	Fiche d'homologation n° CH <u>4310 38</u>
--------------------------------------	--------------------------	----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "480 DT" de chaque côté sur capot moteur  
 "480 DT/9" au-dessus du No de châssis et sur plaquette du constructeur,  
 au centre, au-dessus de la colonne de direction

"8035 . . ." préfixe au No du moteur  
 Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur carter de l'essieu AR  
 Signe d'identification du moteur frappé à gauche, latéralement sur bloc-moteur au-dessous alternateur  
 Constructeur **F I A T, Torino (I)** Importateur **BUCHER - GUYER AG., Niederweningen**

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues  
 Direction au centre Assistance sur demande  
 Frein de service méc. à ruban externe, s. arbres d'entraîn. + indépend.  
 Frein auxiliaire méc. à ruban externe [2 pédales av. verrouillage]  
 Frein stationn. s. arbres d'entraînement  
 Transmission mécanique synchronisée Nombre vit. 3 x 3  
 Blocage differ. mécan. Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 25 \* km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque F I A T Carbur. D  
 Type 8035 . . .  
 Position avant Nombre cyl. 3  
 Alésage 100 Course 110  
 Cylindr. 2591 cm<sup>3</sup> CV-impot 13,2  
 CV-puiss. 48 (DIN) à 2400 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 84 dB (A) à 2600 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 740xØ 110

**CARROSSERIE** Forme \_\_\_\_\_ Nombre portes \_\_\_\_\_  
[siège de secours sur l'aile  
 Nombre de places : Total 1 + 1 [gauche, avec galerie]

DIMENSIONS	Voie	
	AV	AR
Diam. braquage	G <u>8,85</u>	DR <u>8,70</u>
Empattement	<u>2005</u>	/ / / /
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>3345</u>	_____
Largeur	<u>1720-2240</u>	_____
Hauteur	<u>1580</u>	_____
Porte à faux	AV <u>470</u>	_____
	AR <u>870</u>	_____
	lat. _____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>985</u>	_____	<u>1175</u>	<u>2160</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	<u>985</u>	_____	<u>1175</u>	<u>2160</u>
Garantie fabr.	<u>2000</u>	_____	<u>2400</u>	<u>4150</u>
Dimens. pneus	<u>8.00-20 4PR</u>	_____	<u>13.6/12-28 6PR**</u>	_____
Charge p. essieu	<u>1500(1,5)</u>	_____	<u>2840(1,5)</u>	_____ **
Poids max. remorquable	de l'ensemble _____ kg			_____ kg

**EQUIPEMENT** §) Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/MARELLI IGM 3194 KA Niv. sonore 94 (dB/A)

Essule-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2 + 2/I (E)

Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblique \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse compte-t.

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail sur demande

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type F I A T 480 DT/9

Homologation n° CH 4310 38

Forme de la carr. \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 1 + 1 ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide 2160 Carburant D

cv 13,20

Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 2591 cm<sup>3</sup>

Poids total \_\_\_\_\_ Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = -

- \* ) Vitesse maximum : 25 km/h à 2600 t/min au moteur resp. 718 t/min à la prise de force
- Plombage : 1/sur vis de butée de plein gaz
- \*\* ) Pneus : AV = 7.50-20 6PR 850 kg à 2,5 atü
- 9.5/9-20 4PR 680 kg à 1,3 atü) la vitesse doit être
- AR = 12.4/11-28 4PR 950 kg à 1,0 atü) contrôlée
- 12.4/11-32 6PR 995 kg à 1,5 atü
- 14.9/13-28 6PR 1535 kg à 1,3 atü

§) Feux de position : d'origine dans les phares; sont débranchés par l'importateur

Feux de gabarit : exigés lorsque la largeur dépasse 2100 mm

Remplace FH CH 4310 38 du 19.12.72

Lieu et date de l'expertise

Niederweningen, 19.12.72

variantes de pneus

(19.3.73)

La commission d'expertise

(K)

Tracteur

F I A T

480 DT / 9

CH 4310 38

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 20.09.77 à Niederweningen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 24,0 km/h, M9, iA 22,07 = 84 dB/A

à proximité de l'échappement: 98 dB/A au régime de 2850 t/min

Mesures de la fumée                   : sous pleine charge BOSCH noircissement   4,7 (70 %)  
  en accélération        Bacharach                                   4,5