

Genre du véhicule <b>Tracteur</b>	Marque <b>F I A T</b>	<b>5 4 0 S / 1 2</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 4310 39</b>
--------------------------------------	--------------------------	----------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "540 SPECIAL" de chaque côté sur capot moteur  
 "540 S/12" au-dessus du No de châssis et sur plaquette du constructeur  
 au centre au-dessus de la colonne de direction

"8035 . . ." préfixe au No du moteur

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur carter de l'essieu AR

Signe d'identification du moteur frappé gauche, latéralement sur bloc-moteur au-dessous alternateur

Constructeur F I A T, Torino (I) Importateur BUCHER - GUYER AG., Niederweningen

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	<b>MOTEUR</b> Genre en ligne <u>4</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>sur demande</u>	Marque <u>F I A T</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>méc. à ruban externe, s. arbres d'entraîn. + indépend.</u>	Type <u>8035 . . .</u>
Frein auxiliaire <u>méc. à ruban externe [2 pédales av. verrouill.]</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>3</u>
Frein stationn <sup>t</sup> <u>s. arbres d'entraînement</u>	Alésage <u>100</u> Course <u>110</u>
Transmission <u>mécanique synchronisée</u> Nombre vit. <u>3 x 4</u>	Cylindr. <u>2591</u> cm <sup>3</sup> CV-Impt <u>13,2</u>
Blocage differ. <u>mécan.</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>25 *</u> km/h	CV-puiss. <u>54</u> (DIN) à <u>2600</u> t/m

<b>CARROSSERIE</b> Forme _____ Nombre portes _____	Refroidissement <u>eau</u>
siège de secours sur l'aile	Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2720</u> t/m
Nombre de places : Total <u>1 + 1</u> [gauche, avec galerie	Amortissement bruit <u>1</u> pot 740xØ 110

<b>DIMENSIONS</b>	Vole	AV <u>1320-2015</u>	AR = <u>1220-1920</u>
	Diam. braquage	G <u>6,40</u>	DR <u>6,55</u>
Empattement	<u>1950</u>	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3230</u>	_____	
Largeur	<u>1710-2310</u>	_____	
Hauteur	<u>1650</u>	_____	
Porte à faux	AV	<u>400</u>	_____
	AR	<u>880</u>	_____
	lat.	<u>-</u>	_____

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>750</u>	_____	<u>1180</u>	<u>1930</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	<u>750</u>	_____	<u>1180</u>	<u>1930</u>
Garantie fabr.	<u>1750</u>	_____	<u>2500</u>	<u>4250</u>
Dimens. pneus	<u>6.00-19 4PR</u>	_____	<u>14.9/13-28 6PR**</u>	_____
Charge p. essieu	<u>970</u> (2,0)	_____	<u>3490</u> (1,3)	<u>**</u>
Poids maxi remorquable	de l'ensemble		_____	_____ kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/MARELLI IGM 3194 KA Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2+2/I (E)

Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse compte-t.

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV 2/1 (E) latér. \_\_\_\_\_ AR 2/2a (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail sur demande

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type F I A T 540 S /12

Homologation n° CH 4310 39

Forme de la carr. \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 1 + 1 ( \_\_\_\_\_ avant)

Poids à vide 1930 Carburant D

Charge utile \_\_\_\_\_ CV 13,20

Cylindrée 2591 cm<sup>3</sup>

Poids total \_\_\_\_\_ Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 540 S/12 \* 550202 \*

\*) Vitesse maximum : 25 km/h à 2720 t/min au moteur resp. 695 t/min à la prise de force

Plombage : 1/sur vis de butée de plein gaz

\*\*\*) Pneus : AV = 7.50-16 4PR 485 kg à 1,2 atü  
 AR = 14.9/13-28 6PR 1535 kg à 1,3 atü) la vitesse doit être  
 14.9/13-30 6PR 1745 kg à 1,3 atü) contrôlée  
 16.9/14-28 6PR 1875 kg à 1,1 atü  
 12.4/11-36 6PR 1480 kg à 1,5 atü

§) Feux de position : d'origine dans les phares; sont débranchés par l'importateur

Feux de gabarit : exigés lorsque la largeur dépasse 2100 mm

Lieu et date de l'expertise

Niederweningen, 19.12.72

La commission d'expertise

ck.

Tracteur

F I A T

5 4 0 S / 12

CH 4310 39

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 15.06.73 - Sw

Variante de pneus : 12.4/11-32 6 PR charge 2560 (1,5)

Complément du 12.03.74 - jak

Variante de pneus : 12.4/11-32 4 PR charge 2240 (1,0)

Complément du 14.02.78 - Ba

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,7 km/h, iA 24,23 = 83,5 dB/A  
à proximité de l'échappement: 97 dB/A à 2775 t/min.

Mesures de la fumée

: Bacharach 3,5  
Bosch noircissement 3,9 (70 %).