

Genre du véhicule Tracteur	Marque FIAT	500 S / 8 C	Fiche d'homologation n° CH 4310 42
--------------------------------------	-----------------------	--------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "FIAT 500 SPECIAL" de chaque côté sur capot moteur
 "500 S/8C" préfixe au No du châssis et type sur plaquette du constructeur, au centre au-dessus du boîtier de direction

Numéro du châssis frappé derrière l'essieu AR droit, sur carter de la boîte c.v.
 Signe d'identification du moteur frappé "8035" latér. à gauche sur bloc-moteur, sous alternateur
 Constructeur FIAT, Turin (I) Importateur BUCHER-GUYER AG., Niederweningen

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>sur demande hydraulique</u>	Marque <u>FIAT</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>méc. à ruban ext. sur arbres Ritzel, 2 pédales</u>	Type <u>8035</u>
Frein auxiliaire <u>identique,</u> [av. verrouillage]	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>3</u>
Frein stationn. <u>commande séparée</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>100</u> Course <u>110</u>
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>2 x 4 = 8</u>	Cylindr. <u>2592</u> cm ³ CV-impot <u>13,2</u>
Blocage differ. <u>mécan.</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>*</u> km/h	CV-puiss. <u>50 (DIN)</u> à <u>2500</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____	Bruit <u>83</u> dB (A) à <u>2550</u> t/m
(1 siège de secours sur aile gauche)	Amortissement bruit <u>735 x Ø 95 mm</u>
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	<u>pot ou cheminée</u>

DIMENSIONS	Voie AV <u>1345-2020</u> AR <u>1320-1920</u>	POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
Diam. braquage	G <u>6,6</u> DR <u>6,7</u>	A vide	<u>710</u>	_____	<u>1150</u>	<u>1860</u>
Empattement	<u>1920</u> / (/ /)	Charge utile	_____	_____	_____	_____
	Dimensions ext. _____	Total	<u>710</u>	_____	<u>1150</u>	<u>1860</u>
Longueur	<u>3200</u>	Garantie fabr.	_____	_____	_____	<u>4150</u>
Largeur	<u>1700</u> **) _____	Dimens. pneus	<u>6.00-16 4PR</u>	<u>12.4/11-28 4PR</u>	_____	_____
Hauteur	<u>1620</u>	Charge p. essieu	<u>1120 (2,5)</u>	<u>1900 (1,0)</u>	_____	_____
Porte à faux AV	<u>430</u>	Variantes de pneus: AV = <u>7.50-16 6PR 1420 (2,5)</u>				_____
AR	<u>850</u>	AR = <u>13,6/12-28 6PR 2840 (1,5)</u>				_____
lat.	_____	<u>14,9/13-28 6PR 3070 (1,3)</u>				_____
	_____	<u>12,4/11-32 4PR 2020 (1,0)</u>				_____

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) sur aile

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur MARELLI T 12 EE/CA Niv. sonore 92 dB/A

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières R (E) Catadioptrés 2 + 2/I (E)

Feux stop - Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur - Indic. vitesse t/min

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

Bacharach: 2

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type FIAT 500 S / 8 C

Homologation n° CH 4310 42

Forme de la carr.

Places ass. : Total 1 + 1 (avant)

Poids à vide 1860 Carburant D

 cv 13,2

Charge utile Cylindrée 2592 cm³

Poids total Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 510252

- *) Vitesse maximum: 25 km/h à 2550 t/min au moteur resp. 660 t/min à la prise de force
- **) Dimensions : lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés
- §) Catadioptrés : disposition admise selon lettre DFP du 7.10.70.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Plombage: 1 sur butée de plein-gaz.

Lieu et date de l'expertise
Niederweningen, 10.4.73

La commission d'expertise

Tracteur

F I A T

500 S / 8 C

CH 4310 42

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 20.09.77 à Niederweningen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,7 km/h, M8, iA 24,23 = 83,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 98 dB/A à 2800 t/min

Mesures de la fumée: avec moteur sous pleine charge BOSCH noircissement 4,8 (70 %)
en accélération libre Bacharach 5,0

Complément du 15.02.78 - Ba

Désignation du type / variante de transmission

500 S / 8 C = boîte à 8 vitesses

500 S / 12 C = 12 vitesses (démultiplication supplémentaire de la vitesse terrain)

Identification : "500 S/ 8C" ou "500 S/12 C" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur.