

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Tracteur	FIAT	1300	CH 4310 43

Constructeur	FIAT S.p.A., Torino (I)
Identification	"1300" sur plaquette du constructeur et devant No du châssis
Plaquette constr.	au centre sur carénage de la direction
No du châssis	à droite, latéralement sur carter de la boîte c.v.
Ident. du moteur	"CM CP 3/..." à gauche latéralement sur bloc-moteur
Importateur princ.	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Nienlenwangen
Véhicule homologué	1300 *Q25116* Signes fixes dans code du type 1300

CHASSIS	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée + boîte complémentaire *)
Nombre de vitesses	4 x 3 Entraînement essieu AR **)
Frein de service	mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, agissant sur arbres Ritzel resp. sur roues AR; indép. sur chaque roue, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, agissant sur arbres Ritzel resp. sur roues AR
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

MOTEUR			
Marque	FIAT	Type	CM CP 3/...
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refrigidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	110	Course	130
Cylindrée	7409	CV-impôt	37,73
Puissance en CV	130 DIN	à t/min	2100
Bruit	85 dB/A	à t/min	2300
Silencieux	1 pot FIAT-DGM-SA-711		
Mesure des gaz	Bacharach 2,0		
Déparasitage			

CARROSSERIE	
	avec cabine
Nombre de portes	2 Indic. vit. -
Ceintures sécurité	- Rétrovisueur à gauche + droite
Cale	450x200x240 Attelage broche AV + AR
Antivol	-

PONDS			
	avant	arrière	total
Poids à vide	2300 +)	3300	5600
Charge utile	-	-	-
Poids total	2300	3300	5600
Garantie fabr.	3500	6000	6500
Dimens. pneus	7,50 - 20	18,4 R 38	(Variantes
Ply / atü	8 / 2,75	8 / 1,4	voir
Charge	2440	5430	remarques)
pour V max	30	30	

Nombre de places t		1 av -	centre -	ar -
DIMENSIONS		int.	ext.	
Longueur		4650	Empattements	2750
Largeur		2200-2800	/	
Hauteur		2950	Voie	av ar
Porte à faux	lat.	-	Voies	av 1600 - 2200
	av	800	ar	1700 - 2300
	ar	1100	Braquage	g 9300 d 9600
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Garantie poids remorquable avec frein	-
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	24,4 km/h
Vitesse maximale testée	25 ++ km/h

EQUIPEMENT	§)
Feux de route	CR (E)
Feux route compl.	-
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) séparés
Feux de brouillard	-
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) 1 - ar 2a (E)
Catadioptres	av - 1 - ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av -latér. A (E) 1 ar -latér. R (E)
Avert. optique	- Eclair. plaque
Essuie-glace	1 balai avec /sans lave-glace
Avertisseurs	1/MARELLI IGM 3194 KA (93) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F I A T	1300	
Homologation			
No	CH	4310 43	
Carrosserie			
Places total	1	avant	-
Poids à vide	5600	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	37,73
Poids total	-	Cylindrée	7109

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Transmission: boîte complémentaire à 3 paliers - rapide - moyen - lent
- ***) Entretien: avec blocage du différentiel
- +) Poids à vide: y compris 14 disques de lest à l'avant
- ++) Vitesse maximale: 25 km/h à 2300 t/min au moteur resp. 635 t/min à la prise de force
- §) Feux : la hauteur des feux et des clignoteurs est admise pour raisons techniques

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge
- lors de courses sur la voie publique, la largeur totale ne doit pas dépasser 2,50 m.

Lieu et date de l'homologation

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

✓ Niederweningen, 22.5.74